

| スコアシート                |  | 実施設計段階 |  |                                               |  |     |      |     |      |     |
|-----------------------|--|--------|--|-----------------------------------------------|--|-----|------|-----|------|-----|
| 配慮項目                  |  |        |  | 環境配慮設計の概要記入欄                                  |  | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体  |
| Q 建築物の環境品質            |  |        |  |                                               |  |     |      |     |      | 2.9 |
| Q1 室内環境               |  |        |  |                                               |  |     | 0.40 |     | -    | 3.8 |
| 1 音環境                 |  |        |  |                                               |  | 3.0 | 0.15 | 3.0 | 1.00 | 3.0 |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 0.50 |     |
| 1.2 遮音                |  |        |  |                                               |  | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 0.50 |     |
| 1 開口部遮音性能             |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 1.00 | 3.0 | 0.30 |     |
| 2 界壁遮音性能              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.30 |     |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.20 |     |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.20 |     |
| 1.3 吸音                |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 温熱環境                |  |        |  |                                               |  | 1.0 | 0.35 | 5.0 | 1.00 | 4.6 |
| 2.1 室温制御              |  |        |  | —                                             |  | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 1.00 |     |
| 1 室温                  |  |        |  | 住: 日本住宅性能表示5-1断熱等級5                           |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 外皮性能                |  |        |  | 住: 日本住宅性能表示5-1断熱等級5                           |  | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 1.00 |     |
| 3 ゾーン別制御性             |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2.2 湿度制御              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2.3 空調方式              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 3 光・視環境               |  |        |  |                                               |  | 2.7 | 0.25 | 3.5 | 1.00 | 3.4 |
| 3.1 昼光利用              |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.30 | 3.0 | 0.50 |     |
| 1 昼光率                 |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.60 | 3.0 | 0.50 |     |
| 2 方位別開口               |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.30 |     |
| 3 昼光利用設備              |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.40 | 3.0 | 0.20 |     |
| 3.2 グレア対策             |  |        |  | —                                             |  | 2.0 | 0.30 | 4.0 | 0.50 |     |
| 1 昼光制御                |  |        |  | 住: カーテン+庇(バルコニー)にて昼光制御                        |  | 2.0 | 1.00 | 4.0 | 1.00 |     |
| 3.3 照度                |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.15 | -   | -    |     |
| 3.4 照明制御              |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 4 空気質環境               |  |        |  |                                               |  | 3.6 | 0.25 | 3.6 | 1.00 | 3.6 |
| 4.1 発生源対策             |  |        |  | —                                             |  | 4.0 | 0.60 | 4.0 | 0.63 |     |
| 1 化学汚染物質              |  |        |  | F☆☆☆☆建材をほぼ全面的に採用                              |  | 4.0 | 1.00 | 4.0 | 1.00 |     |
| 4.2 換気                |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.40 | 3.0 | 0.38 |     |
| 1 換気量                 |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 1.00 | 3.0 | 0.33 |     |
| 2 自然換気性能              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.33 |     |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.33 |     |
| 4.3 運用管理              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 喫煙の制御               |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| Q2 サービス性能             |  |        |  |                                               |  | —   | 0.30 | -   | -    | 2.8 |
| 1 機能性                 |  |        |  |                                               |  | 2.4 | 0.40 | 2.6 | 1.00 | 2.5 |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.40 | 3.0 | 0.60 |     |
| 1 広さ・収納性              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 1.00 |     |
| 3 バリアフリー計画            |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
| 1.2 心理性・快適性           |  |        |  | —                                             |  | 1.0 | 0.30 | 2.0 | 0.40 |     |
| 1 広さ感・景観              |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | 3.0 | 0.50 |     |
| 2 リフレッシュスペース          |  |        |  | —                                             |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 3 内装計画                |  |        |  | —                                             |  | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 0.50 |     |
| 1.3 維持管理              |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 2 耐用性・信頼性             |  |        |  |                                               |  | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.80 | -   | -    |     |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |        |  | 日本住宅性能表示3-1劣化等級3                              |  | 3.5 | 0.30 | -   | -    |     |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  |        |  | 日本住宅性能表示3-1劣化等級3                              |  | 5.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |        |  | —                                             |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |        |  | 住: 床:ビニル床シート:20年、壁:ビニルクロス貼:20年、天井:ビニルクロス貼:30年 |  | 4.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  |        |  | 給水管ポリエチレン管(B)、排水管VP(B)、通気管VP(A)、Eは不採用         |  | 5.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |        |  | —                                             |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2.4 信頼性               |  |        |  | —                                             |  | 2.6 | 0.20 | -   | -    |     |
| 1 空調・換気設備             |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2 給排水・衛生設備            |  |        |  | —                                             |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3 電気設備                |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 4 機械・配管支持方法           |  |        |  | —                                             |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 5 通信・情報設備             |  |        |  | —                                             |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |

|                |               |                         |                        |     |      |     |      |     |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| 3              | 対応性・更新性       |                         |                        | 3.0 | 0.30 | 3.0 | 1.00 | 3.0 |
|                | 3.1 空間のゆとり    |                         |                        | -   | -    | 3.0 | 0.50 |     |
|                | 1             | 階高のゆとり                  | —                      | -   | -    | 3.0 | 0.60 |     |
|                | 2             | 空間の形状・自由さ               | —                      | -   | -    | 3.0 | 0.40 |     |
|                | 3.2 荷重のゆとり    |                         | —                      | -   | -    | 3.0 | 0.50 |     |
|                | 3.3 設備の更新性    |                         |                        | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
|                | 1             | 空調配管の更新性                | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 2             | 給排水管の更新性                | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 3             | 電気配線の更新性                | —                      | 3.0 | 0.10 | -   | -    |     |
|                | 4             | 通信配線の更新性                | —                      | 3.0 | 0.10 | -   | -    |     |
|                | 5             | 設備機器の更新性                | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 6             | バックアップスペースの確保           | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | Q3 室外環境(敷地内)  |                         |                        | —   | 0.30 | -   | -    | 1.8 |
| 1              | 生物環境の保全と創出    |                         | —                      | 1.0 | 0.30 | -   | -    | 1.0 |
| 2              | まちなみ・景観への配慮   |                         | —                      | 2.0 | 0.40 | -   | -    | 2.0 |
| 3              | 地域性・アメニティへの配慮 |                         |                        | 2.5 | 0.30 | -   | -    | 2.5 |
|                | 3.1           | 地域性への配慮、快適性の向上          | —                      | 2.0 | 0.50 | -   | -    |     |
|                | 3.2           | 敷地内温熱環境の向上              | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR 建築物の環境負荷低減性 |               |                         |                        |     | -    | -   | -    | 3.7 |
| LR1 エネルギー      |               |                         |                        | —   | 0.40 | -   | -    | 4.4 |
| 1              | 建物外皮の熱負荷抑制    |                         | 日本住宅性能表示5-1断熱等級5       | 5.0 | 0.20 | -   | -    | 5.0 |
| 2              | 自然エネルギー利用     |                         | —                      | 3.0 | 0.10 | -   | -    | 3.0 |
| 3              | 設備システムの高効率化   |                         | BEI=0.83               | 5.0 | 0.50 | -   | -    | 5.0 |
| 4              | 効率的運用         |                         |                        | 3.0 | 0.20 | -   | -    | 3.0 |
|                | 集合住宅以外の評価     |                         |                        | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 4.1           | モニタリング                  | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 4.2           | 運用管理体制                  | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 集合住宅の評価       |                         |                        | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
|                | 4.1           | モニタリング                  | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
|                | 4.2           | 運用管理体制                  | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR2 資源・マテリアル   |               |                         |                        | —   | 0.30 | -   | -    | 3.1 |
| 1              | 水資源保護         |                         |                        | 3.0 | 0.20 | -   | -    | 3.0 |
|                | 1.1           | 節水                      | —                      | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
|                | 1.2           | 雨水利用・雑排水等の利用            |                        | 3.0 | 0.60 | -   | -    |     |
|                | 1             | 雨水利用システム導入の有無           | —                      | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
|                | 2             | 雑排水等利用システム導入の有無         | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
| 2              | 非再生性資源の使用量削減  |                         |                        | 3.2 | 0.60 | -   | -    | 3.2 |
|                | 2.1           | 材料使用量の削減                | —                      | 2.0 | 0.10 | -   | -    |     |
|                | 2.2           | 既存建築躯体等の継続使用            | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 2.3           | 躯体材料におけるリサイクル材の使用       | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 2.4           | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用     | —                      | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 2.5           | 持続可能な森林から産出された木材        | —                      | 2.0 | 0.10 | -   | -    |     |
|                | 2.6           | 部材の再利用可能性向上への取組み        | LGS工法のため、躯体と仕上が容易に分別可能 | 5.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3              | 汚染物質含有材料の使用回避 |                         |                        | 3.0 | 0.20 | -   | -    | 3.0 |
|                | 3.1           | 有害物質を含まない材料の使用          | —                      | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |
|                | 3.2           | フロン・ハロンの回避              |                        | 3.0 | 0.70 | -   | -    |     |
|                | 1             | 消火剤                     | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 2             | 発泡剤(断熱材等)               | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
|                | 3             | 冷媒                      | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR3 敷地外環境      |               |                         |                        | —   | 0.30 | -   | -    | 3.4 |
| 1              | 地球温暖化への配慮     |                         | LCCO2排出量を参照値より抑制している   | 4.2 | 0.33 | -   | -    | 4.2 |
| 2              | 地域環境への配慮      |                         |                        | 2.9 | 0.33 | -   | -    | 2.9 |
|                | 2.1           | 大気汚染防止                  | —                      | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
|                | 2.2           | 温熱環境悪化の改善               | —                      | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
|                | 2.3           | 地域インフラへの負荷抑制            |                        | 2.7 | 0.25 | -   | -    |     |
|                | 1             | 雨水排水負荷低減                | —                      | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
|                | 2             | 汚水処理負荷抑制                | —                      | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
|                | 3             | 交通負荷抑制                  | —                      | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
|                | 4             | 廃棄物処理負荷抑制               | —                      | 2.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 3              | 周辺環境への配慮      |                         |                        | 3.1 | 0.33 | -   | -    | 3.1 |
|                | 3.1           | 騒音・振動・悪臭の防止             |                        | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
|                | 1             | 騒音                      | —                      | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
|                | 2             | 振動                      | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 3             | 悪臭                      | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 3.2           | 風害、砂塵、日照障害の抑制           |                        | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
|                | 1             | 風害の抑制                   | —                      | 3.0 | 0.70 | -   | -    |     |
|                | 2             | 砂塵の抑制                   | —                      | -   | -    | -   | -    |     |
|                | 3             | 日照障害の抑制                 | —                      | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |
|                | 3.3           | 光害の抑制                   |                        | 3.7 | 0.20 | -   | -    |     |
|                | 1             | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 広告物照明無し                | 4.0 | 0.70 | -   | -    |     |
|                | 2             | 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策  | —                      | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |

| 評価する取組み                       | 合計   | 合計2 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 |
|-------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Q2 サービス性能                     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 1.2.3 内装計画                    | -    | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |       |       |       |       |
| 1.3.1 維持管理に配慮した設計             | 5.0  |     | -    | ○    | ○    | -    | ○    | ○    | -    | ○    | -    | -     | -     | -     | -     |
| 1.3.2 維持管理用機能の確保              | 4.0  |     | -    | ○    | -    | -    | ○    | -    | -    | -    | -    | ○     | -     | ○     | -     |
| 2.4.1 空調・換気設備                 | -    |     | ○    | -    | -    | -    | -    |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.4.2 給排水・衛生設備                | 1.0  | 1.0 | ○    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |      |       |       |       |       |
| 2.4.3 電気設備                    | 1.0  | -   | -    | -    | -    | ○    | -    | -    |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.4.5 通信・情報設備                 | 1.0  |     | -    | -    | ○    | -    | -    | -    |      |      |      |       |       |       |       |
| Q3 室外環境(敷地内)                  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 1 生物資源の保全と創出                  | 3.0  |     | -    | -    | 2.0  | -    | -    | -    | -    | -    | 1.0  | -     | -     |       |       |
| 2 まちなみ・景観への配慮                 | 1.0  |     | -    | 1.0  | -    | -    | -    | -    |      |      |      |       |       |       |       |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上            | 1.0  |     | -    | -    | -    | -    | -    | 1.0  | -    | -    |      |       |       |       |       |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上                | 7.0  |     | -    | 2.0  | -    | 1.0  | -    | -    | -    | 2.0  | 2.0  |       |       |       |       |
| LR1 エネルギー                     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 2 自然エネルギー利用                   | -    |     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     |
| LR2 資源・マテリアル                  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 1.2.2 雑排水等再利用システム導入の有無        |      |     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |       |       |       |       |
| 2.1 材料使用量の削減                  | -    |     | -    | -    | -    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用         |      |     | -    | -    | -    | -    | -    |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み          | 2.0  |     | ○    | ○    | -    | -    |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用            | -    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| LR3 敷地外環境                     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.2 温熱環境悪化の改善                 | 10.0 |     | 1.0  | -    | -    | 3.0  | 1.0  | -    | -    | 2.0  | 3.0  | -     |       |       |       |
| 2.3.3 交通負荷抑制                  | 2.0  |     | 1.0  | -    | 1.0  | -    | -    | -    |      |      |      |       |       |       |       |
| 2.3.4 廃棄物処理負荷抑制               | 2.0  |     | -    | 1.0  | 1.0  | -    |      | -    | -    |      |      |       |       |       |       |
| 3.2.2 砂塵の抑制                   | -    |     | -    | -    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
| 3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 3.0  |     | 1.0  | 2.0  |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |

主な指標

Q1 室内環境

2.1.3 外皮性能

|             |         |             |     |          |
|-------------|---------|-------------|-----|----------|
| 窓システムSC     | -       | 窓の日射熱取得率(η) |     | -        |
| U値(W/m2K)   | 窓システム   |             | 屋根  | 外壁       |
| 住戸部分        | 窓システムU値 | 外皮UA値       | 0.6 | η AC 1.7 |
| 屋光率         | -       | η AH        |     | -        |
| 自然換気有効開口面積率 | -       |             |     |          |

3.1.1 屋光率

4.2.2 自然換気性能

Q2 サービス性能

1.1.1 広さ・収納性

|        |   |    |    |   |    |      |   |     |   |
|--------|---|----|----|---|----|------|---|-----|---|
| 執務スペース | - | /人 | 病床 | - | /床 | シングル | - | ツイン | - |
|--------|---|----|----|---|----|------|---|-----|---|

1.1.2 高度情報通信設備対応

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| コンセント容量 | - | VA/m <sup>2</sup> |
|---------|---|-------------------|

1.2.1 広さ感・景観

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 天井高 | - | m |
|-----|---|---|

1.2.2 リフレッシュスペース

|            |   |         |   |
|------------|---|---------|---|
| リフレッシュスペース | - | レストスペース | - |
|------------|---|---------|---|

2.2.1 躯体材料の耐用年数

|        |      |
|--------|------|
| 想定耐用年数 | 75 年 |
|--------|------|

2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔

|        |     |
|--------|-----|
| 想定必要間隔 | - 年 |
|--------|-----|

2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔

|        |      |
|--------|------|
| 想定必要間隔 | 11 年 |
|--------|------|

2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔

|        |     |
|--------|-----|
| 想定必要間隔 | - 年 |
|--------|-----|

3.1.1 階高のゆとり

|    |     |
|----|-----|
| 階高 | - m |
|----|-----|

3.1.2 空間の形状・自由さ

|       |   |
|-------|---|
| 壁長さ比率 | - |
|-------|---|

3.2 荷重のゆとり

|     |        |
|-----|--------|
| 床荷重 | - N/m2 |
|-----|--------|

Q3 室外環境(敷地内)

1 生物資源の保全と創出

|        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 外構緑化指数 | - | 建物緑化指数 | - |
|--------|---|--------|---|

3.2 敷地内温熱環境の向上

|     |   |         |   |          |   |       |   |
|-----|---|---------|---|----------|---|-------|---|
| 空地率 | - | 水平投影面積率 | - | 地表面対策面積率 | - | 舗装面積率 | - |
|-----|---|---------|---|----------|---|-------|---|

LR1 エネルギー

1 建物外皮の熱負荷抑制

|                      |   |         |            |
|----------------------|---|---------|------------|
| BPI/BPI <sub>m</sub> | - | 断熱等性能等級 | 等級4を超える 相当 |
|----------------------|---|---------|------------|

2 自然エネルギー利用

|              |   |                    |           |   |           |   |
|--------------|---|--------------------|-----------|---|-----------|---|
| 自然エネルギー直接利用量 | - | MJ/年m <sup>2</sup> | 採光を満たす教室数 | - | 採光を満たす住戸数 | - |
|--------------|---|--------------------|-----------|---|-----------|---|

|  |  |           |  |   |           |  |   |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|---|
|  |  | 通風を満たす教室数 |  | - | 通風を満たす住戸数 |  | - |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|---|

3 設備システムの高効率化

|                      |     |   |    |      |     |        |      |   |     |   |
|----------------------|-----|---|----|------|-----|--------|------|---|-----|---|
| BPI/BPI <sub>m</sub> | 非住宅 | - | 住宅 | 0.83 | 太陽光 | 30.8kW | 太陽熱等 | - | 蓄電池 | - |
|----------------------|-----|---|----|------|-----|--------|------|---|-----|---|

LR2 資源・マテリアル

1.2.1 雨水利用システム導入の有無

|       |   |
|-------|---|
| 雨水利用率 | - |
|-------|---|

2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用

|        |   |         |   |             |   |
|--------|---|---------|---|-------------|---|
| 特定調達品目 | - | エコマーク商品 | - | 自治体指定の特定品目等 | - |
|--------|---|---------|---|-------------|---|

2.5 持続可能な森林から産出された木材

|      |   |
|------|---|
| 使用比率 | - |
|------|---|

3.2.1 消火剤

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| オゾン層破壊係数(ODP) | - | 地球温暖化係数(GWP) | - |
|---------------|---|--------------|---|

3.2.2 発泡剤(断熱材等)

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| オゾン層破壊係数(ODP) | - | 地球温暖化係数(GWP) | - |
|---------------|---|--------------|---|

3.2.3 冷媒

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| オゾン層破壊係数(ODP) | - | 地球温暖化係数(GWP) | - |
|---------------|---|--------------|---|

LR3 敷地外環境

2.2 温熱環境悪化の改善

|          |                |                  |                |          |                |        |                |          |                |
|----------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| 見付面積比    | -              | 隣棟間隔指標Rw         | -              |          |                |        |                |          |                |
| 地表面対策面積率 | -              | 屋根面对策面積率         | -              | 外壁面对策面積率 | -              |        |                |          |                |
| 見付面積Sb   | -              | 卓越風向と直交する最大敷地幅Ws | -              | m        | 基準高さHb         | -      | m              |          |                |
| 緑地       | m <sup>2</sup> | 水面               | m <sup>2</sup> | 保水性対策面   | m <sup>2</sup> | 高反射対策面 | m <sup>2</sup> | 再帰性反射対策面 | m <sup>2</sup> |