

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																															
現 行				改 正			備 考																																																																																												
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="25">共同溝工（２）</td><td colspan="3">① 躯体部コンクリートポンプ車打設</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">87 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">② 掘削工</td></tr><tr><td>覆 工 方 式</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 留 覆 工</td><td colspan="2">124 m3</td></tr><tr><td>土 留 開 放</td><td colspan="2">171 m3</td></tr><tr><td colspan="3">③ ダンプトラック運搬</td></tr><tr><td>DID 区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>38 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>18.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>34.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">有り</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>16.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td colspan="3">④ 伸縮継手</td></tr><tr><td>作業内容</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>止水板設置</td><td colspan="2">21 m／日</td></tr><tr><td>目地材設置</td><td colspan="2">24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			共同溝工（２）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設			作業日当り標準作業量	87 m3／日		② 掘削工			覆 工 方 式	作業日当り標準作業量		土 留 覆 工	124 m3		土 留 開 放	171 m3		③ ダンプトラック運搬			DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	1.5km 以下	67 m3/日	2.5km 以下	59 m3/日	4.5km 以下	48 m3/日	5.5km 以下	42 m3/日	7.0km 以下	38 m3/日	9.0km 以下	31 m3/日	12.5km 以下	26 m3/日	18.5km 以下	21 m3/日	34.0km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	有り	1.5km 以下	67 m3/日	2.5km 以下	59 m3/日	4.0km 以下	48 m3/日	5.0km 以下	42 m3/日	6.5km 以下	37 m3/日	8.5km 以下	31 m3/日	11.5km 以下	26 m3/日	16.5km 以下	21 m3/日	26.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	④ 伸縮継手			作業内容	作業日当り標準作業量		止水板設置	21 m／日		目地材設置	24 m2／日		(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。			現行どおり ② 掘削工 <table><tr><td>覆工土留方式</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 留 覆 工</td><td>124 m3</td></tr><tr><td>土 留 開 放</td><td>171 m3</td></tr></table> 現行どおり			覆 工土留方式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m3	土 留 開 放	171 m3	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																		
共同溝工（２）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設																																																																																																		
	作業日当り標準作業量	87 m3／日																																																																																																	
	② 掘削工																																																																																																		
	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量																																																																																																	
	土 留 覆 工	124 m3																																																																																																	
	土 留 開 放	171 m3																																																																																																	
	③ ダンプトラック運搬																																																																																																		
	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																
	無し	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																
		2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																
		4.5km 以下	48 m3/日																																																																																																
		5.5km 以下	42 m3/日																																																																																																
		7.0km 以下	38 m3/日																																																																																																
		9.0km 以下	31 m3/日																																																																																																
		12.5km 以下	26 m3/日																																																																																																
		18.5km 以下	21 m3/日																																																																																																
		34.0km 以下	16 m3/日																																																																																																
		60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																
	有り	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																
		2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																
		4.0km 以下	48 m3/日																																																																																																
		5.0km 以下	42 m3/日																																																																																																
		6.5km 以下	37 m3/日																																																																																																
		8.5km 以下	31 m3/日																																																																																																
		11.5km 以下	26 m3/日																																																																																																
16.5km 以下		21 m3/日																																																																																																	
26.5km 以下		16 m3/日																																																																																																	
60.0km 以下		11 m3/日																																																																																																	
④ 伸縮継手																																																																																																			
作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																		
止水板設置	21 m／日																																																																																																		
目地材設置	24 m2／日																																																																																																		
(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																																																																																			
覆 工土留方式	作業日当り標準作業量																																																																																																		
土 留 覆 工	124 m3																																																																																																		
土 留 開 放	171 m3																																																																																																		
I-14-④-131																																																																																																			
積算上の注意事項							(控え頁) 48／56																																																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																					
現 行		改 正		備 考																																				
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="7">共同溝工（２）</td><td>⑪ 養生工</td><td></td></tr><tr><td>打設条件</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>躯体部</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td>均しコンクリート部</td><td>32 m3／日</td></tr><tr><td>歩床部</td><td>16 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。</td></tr><tr><td>⑫ 覆工板開閉作業</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>36 m2／日</td></tr><tr><td>防水工・防水層保護工</td><td colspan="2">共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。</td></tr><tr><td rowspan="6">電線共同溝工 （Ｃ・Ｃ・ＢＯ Ｘ）</td><td>① 舗装版破砕積込</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>101 m2／日</td></tr><tr><td>② 床掘り</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>41 m3／日</td></tr><tr><td>③ 埋戻し・締固め</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>58 m3／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		共同溝工（２）	⑪ 養生工		打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m3／日	均しコンクリート部	32 m3／日	歩床部	16 m3／日	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。		⑫ 覆工板開閉作業		作業日当り標準作業量	36 m2／日	防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。		電線共同溝工 （Ｃ・Ｃ・ＢＯ Ｘ）	① 舗装版破砕積込		作業日当り標準作業量	101 m2／日	② 床掘り		作業日当り標準作業量	41 m3／日	③ 埋戻し・締固め		作業日当り標準作業量	58 m3／日	現行どおり ① 舗装版破砕積込（電線共同溝工） 作業日当り標準作業量101 m2／日 ② 床掘り（電線共同溝工） 作業日当り標準作業量41 m3／日 ③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工） 作業日当り標準作業量58 m3／日		記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																							
共同溝工（２）	⑪ 養生工																																							
	打設条件	作業日当り標準作業量																																						
	躯体部	77 m3／日																																						
	均しコンクリート部	32 m3／日																																						
	歩床部	16 m3／日																																						
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。																																							
	⑫ 覆工板開閉作業																																							
作業日当り標準作業量	36 m2／日																																							
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。																																							
電線共同溝工 （Ｃ・Ｃ・ＢＯ Ｘ）	① 舗装版破砕積込																																							
	作業日当り標準作業量	101 m2／日																																						
	② 床掘り																																							
	作業日当り標準作業量	41 m3／日																																						
	③ 埋戻し・締固め																																							
	作業日当り標準作業量	58 m3／日																																						
I-14-④-133																																								
積算上の注意事項				（控え頁） 49／56																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正 現 行																																																																																							
現 行				改 正	備 考																																																																																						
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="34">電線共同溝工 (C・C・BOX)</td><td colspan="3">④ 運搬(電線共同溝)</td></tr><tr><td>積載区分</td><td>DID 区間の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="14">土砂</td><td rowspan="7">無し</td><td>0.5km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="7">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>29 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>6 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="14">アスファルト塊</td><td rowspan="7">無し</td><td>0.5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="7">有り</td><td>0.5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>17 m3/日</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>13 m3/日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>4 m3/日</td></tr><tr><td colspan="3">⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>121 m/日</td></tr><tr><td colspan="3">⑥ 覆工板設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>206 m2/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝)			積載区分	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量	土砂	無し	0.5km 以下	40 m3/日	2.0km 以下	33 m3/日	3.5km 以下	29 m3/日	6.5km 以下	22 m3/日	11.5km 以下	17 m3/日	26.5km 以下	11 m3/日	60.0km 以下	6 m3/日	有り	0.5km 以下	40 m3/日	2.0km 以下	33 m3/日	3.5km 以下	29 m3/日	6.0km 以下	22 m3/日	10.5km 以下	17 m3/日	22.5km 以下	11 m3/日	60.0km 以下	6 m3/日	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m3/日	2.0km 以下	26 m3/日	3.5km 以下	22 m3/日	6.5km 以下	17 m3/日	11.5km 以下	13 m3/日	26.5km 以下	9 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	有り	0.5km 以下	31 m3/日	2.0km 以下	26 m3/日	3.5km 以下	22 m3/日	6.0km 以下	17 m3/日	10.5km 以下	13 m3/日	22.5km 以下	9 m3/日	60.0km 以下	4 m3/日	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去			作業日当り標準作業量		121 m/日	⑥ 覆工板設置・撤去			作業日当り標準作業量		206 m2/日	④ 運搬(電線共同溝工) 現行どおり		記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																										
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝)																																																																																										
	積載区分	DID 区間の有無	作業日当り標準作業量																																																																																								
	土砂	無し	0.5km 以下	40 m3/日																																																																																							
			2.0km 以下	33 m3/日																																																																																							
			3.5km 以下	29 m3/日																																																																																							
			6.5km 以下	22 m3/日																																																																																							
			11.5km 以下	17 m3/日																																																																																							
			26.5km 以下	11 m3/日																																																																																							
			60.0km 以下	6 m3/日																																																																																							
		有り	0.5km 以下	40 m3/日																																																																																							
			2.0km 以下	33 m3/日																																																																																							
			3.5km 以下	29 m3/日																																																																																							
			6.0km 以下	22 m3/日																																																																																							
			10.5km 以下	17 m3/日																																																																																							
			22.5km 以下	11 m3/日																																																																																							
			60.0km 以下	6 m3/日																																																																																							
	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m3/日																																																																																							
			2.0km 以下	26 m3/日																																																																																							
			3.5km 以下	22 m3/日																																																																																							
			6.5km 以下	17 m3/日																																																																																							
			11.5km 以下	13 m3/日																																																																																							
			26.5km 以下	9 m3/日																																																																																							
			60.0km 以下	4 m3/日																																																																																							
		有り	0.5km 以下	31 m3/日																																																																																							
			2.0km 以下	26 m3/日																																																																																							
			3.5km 以下	22 m3/日																																																																																							
			6.0km 以下	17 m3/日																																																																																							
			10.5km 以下	13 m3/日																																																																																							
			22.5km 以下	9 m3/日																																																																																							
			60.0km 以下	4 m3/日																																																																																							
	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去																																																																																										
	作業日当り標準作業量		121 m/日																																																																																								
	⑥ 覆工板設置・撤去																																																																																										
	作業日当り標準作業量		206 m2/日																																																																																								
I-14-④-134																																																																																											
積算上の注意事項					(控え頁) 50/56																																																																																						

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正 現 行	
現 行				改 正	備 考
上 種 名 電線共同溝工 (C・C・BOX)	設 定 内 容			⑦ 管路材設置	記載の修正
	⑦ 管路材設置				
	作業区分			作業区分	設置区分
	露出部				
	単管			単管	単管設置
	埋設部				
	F A管設置			F A管設置	ポディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)
	ポディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)				
	ポディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)			ポディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	ポディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)
	多条管				
	作業日当り標準作業量			作業日当り標準作業量	作業日当り標準作業量
	56 m/日				
	93 m/日			93 m/日	93 m/日
	99 m/日				
	63 m/日			63 m/日	63 m/日
	36 m/日				
	136 m/日			136 m/日	136 m/日
	⑧ プレキャストボックスブロック設置			⑧ プレキャストボックスブロック設置	⑧ プレキャストボックスブロック設置
	ボックス1個当り質量				
	1,000kg 以下			1,000kg 以下	12 個/日
	1,000kg 超～4,000kg 以下				
	4,000kg 超～11,000kg 以下			4,000kg 超～11,000kg 以下	4 個/日
	⑨ 蓋設置			⑨ 蓋設置	⑨ 蓋設置
	蓋1組当り質量				
	200kg 以下			200kg 以下	9 組/日
	200kg 超～800kg 以下				
	800kg 超～2,000kg 以下			800kg 超～2,000kg 以下	5 組/日
情報ボックス工	① 舗装版破砕			① 舗装版破砕 (情報ボックス工)	① 舗装版破砕 (情報ボックス工)
	作業日当り標準作業量				
	248 m2/日			248 m2/日	248 m2/日
	② 床掘り			② 床掘り (情報ボックス工)	② 床掘り (情報ボックス工)
	作業日当り標準作業量				
	66 m3/日			66 m3/日	66 m3/日
	③ 埋戻し			③ 埋戻し (情報ボックス工)	③ 埋戻し (情報ボックス工)
	作業日当り標準作業量				
	44 m3/日			44 m3/日	44 m3/日
	④ 基礎材			④ 基礎材	④ 基礎材
	作業日当り標準作業量				
	151 m2/日			151 m2/日	151 m2/日
I-14-④-135					
積算上の注意事項					(控え頁) 51/56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正				改 正 現 行																																																																																					
現 行						改 正				備 考																																																																																	
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="12">鋼橋架設工</td><td colspan="2" rowspan="2">作 業 名</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td colspan="2">撤去</td></tr><tr><td colspan="2">側面塗装足場</td><td colspan="3">278 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="2">板張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>185 m2／日</td><td colspan="2">417 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>200 m2／日</td><td colspan="2">455 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">シート張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>833 m2／日</td><td colspan="2">1,667 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>1,000 m2／日</td><td colspan="2">1,667 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">シート張防護工（側面）</td><td colspan="3">1,250 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td colspan="2">ワイヤーブリッジ防護工</td><td>111 m2／日</td><td colspan="2">263 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ネット防護工</td><td>294 m2／日</td><td colspan="2">385 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">登り桟橋工</td><td>手摺先行工法有り</td><td>12 m／日</td><td colspan="2">16 m／日</td></tr><tr><td>手摺先行工法無し</td><td>14 m／日</td><td colspan="2">19 m／日</td></tr><tr><td colspan="6">（注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</td></tr><tr><td colspan="6">⑨ 合成床版架設工</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">66.7 m2／日</td></tr></table>						工 種 名	設 定 内 容					鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量			設置	撤去		側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）			板張防護工	両側朝顔	185 m2／日	417 m2／日		片側朝顔	200 m2／日	455 m2／日		シート張防護工	両側朝顔	833 m2／日	1,667 m2／日		片側朝顔	1,000 m2／日	1,667 m2／日		シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）			ワイヤーブリッジ防護工		111 m2／日	263 m2／日		ネット防護工		294 m2／日	385 m2／日		登り桟橋工	手摺先行工法有り	12 m／日	16 m／日		手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日		（注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。						⑨ 合成床版架設工								作業日当り標準作業量	66.7 m2／日			現行どおり ④ ⑦ 合成床版架設工 作業日当り標準作業量 66.7 m2／日				記載の修正	
						工 種 名	設 定 内 容																																																																																				
						鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																		
									設置	撤去																																																																																	
							側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）																																																																																		
							板張防護工	両側朝顔	185 m2／日	417 m2／日																																																																																	
								片側朝顔	200 m2／日	455 m2／日																																																																																	
							シート張防護工	両側朝顔	833 m2／日	1,667 m2／日																																																																																	
								片側朝顔	1,000 m2／日	1,667 m2／日																																																																																	
							シート張防護工（側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）																																																																																		
ワイヤーブリッジ防護工		111 m2／日	263 m2／日																																																																																								
ネット防護工		294 m2／日	385 m2／日																																																																																								
登り桟橋工	手摺先行工法有り	12 m／日	16 m／日																																																																																								
	手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日																																																																																								
（注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																																																																											
⑨ 合成床版架設工																																																																																											
		作業日当り標準作業量	66.7 m2／日																																																																																								
I-14-④-140																																																																																											
積算上の注意事項						(控え頁) 53／56																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正	備 考																																									
			現 行																																										
現 行			改 正	備 考																																									
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">プレビーム桁架設工</td><td colspan="2">① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1 径間／日</td></tr></table>			工 種 名		設 定 内 容		プレビーム桁架設工	① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工		作業日当り標準作業量	1 径間／日	現行どおり	改 正																																
工 種 名	設 定 内 容																																												
プレビーム桁架設工	① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工																																												
	作業日当り標準作業量	1 径間／日																																											
<table><tr><td rowspan="5">鋼橋床版工</td><td colspan="2">① 鋼橋床版工</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">グレーチング床版架設工及び足場工</td><td>該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="2">ポストテンション桁製作工</td><td colspan="2">① ポストテンション桁製作工</td></tr><tr><td><table><tr><th>工 種 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td>1.2 m3／日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シース組立、P Cケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。</td></tr><tr><td colspan="2">プレキャストセグメント主桁組立工</td><td>該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="2">P C橋架設工</td><td colspan="2">① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 箇所／日</td></tr></table>			鋼橋床版工	① 鋼橋床版工		<table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table>		作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日	養生（鋼橋床版）		63 m2／日	グレーチング床版架設工及び足場工		該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。	ポストテンション桁製作工	① ポストテンション桁製作工		<table><tr><th>工 種 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td>1.2 m3／日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シース組立、P Cケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日	プレキャストセグメント主桁組立工		該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。	P C橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工		作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日	<table><tr><td>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工</td><td><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 箇所／日</td></tr></table></td></tr></table>	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 箇所／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日	記載の修正
鋼橋床版工	① 鋼橋床版工																																												
	<table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table>			作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日	型枠の補正係数 0.05 以下		19 m2／日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日	養生（鋼橋床版）		63 m2／日																												
	作 業 名			作業日当り標準作業量																																									
	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し		20 m2／日																																									
		型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日																																										
型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下		18 m2／日																																											
養生（鋼橋床版）		63 m2／日																																											
グレーチング床版架設工及び足場工		該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。																																											
ポストテンション桁製作工	① ポストテンション桁製作工																																												
	<table><tr><th>工 種 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td>1.2 m3／日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シース組立、P Cケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日																																								
工 種 名	作業日当り標準作業量																																												
ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日																																												
プレキャストセグメント主桁組立工		該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。																																											
P C橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工																																												
	作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日																																											
① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 箇所／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日																																										
作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日																																												
I-14-④-141																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 54／56																																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																								
現 行				改 正				備 考																																																																																				
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="2">橋台・橋脚工（１） （構造物単位）</td><td colspan="4">① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）</td></tr><tr><td>構造物種別</td><td>構造物高さ区分 （m）</td><td>コンクリート打設量区分</td><td>作業日当り 標準作業量 （m³／日）</td></tr><tr><td rowspan="6">T形橋脚</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="3">5≦H＜10</td><td>100m3以上300m3未満</td><td>6.6（6.6）</td></tr><tr><td>300m3以上500m3未満</td><td>8.9（8.8）</td></tr><tr><td>120m3以上220m3未満</td><td>5.6（5.6）</td></tr><tr><td rowspan="3">10≦H＜15</td><td>220m3以上440m3未満</td><td>7.8（7.7）</td></tr><tr><td>440m3以上650m3未満</td><td>8.5（8.4）</td></tr><tr><td>290m3以上910m3未満</td><td>8.6（8.4）</td></tr><tr><td rowspan="3">15≦H＜25</td><td>910m3以上980m3未満</td><td>9.9（9.7）</td></tr><tr><td rowspan="3">5≦H＜15</td><td>100m3以上280m3未満</td><td>6.5（6.5）</td></tr><tr><td rowspan="3">280m3以上700m3未満</td><td>9.6（9.5）</td></tr><tr><td rowspan="3">15≦H＜20</td><td>250m3以上520m3未満</td><td>7.4（7.3）</td></tr><tr><td rowspan="3">520m3以上700m3未満</td><td>8.6（8.6）</td></tr><tr><td rowspan="12">逆T式橋台</td><td rowspan="3">H＜5</td><td>50m3以上140m3未満</td><td>4.3（4.3）</td></tr><tr><td>140m3以上260m3未満</td><td>6.9（6.9）</td></tr><tr><td>50m3以上 90m3未満</td><td>3.2（3.2）</td></tr><tr><td rowspan="3">5≦H＜7</td><td>90m3以上160m3未満</td><td>4.4（4.3）</td></tr><tr><td>160m3以上310m3未満</td><td>6.1（6.1）</td></tr><tr><td>70m3以上110m3未満</td><td>3.9（3.9）</td></tr><tr><td rowspan="3">7≦H＜9</td><td>110m3以上210m3未満</td><td>5.7（5.6）</td></tr><tr><td>210m3以上310m3未満</td><td>7.4（7.3）</td></tr><tr><td>130m3以上280m3未満</td><td>6.3（6.2）</td></tr><tr><td rowspan="3">9≦H＜10</td><td>280m3以上310m3未満</td><td>7.6（7.6）</td></tr><tr><td>230m3以上370m3未満</td><td>7.5（7.4）</td></tr><tr><td>370m3以上850m3未満</td><td>9.7（9.6）</td></tr><tr><td rowspan="3">10≦H＜11</td><td>230m3以上320m3未満</td><td>6.8（6.7）</td></tr><tr><td>320m3以上560m3未満</td><td>8.9（8.8）</td></tr><tr><td>560m3以上850m3未満</td><td>10.5（10.3）</td></tr><tr><td rowspan="2">11≦H＜12</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （注） １．上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜きパイプ設置（橋台のみ） ２．上表のコンクリート打設量区分は、１基当りの全体量を表しており、上程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。 ３．作業日当り標準施工量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。 ４．コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。 ５．上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。				工 種 名	設 定 内 容				橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）				構造物種別	構造物高さ区分 （m）	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 （m³／日）	T形橋脚		5≦H＜10	100m3以上300m3未満	6.6（6.6）	300m3以上500m3未満	8.9（8.8）	120m3以上220m3未満	5.6（5.6）	10≦H＜15	220m3以上440m3未満	7.8（7.7）	440m3以上650m3未満	8.5（8.4）	290m3以上910m3未満	8.6（8.4）	15≦H＜25	910m3以上980m3未満	9.9（9.7）	5≦H＜15	100m3以上280m3未満	6.5（6.5）	280m3以上700m3未満	9.6（9.5）	15≦H＜20	250m3以上520m3未満	7.4（7.3）	520m3以上700m3未満	8.6（8.6）	逆T式橋台	H＜5	50m3以上140m3未満	4.3（4.3）	140m3以上260m3未満	6.9（6.9）	50m3以上 90m3未満	3.2（3.2）	5≦H＜7	90m3以上160m3未満	4.4（4.3）	160m3以上310m3未満	6.1（6.1）	70m3以上110m3未満	3.9（3.9）	7≦H＜9	110m3以上210m3未満	5.7（5.6）	210m3以上310m3未満	7.4（7.3）	130m3以上280m3未満	6.3（6.2）	9≦H＜10	280m3以上310m3未満	7.6（7.6）	230m3以上370m3未満	7.5（7.4）	370m3以上850m3未満	9.7（9.6）	10≦H＜11	230m3以上320m3未満	6.8（6.7）	320m3以上560m3未満	8.9（8.8）	560m3以上850m3未満	10.5（10.3）	11≦H＜12				（注） １．上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均しコンクリート型枠製作・設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜きパイプ設置（橋台のみ） ２．上表のコンクリート打設量区分は、１基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。 ３．作業日当り標準施工作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。 ４．コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。 ５．上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。				記載の修正	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																											
橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位）																																																																																											
	構造物種別	構造物高さ区分 （m）	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 （m³／日）																																																																																								
T形橋脚		5≦H＜10	100m3以上300m3未満	6.6（6.6）																																																																																								
			300m3以上500m3未満	8.9（8.8）																																																																																								
			120m3以上220m3未満	5.6（5.6）																																																																																								
		10≦H＜15	220m3以上440m3未満	7.8（7.7）																																																																																								
			440m3以上650m3未満	8.5（8.4）																																																																																								
			290m3以上910m3未満	8.6（8.4）																																																																																								
15≦H＜25	910m3以上980m3未満	9.9（9.7）																																																																																										
	5≦H＜15	100m3以上280m3未満	6.5（6.5）																																																																																									
		280m3以上700m3未満	9.6（9.5）																																																																																									
15≦H＜20			250m3以上520m3未満	7.4（7.3）																																																																																								
	520m3以上700m3未満		8.6（8.6）																																																																																									
		逆T式橋台	H＜5	50m3以上140m3未満	4.3（4.3）																																																																																							
140m3以上260m3未満				6.9（6.9）																																																																																								
50m3以上 90m3未満	3.2（3.2）																																																																																											
5≦H＜7	90m3以上160m3未満		4.4（4.3）																																																																																									
	160m3以上310m3未満		6.1（6.1）																																																																																									
	70m3以上110m3未満		3.9（3.9）																																																																																									
7≦H＜9	110m3以上210m3未満		5.7（5.6）																																																																																									
	210m3以上310m3未満		7.4（7.3）																																																																																									
	130m3以上280m3未満		6.3（6.2）																																																																																									
9≦H＜10	280m3以上310m3未満		7.6（7.6）																																																																																									
	230m3以上370m3未満		7.5（7.4）																																																																																									
	370m3以上850m3未満		9.7（9.6）																																																																																									
10≦H＜11	230m3以上320m3未満	6.8（6.7）																																																																																										
	320m3以上560m3未満	8.9（8.8）																																																																																										
	560m3以上850m3未満	10.5（10.3）																																																																																										
11≦H＜12																																																																																												
	<table><tr><td rowspan="2">橋台・橋脚工（２）</td><td colspan="4">① 橋台・橋脚工（２）</td></tr><tr><td>打設方法</td><td>構造物区分</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>コンクリート ポンプ車打設</td><td>橋台・橋脚工</td><td>50m3 以上</td><td>110 m³／日</td></tr></table> （注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２）				打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量		コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m3 以上	110 m³／日	（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				記載の修正																																																																					
橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２）																																																																																											
	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量																																																																																								
	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m3 以上	110 m³／日																																																																																								
橋梁検査路架設工				該当工種の基準内に記載。																																																																																								
I-14-④-145																																																																																												
積算上の注意事項								（控え頁） 55／56																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																									
現 行				改 正		備 考																																																																																							
<table><tr><th>工 種 名</th><th>設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="15">公園工</td><td>④ レンガ縁石工</td></tr><tr><td><table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A</td><td>190 m／日</td></tr><tr><td>B・C</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>D・E</td><td>89 m／日</td></tr></table></td></tr><tr><td>⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）</td></tr><tr><td><table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table></td></tr><tr><td>⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）</td></tr><tr><td><table><tr><th rowspan="2">内径</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>屋外配管</th><th>屋内配管</th></tr><tr><td>1／2 インチ（15mm）</td><td>60 m／日</td><td>37 m／日</td></tr><tr><td>3／4（20mm）</td><td>53 m／日</td><td>33 m／日</td></tr><tr><td>1（25mm）</td><td>43 m／日</td><td>27 m／日</td></tr><tr><td>1・1／4（32mm）</td><td>35 m／日</td><td>22 m／日</td></tr><tr><td>1・1／2（40mm）</td><td>32 m／日</td><td>20 m／日</td></tr><tr><td>2（50mm）</td><td>25 m／日</td><td>16 m／日</td></tr><tr><td>2・1／2（65mm）</td><td>20 m／日</td><td>12 m／日</td></tr><tr><td>3（80mm）</td><td>17 m／日</td><td>11 m／日</td></tr><tr><td>4（100mm）</td><td>13 m／日</td><td>8.3 m／日</td></tr><tr><td>5（125mm）</td><td>11 m／日</td><td>7.0 m／日</td></tr><tr><td>6（150mm）</td><td>9.2 m／日</td><td>5.8 m／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容	公園工	④ レンガ縁石工	<table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A</td><td>190 m／日</td></tr><tr><td>B・C</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>D・E</td><td>89 m／日</td></tr></table>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m／日	B・C	56 m／日	D・E	89 m／日	⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）	<table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m／日	125mm	38 m／日	150mm	36 m／日	200mm	32 m／日	250mm	30 m／日	⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）	<table><tr><th rowspan="2">内径</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>屋外配管</th><th>屋内配管</th></tr><tr><td>1／2 インチ（15mm）</td><td>60 m／日</td><td>37 m／日</td></tr><tr><td>3／4（20mm）</td><td>53 m／日</td><td>33 m／日</td></tr><tr><td>1（25mm）</td><td>43 m／日</td><td>27 m／日</td></tr><tr><td>1・1／4（32mm）</td><td>35 m／日</td><td>22 m／日</td></tr><tr><td>1・1／2（40mm）</td><td>32 m／日</td><td>20 m／日</td></tr><tr><td>2（50mm）</td><td>25 m／日</td><td>16 m／日</td></tr><tr><td>2・1／2（65mm）</td><td>20 m／日</td><td>12 m／日</td></tr><tr><td>3（80mm）</td><td>17 m／日</td><td>11 m／日</td></tr><tr><td>4（100mm）</td><td>13 m／日</td><td>8.3 m／日</td></tr><tr><td>5（125mm）</td><td>11 m／日</td><td>7.0 m／日</td></tr><tr><td>6（150mm）</td><td>9.2 m／日</td><td>5.8 m／日</td></tr></table>	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1／2 インチ（15mm）	60 m／日	37 m／日	3／4（20mm）	53 m／日	33 m／日	1（25mm）	43 m／日	27 m／日	1・1／4（32mm）	35 m／日	22 m／日	1・1／2（40mm）	32 m／日	20 m／日	2（50mm）	25 m／日	16 m／日	2・1／2（65mm）	20 m／日	12 m／日	3（80mm）	17 m／日	11 m／日	4（100mm）	13 m／日	8.3 m／日	5（125mm）	11 m／日	7.0 m／日	6（150mm）	9.2 m／日	5.8 m／日	(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。		現行どおり → <table><tr><td>⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）</td></tr><tr><td><table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table></td></tr></table> 現行どおり		⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）	<table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m／日	125mm	38 m／日	150mm	36 m／日	200mm	32 m／日	250mm	30 m／日	記載の修正
工 種 名	設 定 内 容																																																																																												
公園工	④ レンガ縁石工																																																																																												
	<table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A</td><td>190 m／日</td></tr><tr><td>B・C</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>D・E</td><td>89 m／日</td></tr></table>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m／日		B・C	56 m／日	D・E	89 m／日																																																																																			
	施工区分	作業日当り標準作業量																																																																																											
	A	190 m／日																																																																																											
	B・C	56 m／日																																																																																											
	D・E	89 m／日																																																																																											
	⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）																																																																																												
	<table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外		100mm	43 m／日	125mm	38 m／日	150mm	36 m／日	200mm	32 m／日	250mm	30 m／日																																																																													
	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																																																										
	市街地以外	100mm	43 m／日																																																																																										
		125mm	38 m／日																																																																																										
		150mm	36 m／日																																																																																										
		200mm	32 m／日																																																																																										
		250mm	30 m／日																																																																																										
	⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">内径</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>屋外配管</th><th>屋内配管</th></tr><tr><td>1／2 インチ（15mm）</td><td>60 m／日</td><td>37 m／日</td></tr><tr><td>3／4（20mm）</td><td>53 m／日</td><td>33 m／日</td></tr><tr><td>1（25mm）</td><td>43 m／日</td><td>27 m／日</td></tr><tr><td>1・1／4（32mm）</td><td>35 m／日</td><td>22 m／日</td></tr><tr><td>1・1／2（40mm）</td><td>32 m／日</td><td>20 m／日</td></tr><tr><td>2（50mm）</td><td>25 m／日</td><td>16 m／日</td></tr><tr><td>2・1／2（65mm）</td><td>20 m／日</td><td>12 m／日</td></tr><tr><td>3（80mm）</td><td>17 m／日</td><td>11 m／日</td></tr><tr><td>4（100mm）</td><td>13 m／日</td><td>8.3 m／日</td></tr><tr><td>5（125mm）</td><td>11 m／日</td><td>7.0 m／日</td></tr><tr><td>6（150mm）</td><td>9.2 m／日</td><td>5.8 m／日</td></tr></table>	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1／2 インチ（15mm）	60 m／日	37 m／日	3／4（20mm）	53 m／日	33 m／日	1（25mm）	43 m／日	27 m／日	1・1／4（32mm）	35 m／日	22 m／日	1・1／2（40mm）	32 m／日	20 m／日	2（50mm）	25 m／日	16 m／日	2・1／2（65mm）	20 m／日	12 m／日	3（80mm）	17 m／日	11 m／日	4（100mm）	13 m／日	8.3 m／日	5（125mm）	11 m／日	7.0 m／日	6（150mm）	9.2 m／日	5.8 m／日																																																							
内径		作業日当り標準作業量																																																																																											
	屋外配管	屋内配管																																																																																											
1／2 インチ（15mm）	60 m／日	37 m／日																																																																																											
3／4（20mm）	53 m／日	33 m／日																																																																																											
1（25mm）	43 m／日	27 m／日																																																																																											
1・1／4（32mm）	35 m／日	22 m／日																																																																																											
1・1／2（40mm）	32 m／日	20 m／日																																																																																											
2（50mm）	25 m／日	16 m／日																																																																																											
2・1／2（65mm）	20 m／日	12 m／日																																																																																											
3（80mm）	17 m／日	11 m／日																																																																																											
4（100mm）	13 m／日	8.3 m／日																																																																																											
5（125mm）	11 m／日	7.0 m／日																																																																																											
6（150mm）	9.2 m／日	5.8 m／日																																																																																											
(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																																																																																													
⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）																																																																																													
<table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr></table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m／日	125mm	38 m／日	150mm	36 m／日	200mm	32 m／日	250mm	30 m／日																																																																															
樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																																																																											
市街地以外	100mm	43 m／日																																																																																											
	125mm	38 m／日																																																																																											
	150mm	36 m／日																																																																																											
	200mm	32 m／日																																																																																											
	250mm	30 m／日																																																																																											
I-14-④-149																																																																																													
積算上の注意事項						（控え頁） 56／56																																																																																							

第Ⅱ編 共通編

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		改 正 現 行		備 考
一部改正				
現 行		改 正		
(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。		(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。		
表3.3 掘削 代表機材規格一覧		表3.3 掘削 代表機材規格一覧		
土 質	項目	代表機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
主 要 機 材 規 格	項目	代表機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
土 質	項目	代表機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
主 要 機 材 規 格	項目	代表機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
		掘削機材規格	項目	代表機材規格
II-1-②-12		II-1-②-12		
積算上の注意事項		積算上の注意事項		(控え頁)

斜線部を表から削除

記載の変更

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																																					
現 行				改 正				備 考																																	
3－4 路体（築堤）盛土 （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 22 路体(築堤)盛土 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>2. 5m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2. 5m以上4. 0m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">4. 0m以上</td><td rowspan="2">10, 000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">10, 000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) １．上表は、路体又は築堤の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 ２．施工数量は、１工事当りの全体盛土量（施工幅員 4.0m以上の合計盛土量）とする。なお、ＩＣＴ施工による盛土量は含めないものとする。 ３．土量は締固め後の土量とする。 ４．障害の有無 ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、築堤工事等） ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、圧築（服付、嵩上）工事等） ５．ブルドーザ（湿地）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラの締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。 ６．敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 30cm 以下とする。 Ⅱ-1-②-22				施工幅員	施工数量	障害の有無	2. 5m未満	—	—	2. 5m以上4. 0m未満	—	—	4. 0m以上	10, 000m3未満	無し	有り	10, 000m3以上	無し	有り	3－4 路体（築堤）盛土 （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 22 路体(築堤)盛土 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>2. 5m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2. 5m以上4. 0m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">4. 0m以上</td><td rowspan="2">40,00020, 000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">40,00020, 000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> 現行どおり				施工幅員	施工数量	障害の有無	2. 5m未満	—	—	2. 5m以上4. 0m未満	—	—	4. 0m以上	40,00020, 000m3未満	無し	有り	40,00020, 000m3以上	無し	有り	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
施工幅員	施工数量	障害の有無																																							
2. 5m未満	—	—																																							
2. 5m以上4. 0m未満	—	—																																							
4. 0m以上	10, 000m3未満	無し																																							
		有り																																							
	10, 000m3以上	無し																																							
		有り																																							
施工幅員	施工数量	障害の有無																																							
2. 5m未満	—	—																																							
2. 5m以上4. 0m未満	—	—																																							
4. 0m以上	40,00020, 000m3未満	無し																																							
		有り																																							
	40,00020, 000m3以上	無し																																							
		有り																																							
積算上の注意事項								(控え頁) 2／8																																	

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																									
(2) 代表機材材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 23 路体(築堤)盛土 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="10">2.5m未満</td><td rowspan="10">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">2.5m以上 4.0m未満</td><td rowspan="10">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m3 (平積0.2m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="20">4.0m以上</td><td rowspan="10">10,000m3未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">10,000m3以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>				施工幅員	施工数量	項目	代表機材材規格	備考	2.5m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		2.5m以上 4.0m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t	賃料	K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		4.0m以上	10,000m3未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		10,000m3以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		(2) 代表機材材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 23 路体(築堤)盛土 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="10">2.5m未満</td><td rowspan="10">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">2.5m以上 4.0m未満</td><td rowspan="10">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値2011年規制) 山積0.28m3 (平積0.2m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="20">4.0m以上</td><td rowspan="10">10,000m3未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">10,000m3以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">労務</td><td>R1 運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>				施工幅員	施工数量	項目	代表機材材規格	備考	2.5m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		2.5m以上 4.0m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t	賃料	K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・ 低騒音型 ・排出ガス対策型 (第2次基準値2011年規制) 山積0.28m3 (平積0.2m3)	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		4.0m以上	10,000m3未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 7t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		10,000m3以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 16t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手(特殊)		R2 普通作業員		材料	R3 —		R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工幅員	施工数量	項目	代表機材材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																													
2.5m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
2.5m以上 4.0m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
4.0m以上	10,000m3未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																															
	10,000m3以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
施工幅員	施工数量	項目	代表機材材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																													
2.5m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
2.5m以上 4.0m未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・ 低騒音型 ・排出ガス対策型 (第2次基準値2011年規制) 山積0.28m3 (平積0.2m3)	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
4.0m以上	10,000m3未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 7t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																															
	10,000m3以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011年規制) 運転質量11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																													
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																														
		労務	R1 運転手(特殊)																																																																																																																																																																																																																																														
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																														
		材料	R3 —																																																																																																																																																																																																																																														
			R4 —																																																																																																																																																																																																																																														
			Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																														
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																														
Z3 —																																																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																																
II-1-②-23																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁) 3／8																																																																																																																																																																																																																																													

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																																		
現 行				改 正		備 考																																
3－5 路床盛土 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 24 路床盛土 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、路床の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 施工数量は、1 工事当りの全体盛土量（施工幅員 4.0m 以上の合計盛土量）とする。なお、1 C T 施工による盛土量は含めないものとする。 3. 土量は締固め後の土量とする。 4. 障害の有無 ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、あるいは新設の盛場工事等） ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、あるいは拡築（覆付、嵩上）工事等） 5. ブルドーザ（湿地）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラの締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。 6. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 20cm 以下とする。 II-1-②-24				施工幅員	施工数量	障害の有無	2.5m未満	—	—	2.5m以上4.0m未満	—	—	4.0m以上	10,000m3未満	無し	有り	10,000m3以上	無し	有り	3－5 路床盛土 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 24 路床盛土 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">40,00020,000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">40,00020,000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> 現行どおり		施工幅員	施工数量	障害の有無	2.5m未満	—	—	2.5m以上4.0m未満	—	—	4.0m以上	40,00020,000m3未満	無し	有り	40,00020,000m3以上	無し	有り	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工幅員	施工数量	障害の有無																																				
2.5m未満	—	—																																				
2.5m以上4.0m未満	—	—																																				
4.0m以上	10,000m3未満	無し																																				
		有り																																				
	10,000m3以上	無し																																				
		有り																																				
施工幅員	施工数量	障害の有無																																				
2.5m未満	—	—																																				
2.5m以上4.0m未満	—	—																																				
4.0m以上	40,00020,000m3未満	無し																																				
		有り																																				
	40,00020,000m3以上	無し																																				
		有り																																				
積算上の注意事項						(控え頁) 4／8																																

工 種	土工
-----	----

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																																																																					
現行				改正		備考																																																																																																																																																																																																																																			
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 25 路床盛土 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工編員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="11">2.5m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="11">2.5m 以上 4.0m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="22">4.0m 以上</td><td rowspan="11">10,000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="11">10,000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr></table>				施工編員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考	2.5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 —		—	材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		—	材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	4.0m 以上	10,000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	10,000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 25 路床盛土 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工編員</th><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="11">2.5m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="22">2.5m 以上 4.0m 未満</td><td rowspan="6">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値・2011年規制)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">—</td><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="22">4.0m 以上</td><td rowspan="11">40,000 20,000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値・2011年規制)] 17t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値・2011年規制)] 運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr><tr><td rowspan="11">40,000 20,000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値・2011年規制)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値・2011年規制)] 運転質量 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td></tr></table>		施工編員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考	2.5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 —		—	材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t	賃料	K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		—	材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	4.0m 以上	40,000 20,000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値 ・2011年規制)] 17t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	40,000 20,000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値 ・2011年規制)] 16t 級	賃料	K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 運転質量 11～12t	賃料	K3 —		労務	R1 運転手 (特殊)		R2 普通作業員		R3 —		材料	Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —
施工編員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																					
2.5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
	—	材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
	—	材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
4.0m 以上	10,000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
	10,000m3 以上	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
施工編員	施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																					
2.5m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.8～1.1t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
	—	材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
2.5m 以上 4.0m 未満	—	機械	K1 振動ローラ (舗装用) [吊索・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
	—	材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
	4.0m 以上	40,000 20,000m3 未満	機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値 ・2011年規制)] 17t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																				
				K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																				
				K3 —																																																																																																																																																																																																																																					
			労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																					
				R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																					
				R3 —																																																																																																																																																																																																																																					
			材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																					
				Z2 —																																																																																																																																																																																																																																					
				Z3 —																																																																																																																																																																																																																																					
				Z4 —																																																																																																																																																																																																																																					
				市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																				
40,000 20,000m3 以上		機械	K1 ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第2次基準値 ・2011年規制)] 16t 級	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K2 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 ・2011年規制)] 運転質量 11～12t	賃料																																																																																																																																																																																																																																					
			K3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		労務	R1 運転手 (特殊)																																																																																																																																																																																																																																						
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																						
			R3 —																																																																																																																																																																																																																																						
		材料	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																						
			Z2 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z3 —																																																																																																																																																																																																																																						
			Z4 —																																																																																																																																																																																																																																						
			市場単価	S —																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項						備考																																																																																																																																																																																																																																			
						(控え頁) 5／8																																																																																																																																																																																																																																			

改正理由

一部改正

改正
現行

現行

改正

備考

表4.7 運搬距離番号

土砂等発生現場	人力(現場狭小のため機械搬入が不可)						
J 17 (D I D区間：無し)							
運搬距離 (km)	0.3以下	0.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下	4.0以下
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
運搬距離 (km)	5.0以下	6.5以下	8.5以下	11.0以下	16.0以下	27.5以下	60.0以下
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
J 18 (D I D区間：有り)							
運搬距離 (km)	0.3以下	0.5以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	3.5以下
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
運搬距離 (km)	4.5以下	6.0以下	8.0以下	10.5以下	14.5以下	23.0以下	60.0以下
入力番号	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭

(注) 運搬距離は片道であり，往路と復路が異なるときは平均値とする。

(3) 整地

パッケージコード	CB210610	施工単位	m3
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	作業区分	施工数量	障害の有無
	①残土受入れ地での処理 ②敷均し(ルーズ)	①標準 (10,000m3 未満) ②標準以外 (10,000m3 以上)	①無し ②有り

(注) 1. 上量は地山の土量とする。
2. J 1条件で①を選択した場合は，J 2，J 3条件は入力する必要はない。

(4) 路体(築堤)盛土

パッケージコード	CB210510	施工単位	m3
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	施工幅員	施工数量	障害の有無
	①2.5m 未満 ②2.5m 以上 4.0m 未満 ③4.0m 以上	①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り

(注) 1. 土量は締固め後の土量とする。
2. 施工数量は，1工事当りの全体盛土量とする。
3. J 1条件で①，②を選択した場合は，J 2，J 3条件は入力する必要はない。

現行どおり

(4) 路体(築堤)盛土

パッケージコード	CB210510	施工単位	m3
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	施工幅員	施工数量	障害の有無
	①2.5m 未満 ②2.5m 以上 4.0m 未満 ③4.0m 以上	① 40,000 20,000m3 未 満 ② 40,000 20,000m3 以 上	①無し ②有り

(注) 1. 土量は締固め後の土量とする。
2. 施工数量は，1工事当りの全体盛土量とする。
3. J 1条件で①，②を選択した場合は，J 2，J 3条件は入力する必要はない。

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)
6/8

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																					
(5) 路床盛土 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210520</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>施工幅員</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td></tr><tr><td>①2.5m 未満</td><td rowspan="3">①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上</td><td rowspan="3">①無し ②有り</td></tr><tr><td>②2.5m 以上 4.0m 未満</td></tr><tr><td>③4.0m 以上</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、1 工事当りの全体盛土量とする。 3. J 1 条件で①、②を選択した場合は、J 2、J 3 条件は入力する必要はない。 (6) 押土（ルーズ） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210010</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土質</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>①土 砂</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>③破 砕 岩</td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 土量は地山土量とする。 (7) 積込（ルーズ） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210020</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>土質</td><td>作業内容</td><td></td></tr><tr><td>①土 砂</td><td rowspan="4">①土量 50,000m3 未満 ②土量 50,000m3 以上 ③平均施工幅 1m 以上 2m 未満 ④小規模（標準） ⑤小規模（標準以外）</td><td></td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td></tr><tr><td>③破 砕 岩</td></tr><tr><td></td></tr></table> (注) 1. 土量は地山土量とする。 2. J 1 条件で②、③を選択した場合は、J 2 条件の④、⑤は選択出来ない。 3. J 2 条件の④、⑤は表 3. 28 積込（ルーズ）積算条件区分一覧（注） 4. による。		パッケージコード	CB210520	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工幅員	施工数量	障害の有無	①2.5m 未満	①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り	②2.5m 以上 4.0m 未満	③4.0m 以上	パッケージコード	CB210010	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			土質			①土 砂			②岩塊・玉石			③破 砕 岩			パッケージコード	CB210020	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		土質	作業内容		①土 砂	①土量 50,000m3 未満 ②土量 50,000m3 以上 ③平均施工幅 1m 以上 2m 未満 ④小規模（標準） ⑤小規模（標準以外）		②岩塊・玉石	③破 砕 岩		(5) 路床盛土 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210520</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>施工幅員</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td></tr><tr><td>①2.5m 未満</td><td rowspan="3">①40,00020,000m3 未 満 ②40,00020,000m3 以 上</td><td rowspan="3">①無し ②有り</td></tr><tr><td>②2.5m 以上 4.0m 未満</td></tr><tr><td>③4.0m 以上</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、1 工事当りの全体盛土量とする。 3. J 1 条件で①、②を選択した場合は、J 2、J 3 条件は入力する必要はない。 現行どおり		パッケージコード	CB210520	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工幅員	施工数量	障害の有無	①2.5m 未満	① 40,000 20,000m3 未 満 ② 40,000 20,000m3 以 上	①無し ②有り	②2.5m 以上 4.0m 未満	③4.0m 以上	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
パッケージコード	CB210520	施 工 単 位	m3																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																						
	施工幅員	施工数量	障害の有無																																																																																						
	①2.5m 未満	①10,000m3 未満 ②10,000m3 以上	①無し ②有り																																																																																						
	②2.5m 以上 4.0m 未満																																																																																								
	③4.0m 以上																																																																																								
パッケージコード	CB210010	施 工 単 位	m3																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各 種	J 1																																																																																								
	土質																																																																																								
	①土 砂																																																																																								
	②岩塊・玉石																																																																																								
	③破 砕 岩																																																																																								
パッケージコード	CB210020	施 工 単 位	m3																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各 種	J 1	J 2																																																																																							
	土質	作業内容																																																																																							
	①土 砂	①土量 50,000m3 未満 ②土量 50,000m3 以上 ③平均施工幅 1m 以上 2m 未満 ④小規模（標準） ⑤小規模（標準以外）																																																																																							
	②岩塊・玉石																																																																																								
	③破 砕 岩																																																																																								
パッケージコード	CB210520	施 工 単 位	m3																																																																																						
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																								
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																						
	施工幅員	施工数量	障害の有無																																																																																						
	①2.5m 未満	① 40,000 20,000m3 未 満 ② 40,000 20,000m3 以 上	①無し ②有り																																																																																						
	②2.5m 以上 4.0m 未満																																																																																								
	③4.0m 以上																																																																																								
積算上の注意事項				（控え頁） 7／8																																																																																					

工 種	土工
-----	----

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																																						
		現 行		現 行																																																																						
現		改 正			備 考																																																																					
(8) 人力積込 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210830</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="8">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">土質等区分</td></tr><tr><td colspan="3">①土砂</td></tr><tr><td colspan="3">②岩塊・玉石</td></tr><tr><td colspan="3">③軟岩</td></tr><tr><td colspan="3">④中硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑤硬岩</td></tr><tr><td colspan="3">⑥アスファルト塊</td></tr><tr><td colspan="3">⑦コンクリート塊</td></tr></table> (注) 土量は地山土量とする。 (9) 転石破砕 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210260</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">火薬使用の有無</td></tr><tr><td colspan="3">①無し</td></tr><tr><td colspan="3">②有り</td></tr></table> (10) 土材料 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210550</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とし、換算後の単価を入力する。 2. 土材料単価 (Y-1613000) [円／m3]を単価登録すること。 (11) 残土等処分 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210560</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 1. 土量は地山土量とする。 2. 残土等処分費 (Y-7600000) [円／m3]を単価登録すること。 3. 管理費区分は「T」を設定している。 II-1-②-37		パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			土質等区分			①土砂			②岩塊・玉石			③軟岩			④中硬岩			⑤硬岩			⑥アスファルト塊			⑦コンクリート塊			パッケージコード	CB210260	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			火薬使用の有無			①無し			②有り			パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3	パッケージコード	CB210560	施 工 単 位	m3	現行どおり (10) 土材料 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210550</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とし、換算後の単価を入力する。 2. 換算後の単価で変化率等により単価に端数が生じる場合は、1 円単位(円未満切り捨て)とする。 →3. 土材料単価 (Y-1613000) [円／m3]を単価登録すること。 現行どおり			パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3	記載の変更
パッケージコード	CB210830	施 工 単 位	m3																																																																							
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																									
各 種	J 1																																																																									
	土質等区分																																																																									
	①土砂																																																																									
	②岩塊・玉石																																																																									
	③軟岩																																																																									
	④中硬岩																																																																									
	⑤硬岩																																																																									
	⑥アスファルト塊																																																																									
⑦コンクリート塊																																																																										
パッケージコード	CB210260	施 工 単 位	m3																																																																							
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																									
各 種	J 1																																																																									
	火薬使用の有無																																																																									
	①無し																																																																									
②有り																																																																										
パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3																																																																							
パッケージコード	CB210560	施 工 単 位	m3																																																																							
パッケージコード	CB210550	施 工 単 位	m3																																																																							
積算上の注意事項					(控え頁) 8／8																																																																					

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正	改 正 現 行																																																																														
現 行			改 正		備 考																																																																												
6. 障害の有無 ①無し：構造物及び建造物等の障害物や交通の影響により施工条件が制限されず、連続掘削作業が出来る場合 ②有り：掘削作業において障害物等により施工条件に制限があり（例えば作業障害が多い場合）連続掘削作業が出来ない場合。掘削深さ 5m以内で掘削箇所が地下水位等で排水をせず水中掘削（溝掘り、基礎掘削）を行う場合 7. ICT建機使用割合は、上記（注）2. 又は3. の1工事当りの全体掘削土量に対する1工事当りのICT建機による掘削土量の割合である。 （2）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）</td><td>「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合</td></tr><tr><td>K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合</td></tr><tr><td>K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合</td></tr><tr><td rowspan="5">労務</td><td>K 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>R 1 運転手（特殊）</td><td>—</td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td>片切掘削の場合</td></tr><tr><td>R 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>R 4 —</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td>—</td></tr></table> （注）1. ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 2. ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 3. バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）を使用する際の重建設機械分解・組立の歩掛の機械質量区分は、「バックホウ系」の「山積 1.0m3 を超え山積 1.4m3 以下」を選択する。			表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）	「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合	労務	K 3 —	—	R 1 運転手（特殊）	—	R 2 普通作業員	片切掘削の場合	R 3 —	—	R 4 —	—	材料	Z 1 軽油 バトロール給油	—	Z 2 —	—	Z 3 —	—	Z 4 —	—	市場単価	S —	—	現行どおり （2）代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="3">表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）</td><td>「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合</td></tr><tr><td>K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合</td></tr><tr><td>K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）</td><td>・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合</td></tr><tr><td rowspan="5">労務</td><td>K 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>R 1 運転手（特殊）</td><td>—</td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td>片切掘削の場合</td></tr><tr><td>R 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>R 4 —</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td>—</td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td>—</td></tr></table> （注）1. ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 2. ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 3. バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）を使用する際の重建設機械分解・組立の歩掛の機械質量区分は、「バックホウ系」の「山積 1.0m3 を超え山積 1.4m3 以下」を選択する。		表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）	「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合	労務	K 3 —	—	R 1 運転手（特殊）	—	R 2 普通作業員	片切掘削の場合	R 3 —	—	R 4 —	—	材料	Z 1 軽油 バトロール給油	—	Z 2 —	—	Z 3 —	—	Z 4 —	—	市場単価	S —	—	記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）
表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧																																																																																	
項目	代表機材規格	備考																																																																															
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合																																																																															
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）	「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合																																																																															
	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合																																																																															
	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合																																																																															
労務	K 3 —	—																																																																															
	R 1 運転手（特殊）	—																																																																															
	R 2 普通作業員	片切掘削の場合																																																																															
	R 3 —	—																																																																															
	R 4 —	—																																																																															
材料	Z 1 軽油 バトロール給油	—																																																																															
	Z 2 —	—																																																																															
	Z 3 —	—																																																																															
	Z 4 —	—																																																																															
市場単価	S —	—																																																																															
表3. 2 掘削 (ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧																																																																																	
項目	代表機材規格	備考																																																																															
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合																																																																															
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積 1.3～1.5m3（平積 1.0～1.2m3）	「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合																																																																															
	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））	・賃料 ・「オープンカット」で、施工数量 50,000m3 未満の場合 ・「片切掘削」の場合																																																																															
	K 2 ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ）	・賃料 ・「オープンカット」で施工数量 50,000m3 以上の場合																																																																															
労務	K 3 —	—																																																																															
	R 1 運転手（特殊）	—																																																																															
	R 2 普通作業員	片切掘削の場合																																																																															
	R 3 —	—																																																																															
	R 4 —	—																																																																															
材料	Z 1 軽油 バトロール給油	—																																																																															
	Z 2 —	—																																																																															
	Z 3 —	—																																																																															
	Z 4 —	—																																																																															
市場単価	S —	—																																																																															
積算上の注意事項					（控え頁） 1／7																																																																												

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正																			
		現 行																				
現 行		改 正		備 考																		
3－2 路体（築堤）盛土（ICT） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 3 路体(築堤)盛土(ICT) 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、路体又は築堤の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 施工数量は、 ICT 施工による1 工半当りの全体盛土量（施工幅員 4.0m 以上の合計盛土量）とする。 3. 十量は締固め後の十量とする。 4. 障害の有無 ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、築堤工事等） ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、拡築（股付、嵩上）工事、現場が不連続、構造物等の障害等） 5. ブルドーザ（湿地・ICT 施工対応型）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラ（土工用）の締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。		施工数量	障害の有無	10,000m3未満	無し	有り	10,000m3以上	無し	有り	3－2 路体（築堤）盛土（ICT） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 3 路体(築堤)盛土(ICT) 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>10,00020,000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td></td><td>有り</td></tr><tr><td>10,00020,000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td></td><td>有り</td></tr></table> 現行どおり		施工数量	障害の有無	10,00020,000m3未満	無し		有り	10,00020,000m3以上	無し		有り	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工数量	障害の有無																					
10,000m3未満	無し																					
	有り																					
10,000m3以上	無し																					
	有り																					
施工数量	障害の有無																					
10,00020,000m3未満	無し																					
	有り																					
10,00020,000m3以上	無し																					
	有り																					
II-1-②-41																						
積算上の注意事項				（控え頁） 2／7																		

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																																																																															
			現 行																																																																																																																															
現 行			改 正		備 考																																																																																																																													
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 路体(築堤)盛土 (ICT) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="11">10, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="11">10, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型)) は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。			施工数量	項目	代表機労材規格	備考	10, 000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級	賃料	K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		10, 000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料	K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 路体(築堤)盛土 (ICT) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="11">40, 000 20, 000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="11">40, 000 20, 000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型)) は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。			施工数量	項目	代表機労材規格	備考	40, 000 20, 000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級	賃料	K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		40, 000 20, 000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料	K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 ー		R 3 ー		R 4 ー		材料	Z 1 軽油 バトロール給油		Z 2 ー		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																															
10, 000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級	賃料																																																																																																																															
		K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料																																																																																																																															
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t	賃料																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																																
		R 2 ー																																																																																																																																
		R 3 ー																																																																																																																																
		R 4 ー																																																																																																																																
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																
		Z 2 ー																																																																																																																																
		Z 3 ー																																																																																																																																
		Z 4 ー																																																																																																																																
市場単価	S ー																																																																																																																																	
10, 000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料																																																																																																																															
		K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料																																																																																																																															
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 11～12t	賃料																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																																
		R 2 ー																																																																																																																																
		R 3 ー																																																																																																																																
		R 4 ー																																																																																																																																
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																
		Z 2 ー																																																																																																																																
		Z 3 ー																																																																																																																																
		Z 4 ー																																																																																																																																
市場単価	S ー																																																																																																																																	
施工数量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																															
40, 000 20, 000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7t 級	賃料																																																																																																																															
		K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料																																																																																																																															
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t	賃料																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																																
		R 2 ー																																																																																																																																
		R 3 ー																																																																																																																																
		R 4 ー																																																																																																																																
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																
		Z 2 ー																																																																																																																																
		Z 3 ー																																																																																																																																
		Z 4 ー																																																																																																																																
市場単価	S ー																																																																																																																																	
40, 000 20, 000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料																																																																																																																															
		K 2 I C T建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T施工対応型))	賃料																																																																																																																															
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3 次基準値2011 年規制)] 11～12t	賃料																																																																																																																															
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																																
		R 2 ー																																																																																																																																
		R 3 ー																																																																																																																																
		R 4 ー																																																																																																																																
	材料	Z 1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																
		Z 2 ー																																																																																																																																
		Z 3 ー																																																																																																																																
		Z 4 ー																																																																																																																																
市場単価	S ー																																																																																																																																	
II-1-②-12																																																																																																																																		
積算上の注意事項			(控え頁) 3 / 7																																																																																																																															

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正																	
		現 行																		
現 行		改 正		備 考																
3－3 路床盛土（I C T） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 5 路床盛土(ICT) 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td></tr></table> (注) 1. 上表は、路床の自工区内で掘削又は作業土工により発生した土砂等の敷均し・締固め、他工事で発生し運搬されてくる土砂等の敷均し・締固め、土取場（仮置場）で採取し運搬してくる土砂等の敷均し・締固め等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 施工数量は、I C T施工による1工事当りの全体盛土量（施工幅員4.0m以上の合計盛土量）とする。 3. 土量は締固め後の土量とする。 4. 障害の有無 ①無し：作業現場が広く、かつ作業障害が少ない場合（例えば、新設のバイパス工事、あるいは新設の築堤工事等） ②有り：作業現場が狭い、又は作業障害が多い場合（例えば、現道上の工事、一車線程度の現道拡幅工事、あるいは拡築（腹付、嵩上）工事、現場が不連続、構造物等の障害等） 5. ブルドーザ（湿地・I C T施工対応型）での敷均しに適さない作業条件の場合や、振動ローラ（土工用）の締固めに適さない土質の場合は別途考慮する。		施工数量	障害の有無	10,000m3未満	無し	有り	10,000m3以上	無し	有り	3－3 路床盛土（I C T） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 5 路床盛土(ICT) 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工数量</th><th>障害の有無</th></tr><tr><td>10,00020,000m3 未満</td><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">10,00020,000m3以上</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td></td><td>有り</td></tr></table> 現行どおり	施工数量	障害の有無	10,000 20,000m3 未満	無し	10,000 20,000m3以上	有り	無し		有り	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工数量	障害の有無																			
10,000m3未満	無し																			
	有り																			
10,000m3以上	無し																			
	有り																			
施工数量	障害の有無																			
10,000 20,000m3 未満	無し																			
10,000 20,000m3以上	有り																			
	無し																			
	有り																			
積算上の注意事項				（控え頁） 4／7																

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																																																																													
		現 行																																																																																																																														
現 行		改 正		備 考																																																																																																																												
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 6 路床盛土 (ICT) 代表機材規格一覧</caption><tr><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">10,000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール 給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">10,000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール 給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> (注) I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型)) は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		施工数量	項目	代表機材規格	備考	10,000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級	賃料	K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール 給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		10,000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料	K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール 給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 6 路床盛土 (ICT) 代表機材規格一覧</caption><tr><th>施工数量</th><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">10,000 20,000m3 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011 年規制)]11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール 給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">10,000 20,000m3 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値2011 年規制)]11～12t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2 —</td><td></td></tr><tr><td>R 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール 給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> (注) I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型)) は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		施工数量	項目	代表機材規格	備考	10,000 20,000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級	賃料	K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 2011 年規制)]11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール 給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		10,000 20,000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料	K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料	K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 2011 年規制)]11～12t	賃料	労務	R 1 運転手 (特殊)		R 2 —		R 3 —		R 4 —		材料	Z 1 軽油 バトロール 給油		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工数量	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																													
10,000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級	賃料																																																																																																																													
		K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料																																																																																																																													
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t	賃料																																																																																																																													
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール 給油																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																														
10,000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料																																																																																																																													
		K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料																																																																																																																													
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)]11～12t	賃料																																																																																																																													
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール 給油																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																														
施工数量	項目	代表機材規格	備考																																																																																																																													
10,000 20,000m3 未満	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 7 t 級	賃料																																																																																																																													
		K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料																																																																																																																													
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 2011 年規制)]11～12t	賃料																																																																																																																													
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール 給油																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																														
10,000 20,000m3 以上	機械	K 1 ブルドーザ [湿地・I C T 施工対応型・排出ガス対策型 (2011 年規制)] 16t 級	賃料																																																																																																																													
		K 2 I C T 建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (I C T 施工対応型))	賃料																																																																																																																													
		K 3 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値 2011 年規制)]11～12t	賃料																																																																																																																													
	労務	R 1 運転手 (特殊)																																																																																																																														
		R 2 —																																																																																																																														
		R 3 —																																																																																																																														
		R 4 —																																																																																																																														
	材料	Z 1 軽油 バトロール 給油																																																																																																																														
		Z 2 —																																																																																																																														
		Z 3 —																																																																																																																														
		Z 4 —																																																																																																																														
	市場単価	S —																																																																																																																														
積算上の注意事項				(控え頁) 5 / 7																																																																																																																												


工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	現 行	
4. ICT建設機械経費加算額 4－1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型）） 13,000 円／日 (2) ICT建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ICT施工対応型）） 13,000 円／日 4－2 ICT建設機械経費損料加算額 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ） 41,000 円／日 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100％〕 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人／日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3／日) (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章 その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 (2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.07(人／日)× 施工数量(m3) 作業日当り標準作業量 (m3／日) (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 5－2 システム初期費 ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 掘削（ICT）※〔ICT建機使用割合 100％〕 対象機械：バックホウ 598,000 円／式 (2) 路体（築堤）盛土（ICT）、路床盛土（ICT） 対象機械：ブルドーザ 548,000 円／式 5－3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 Ⅱ-1-②-45		現行どおり 4-2 ICT建設機械経費損料加算額 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 -(1) ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ） 41,000 円／日 現行どおり		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算上の注意事項				（控え頁） 6／7

工 種	土工 (ICT)
-----	----------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																																					
		現 行																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																				
(2) 路体（築堤）盛土（I C T） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210570</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施工数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①10,000m3 未満</td><td colspan="2">①無し</td></tr><tr><td>②10,000m3 以上</td><td colspan="2">②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、I C T施工による1工事当りの全体盛土量とする。 (3) 路床盛土（I C T） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210580</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施工数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①10,000m3 未満</td><td colspan="2">①無し</td></tr><tr><td>②10,000m3 以上</td><td colspan="2">②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、I C T施工による1工事当りの全体盛土量とする。 (4) 掘削（I C T）保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2ー7 技術管理費」（W3010400）により計上すること。 (5) 路体（築堤）盛土（I C T）保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2ー7 技術管理費」（W3010420）により計上すること。 (6) 路床盛土（I C T）保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2ー7 技術管理費」（W3010430）により計上すること。 (7) システム初期費（I C T） 「第1編第2章②間接工事費 2ー7 技術管理費」（W3010510）により計上すること。 (8) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（I C T） 「第1編第2章②間接工事費 2ー7 技術管理費」（W3010610）により計上すること。 Ⅱ-1-②-47		パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施工数量	障害の有無		①10,000m3 未満	①無し		②10,000m3 以上	②有り		パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施工数量	障害の有無		①10,000m3 未満	①無し		②10,000m3 以上	②有り		(2) 路体（築堤）盛土（I C T） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210570</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施工数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①10,00020,000m3 未 満</td><td colspan="2">①無し</td></tr><tr><td>②10,00020,000m3 以 上</td><td colspan="2">②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、I C T施工による1工事当りの全体盛土量とする。 (3) 路床盛土（I C T） <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB210580</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>施 工 数量</td><td colspan="2">障害の有無</td></tr><tr><td>①10,00020,000m3 未 満</td><td colspan="2">①無し</td></tr><tr><td>②10,00020,000m3 以 上</td><td colspan="2">②有り</td></tr></table> (注) 1. 土量は締固め後の土量とする。 2. 施工数量は、I C T施工による1工事当りの全体盛土量とする。 現行どおり		パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施工数量	障害の有無		① 10,000 20,000m3 未 満	①無し		② 10,000 20,000m3 以 上	②有り		パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		施 工 数量	障害の有無		① 10,000 20,000m3 未 満	①無し		② 10,000 20,000m3 以 上	②有り		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2																																																																																						
	施工数量	障害の有無																																																																																						
	①10,000m3 未満	①無し																																																																																						
	②10,000m3 以上	②有り																																																																																						
パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2																																																																																						
	施工数量	障害の有無																																																																																						
	①10,000m3 未満	①無し																																																																																						
	②10,000m3 以上	②有り																																																																																						
パッケージコード	CB210570	施 工 単 位	m3																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2																																																																																						
	施工数量	障害の有無																																																																																						
	① 10,000 20,000m3 未 満	①無し																																																																																						
	② 10,000 20,000m3 以 上	②有り																																																																																						
パッケージコード	CB210580	施 工 単 位	m3																																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2																																																																																						
	施 工 数量	障害の有無																																																																																						
	① 10,000 20,000m3 未 満	①無し																																																																																						
	② 10,000 20,000m3 以 上	②有り																																																																																						
積算上の注意事項				（控え頁） 7／7																																																																																				

工 種	埋戻工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正																																																																																																																																																																																									
5. 最小埋戻幅が4m以上の場合は、最大埋戻幅に関係なく、最小埋戻幅4m以上を適用する。 6. はねつけ機械の搬入が困難な場合は、施工方法を現場制約あり、締固め有りとする。 7. 機械施工が困難な場合において、小運搬や盛土法面整形が必要な場合は、別途計上する。 8. 締固めを伴わない作業等、本施工パッケージによることが著しく不適当と判断される場合は別途考慮する。  (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.2 埋戻し 代表機材規格一覧</caption><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">代表機材規格</th><th colspan="4">施工方法</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>最小埋戻幅4m以上</th><th>最大埋戻幅4m以上</th><th>最大埋戻幅1m未満</th><th>左記以外(小規模)</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>※ 賃料</td></tr><tr><td>R 1 運転手(特殊)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>※</td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※締固め有りの場合				項目	代表機材規格	施工方法				備考	最小埋戻幅4m以上	最大埋戻幅4m以上	最大埋戻幅1m未満	左記以外(小規模)	機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	○	○	○			バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)				○		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)					○	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級	○					労務	K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		○	○		賃料	K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg		○	○	○	※ 賃料	R 1 運転手(特殊)	○	○	○	○		材料	Z 1 軽油 バトロール給油	○	○	○	○		Z 2 ガソリン レギュラー スタンド		○	○	○	※	Z 3 ー						Z 4 ー						市場単価	S ー						現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.2 埋戻し 代表機材規格一覧</caption><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">代表機材規格</th><th colspan="4">施工方法</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>最小埋戻幅4m以上</th><th>最大埋戻幅4m以上</th><th>最大埋戻幅1m未満</th><th>左記以外(小規模)</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値-2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>賃料</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 15t級</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>※ 賃料</td></tr><tr><td>R 1 運転手(特殊)</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>※</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 軽油 バトロール給油</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>※</td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※締固め有りの場合				項目	代表機材規格	施工方法				備考	最小埋戻幅4m以上	最大埋戻幅4m以上	最大埋戻幅1m未満	左記以外(小規模)	機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値-2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	○	○	○		賃料	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)				○		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)					○	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 15t級	○					労務	K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		○	○		賃料	K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg		○	○	○	※ 賃料	R 1 運転手(特殊)	○	○	○	○		R 2 特殊作業員		○	○	○	※	材料	Z 1 軽油 バトロール給油	○	○	○	○		Z 2 ガソリン レギュラー スタンド		○	○	○	※	Z 3 ー						Z 4 ー						市場単価	S ー						備 考	
項目	代表機材規格	施工方法				備考																																																																																																																																																																																							
		最小埋戻幅4m以上	最大埋戻幅4m以上	最大埋戻幅1m未満	左記以外(小規模)																																																																																																																																																																																								
機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	○	○	○																																																																																																																																																																																									
	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)				○																																																																																																																																																																																								
	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)					○																																																																																																																																																																																							
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級	○																																																																																																																																																																																											
労務	K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		○	○		賃料																																																																																																																																																																																							
	K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg		○	○	○	※ 賃料																																																																																																																																																																																							
	R 1 運転手(特殊)	○	○	○	○																																																																																																																																																																																								
材料	Z 1 軽油 バトロール給油	○	○	○	○																																																																																																																																																																																								
	Z 2 ガソリン レギュラー スタンド		○	○	○	※																																																																																																																																																																																							
	Z 3 ー																																																																																																																																																																																												
	Z 4 ー																																																																																																																																																																																												
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																												
項目	代表機材規格	施工方法				備考																																																																																																																																																																																							
		最小埋戻幅4m以上	最大埋戻幅4m以上	最大埋戻幅1m未満	左記以外(小規模)																																																																																																																																																																																								
機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値-2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	○	○	○		賃料																																																																																																																																																																																							
	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)				○																																																																																																																																																																																								
	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)					○																																																																																																																																																																																							
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値-2014年規制)] 15t級	○																																																																																																																																																																																											
労務	K 2 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		○	○		賃料																																																																																																																																																																																							
	K 3 タンバ及びランマ 質量60~80kg		○	○	○	※ 賃料																																																																																																																																																																																							
	R 1 運転手(特殊)	○	○	○	○																																																																																																																																																																																								
	R 2 特殊作業員		○	○	○	※																																																																																																																																																																																							
材料	Z 1 軽油 バトロール給油	○	○	○	○																																																																																																																																																																																								
	Z 2 ガソリン レギュラー スタンド		○	○	○	※																																																																																																																																																																																							
	Z 3 ー																																																																																																																																																																																												
	Z 4 ー																																																																																																																																																																																												
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項		(控え頁) 1/1																																																																																																																																																																																											

工 種	安定処理工
-----	-------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行		備 考
		現 行	改 正	
		⑤ 安 定 処 理 工 ⑤-1 安 定 処 理 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、地盤改良工における安定処理に適用する。 (1) スタビライザ混合 現位置での路上混合作業で、混合深さ1 m以下、かつ1層までの混合に適用する。 なお、1層の混合深さが1 mを超える場合や2層以上混合する場合は、別途考慮する。 (2) バックホウ混合 現場条件によりスタビライザによる施工が出来ない路床改良工事のうち1層の混合深さが路床1 m以下における現位置での混合作業、又は構造物基礎の地盤改良工事で1層の混合深さが2 m以下における現位置での混合作業に適用する。 なお、固化材はセメント系のみとし、路床改良における適用可能な現場条件とは次のいずれかに該当する箇所とする。 ① 施工現場が狭隘な場合 ② 転石がある場合 ③ 移設出来ない埋設物がある場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (1) スタビライザ混合 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 養生中の飛散防止等の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 (2) バックホウ混合 (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 Ⅱ-1-⑤-1	現行どおり 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (1) スタビライザ混合 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 養生中の飛散防止等の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 (2) バックホウ混合 (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。	記載の変更
積算上の注意事項				(控え頁) 1／2

工 種	安定処理工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行	
現 行		改 正		備 考
(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。		(2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。		
表3. 2 安定処理 代表機材材規格一覧		表3. 2 安定処理 代表機材材規格一覧		
使用機種	施工箇所	項目	代表機材材規格	備考
スタビライザ	ー	機械	K1	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ0.6m×幅2.0m 混合深さ0.6m以下の場合
			K2	スタビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕処理深さ1.2m×幅2.0m 混合深さ0.6mを超え1m以下の場合
			K3	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t 賃料
		労務	R1	ブルドーザ留地（低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値））7t級 賃料
			R2	運転手（特殊）
			R3	普通作業員
			R4	土木一般世話役
		材料	Z1	セメント系固化材（一般軟弱土用・フレコン・1tパック）
			Z2	軽油 バトロール給油
			Z3	ー
			Z4	ー
		市場単価	S	ー
バックホウ	路床	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規格）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t 賃料
			K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規格）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t 賃料
			K3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 8～20t 賃料
		労務	R1	運転手（特殊）
			R2	普通作業員
			R3	土木一般世話役
			R4	ー
		材料	Z1	セメント系固化材（一般軟弱土用・フレコン・1tパック）
			Z2	軽油 バトロール給油
			Z3	ー
			Z4	ー
		市場単価	S	ー
バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 賃料
			K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 賃料
			K3	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕運転質量 0.8～1.1t 賃料
		労務	R1	土木一般世話役
			R2	特殊作業員
			R3	運転手（特殊）
			R4	普通作業員
		材料	Z1	セメント系固化材（一般軟弱土用・フレコン・1tパック）
			Z2	軽油 バトロール給油
			Z3	ー
			Z4	ー
		市場単価	S	ー
バックホウ	ー	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t 賃料
			K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t 賃料
			K3	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t 賃料
		労務	R1	運転手（特殊）
			R2	普通作業員
			R3	土木一般世話役
			R4	ー
		材料	Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用 ・フレコン・1tパック
			Z2	軽油 バトロール給油
			Z3	ー
			Z4	ー
		市場単価	S	ー
バックホウ	構造物基礎	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 賃料
			K2	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 賃料
			K3	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式・ 低騒音型 〕運転質量 0.8～1.1 0.6～0.7t 賃料
		労務	R1	土木一般世話役
			R2	特殊作業員
			R3	運転手（特殊）
			R4	普通作業員
		材料	Z1	セメント系固化材 一般軟弱土用 ・フレコン・1tパック
			Z2	軽油 バトロール給油
			Z3	ー
			Z4	ー
		市場単価	S	ー
II-1-⑤-3				
積算上の注意事項				（控え頁） 2/2

工 種	安定処理工(自走式土質改良機)
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																															
現 行				改 正			備 考																																																																																																												
5. 単価表 (1) 自走式土質改良機設置・撤去 1台1回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB211710</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>運 転 手 (特 殊)</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>自走式土質改良機運転</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 土質改良工100m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB211720</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.2, 表4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>固 化 材</td><td></td><td>t</td><td></td><td>表4.4, 式4.1</td></tr><tr><td>自走式土質改良機運転</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表4.1, 表4.3 機械損料</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m³ (平積0.6m³)</td><td>〃</td><td>100/D</td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>自走式土質改良機運転</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級</td><td>機＝24</td><td>燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m³ (平積0.6m³)</td><td>機＝28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB211710		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2	特 殊 作 業 員		〃		〃	運 転 手 (特 殊)		〃		〃	自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	日		〃 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB211720		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3	特 殊 作 業 員		〃	1×100/D	〃	固 化 材		t		表4.4, 式4.1	自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	日	100/D	表4.1, 表4.3 機械損料	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	〃	100/D	〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.5	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	機＝24	燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	機＝28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80	現行どおり (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>自走式土質改良機運転</td><td>[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級</td><td>機＝24</td><td>燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m³ (平積0.6m³)</td><td>機＝28</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	機＝24	燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	機＝28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80	記載の修正
				施工歩掛コード		WB211710																																																																																																													
				名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																											
				土 木 一 般 世 話 役		人		表3.2																																																																																																											
				特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
				運 転 手 (特 殊)		〃		〃																																																																																																											
				自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	日		〃 機械損料																																																																																																											
				諸 雑 費		式	1																																																																																																												
				計																																																																																																															
				施工歩掛コード		WB211720																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.2, 表4.3																																																																																																															
特 殊 作 業 員		〃	1×100/D	〃																																																																																																															
固 化 材		t		表4.4, 式4.1																																																																																																															
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	日	100/D	表4.1, 表4.3 機械損料																																																																																																															
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	〃	100/D	〃 機械賃料																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.5																																																																																																															
計																																																																																																																			
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	機＝24	燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82																																																																																																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	機＝28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80																																																																																																																
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																
自走式土質改良機運転	[解砕・固化材混合式]機械質量20 t級	機＝24	燃料消費量 →122 機械損料数量→1.82																																																																																																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	機＝28	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →99 機械賃料数量→1.80																																																																																																																
II-1-⑤-7																																																																																																																			
積算上の注意事項																																																																																																																			
(控え頁)																																																																																																																			
1 / 1																																																																																																																			

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		備 考																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																
1-3 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表1.1 機種選定の決定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>中 詰 材 設 置</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³)</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。 1-4 編 成 人 員 プレキャストブロック設置の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表1.2 日当り編成人員 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>主 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td>#</td><td>1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>3</td></tr></table> 1-5 日 当 り 施 工 量 プレキャストブロック設置の日当り施工量は、次表を標準とする。 表1.3 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><th>日当り施工量</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置</td><td>m²</td><td>36</td></tr></table> (注) 1. 上表は法枠設置(中詰ブロックを除く)、間詰(充填コンクリート)の施工 量であり、施工量は中詰面積を含めた数量である。 2. 上表には、25m程度の現場内小運搬を含む。 1-6 諸 雑 費 プレキャストブロック設置等の諸雑費率は、次表を標準とする。 表1.4 諸雑費率 <table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">工種の組合せ</th></tr><tr><td>プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>ア ン カ ー 設 置 工</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材 敷 設 工</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率 (%)</td><td>3</td><td>18</td><td>20</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. ○：当該工種有り。 ×：当該工種無し。 2. プレキャストブロック設置工：間詰(充填コンクリート)材料費 アンカー設置工：設置労務費、アンカー材料費 吸出し防止材敷設工：設置労務費、吸出し防止材材料費 3. プレキャストブロック設置労務費及び機械賃料の合計額に、上表から選択 した率を乗じた金額を上限として計上する。				作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要	プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	台	1		中 詰 材 設 置	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	#	1		名 称	単位	数量	主 木 一 般 世 話 役	人	1	ブ ロ ッ ク 工	#	1	普 通 作 業 員	#	3	日当り施工量	単位	数量	プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置	m ²	36	工 種 名	工種の組合せ				プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工	○	○	○	○	ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○	吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○	諸 雑 費 率 (%)	3	18	20	35	1-3 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表1.1 機種選定の決定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>中 詰 材 設 置</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³)</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。 現行どおり				作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要	プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	台	1		中 詰 材 設 置	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	#	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要																																																																																			
プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	台	1																																																																																				
中 詰 材 設 置	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	#	1																																																																																				
名 称	単位	数量																																																																																						
主 木 一 般 世 話 役	人	1																																																																																						
ブ ロ ッ ク 工	#	1																																																																																						
普 通 作 業 員	#	3																																																																																						
日当り施工量	単位	数量																																																																																						
プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置	m ²	36																																																																																						
工 種 名	工種の組合せ																																																																																							
プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工	○	○	○	○																																																																																				
ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○																																																																																				
吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○																																																																																				
諸 雑 費 率 (%)	3	18	20	35																																																																																				
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要																																																																																			
プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	台	1																																																																																				
中 詰 材 設 置	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	#	1																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁) 1／6																																																																																						

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																					
現	行	改 正	備 考																																																																																				
1ー7 敷 砂 利 砂利投入が必要な場合は、次表により計上することが出来る。	表1.5 敷砂利施工歩掛 (10m³当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³)</td><td>h</td><td>2.0</td></tr></table> (注) 1. バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。 2. 砂利の使用数量は、次式による。 使用数量 (m³) =設計数量 (m³) × (1+K) 設計数量：m³ K：ロス率 ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。 表1.6 ロス率(K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.20</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数量	普 通 作 業 員		人	1.0	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	h	2.0	ロ ス 率	+0.20	1ー7 敷 砂 利 砂利投入が必要な場合は、次表により計上することが出来る。	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																						
名 称	規 格	単位	数量																																																																																				
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																				
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	h	2.0																																																																																				
ロ ス 率	+0.20																																																																																						
1ー8 中 詰 工 中詰工施工の歩掛は、次表を標準とする。	表1.7 中詰工施工歩掛 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="6">中 詰 区 分</th></tr><tr><th>中詰 ブロック (100m²)</th><th>客 土 (100m³)</th><th>植 生 土の う (1,000袋)</th><th>割 石 又 は 栗 石 (10m³)</th><th>砕 石 (10m³)</th><th></th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>5.3</td><td>1.6</td><td>1.0</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>人</td><td>4.4</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>人</td><td>—</td><td>6.0</td><td>2.7</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.0</td><td>36.4</td><td>12.0</td><td>6.6</td><td>3.1</td><td></td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>—</td><td>6.2</td><td>0.9</td><td>0.5</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m³(平積0.6m³)</td><td>h</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5.4</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) 1. 中詰ブロックの積算対象は、法枠面積を含めた100m²当りとする。 2. 植生土のうを製作する場合は、普通作業員1.8 (人/100袋)を加算し、使用土量は2 (m³/100袋)を標準とする。また、植生土のうの使用数量は、6 (袋/m²)を標準とする。 3. 諸雑費は、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 中詰コンクリート工は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」の小型構造物に準じ別途計上する。 5. 中詰張芝工が必要な場合は、「第Ⅵ編第2章市場単価④ー1法面工」により別途計上する。 6. 中詰ブロックを3段以上施工する場合は、ラフテレーンクレーンの運転日数0.7 (日/100m²)を木表に加算する。 7. 中詰砕石工において、バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。 8. 客土、割石又は栗石及び砕石の使用数量は、次式による。 使用数量 (m³) =設計数量 (m³) × (1+K) 設計数量：m³ K：ロス率 ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。 表1.8 ロス率(K) <table><tr><td>材 料 名</td><td>客 土</td><td>割石又は栗石、砕石</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.16</td><td>+0.20</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	中 詰 区 分						中詰 ブロック (100m ²)	客 土 (100m ³)	植 生 土の う (1,000袋)	割 石 又 は 栗 石 (10m ³)	砕 石 (10m ³)		土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5		ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—		法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—		普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	h	—	—	—	—	5.4		諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—		材 料 名	客 土	割石又は栗石、砕石	ロ ス 率	+0.16	+0.20	1ー8 中 詰 工 中詰工施工の歩掛は、次表を標準とする。	
名 称	規 格				単位	中 詰 区 分																																																																																	
		中詰 ブロック (100m ²)	客 土 (100m ³)	植 生 土の う (1,000袋)		割 石 又 は 栗 石 (10m ³)	砕 石 (10m ³)																																																																																
土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5																																																																																
ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—																																																																																
法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—																																																																																
普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1																																																																																
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—																																																																																
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	h	—	—	—	—	5.4																																																																																
諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—																																																																																
材 料 名	客 土	割石又は栗石、砕石																																																																																					
ロ ス 率	+0.16	+0.20																																																																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 2／6																																																																																				

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																													
現 行		改 正	備 考																																																												
2-4 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表2.2 機種の選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンクリート投入打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>台</td><td>1</td><td>ブーム打設及び配管打設に適用</td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーンは、法尻からの最大法直高 4 m以上の現場において、全数量に適用する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2-5 コンクリート投入打設 2-5-1 人力打設 人力によるコンクリート投入打設は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」の小型構造物による。 2-5-2 コンクリートポンプ車打設 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛は、次表を標準とする。 ただし、コンクリート混合物の使用数量は、次式による。 使用数量 (m³)＝設計数量 (m³) × (1＋K) ……式 5. 1 K：ロス率 (＋0.15) 表2.3 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛 (100m³当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>上 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>3.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>8.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>13.9</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>h</td><td>22.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上表は、法枠本体の投入打設歩掛であり、養生の労務を含む。 2. コンクリートポンプ車の配管打設の場合の圧送管組立・撤去歩掛は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。 3. 諸雑費は、コンクリートハイプレータの機械損料、運転経費及び養生材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2-6 アンカー工 アンカーが必要な場合は、次表により計上する。 表2.4 アンカー設置工歩掛 (10本当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.3</td></tr></table> (注) アンカーは打込式とし、アンカーピン長さは 1 m以内とする。 2-7 敷砂利及び吸出し防止材 2-7-1 敷砂利 敷砂利が必要な場合の歩掛は、「プレキャスト法枠Ⅰ」による。 Ⅱ-2-①-17		作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用	型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	〃	1		名 称	単 位	数 量	上 木 一 般 世 話 役	人	3.8	特 殊 作 業 員	〃	8.8	普 通 作 業 員	〃	13.9	コンクリートポンプ車運転	h	22.7	諸 雑 費 率	%	2	名 称	単位	数量	普 通 作 業 員	人	0.3	2-4 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表2.2 機種の選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンクリート投入打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m³/h</td><td>台</td><td>1</td><td>ブーム打設及び配管打設に適用</td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーンは、法尻からの最大法直高 4 m以上の現場において、全数量に適用する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 現行どおり	作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用	型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	〃	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																										
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用																																																										
型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	〃	1																																																											
名 称	単 位	数 量																																																													
上 木 一 般 世 話 役	人	3.8																																																													
特 殊 作 業 員	〃	8.8																																																													
普 通 作 業 員	〃	13.9																																																													
コンクリートポンプ車運転	h	22.7																																																													
諸 雑 費 率	%	2																																																													
名 称	単位	数量																																																													
普 通 作 業 員	人	0.3																																																													
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																										
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用																																																										
型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	〃	1																																																											
積算上の注意事項			(控え頁) 3／6																																																												

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正				改 正																																																																																																																									
					現 行																																																																																																																									
現 行					改 正																																																																																																																									
3. 単 価 表					3. 単 価 表																																																																																																																									
(1) プレキャストブロック設置100㎡当り単価表					(1) プレキャストブロック設置100㎡当り単価表																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表1.2 表1.3</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3×100／D</td><td colspan="2">〃 〃</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク</td><td></td><td>個</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>敷 砂 利</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">単価表(2) 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表1.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表1.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB220310		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表1.2 表1.3		ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100／D	〃 〃		普 通 作 業 員		〃	3×100／D	〃 〃		ブ ロ ッ ク		個				敷 砂 利		㎡		単価表(2) 必要に応じて計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1×100／D	表1.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表1.4		計						<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表1.2 表1.3</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃 〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3×100／D</td><td colspan="2">〃 〃</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク</td><td></td><td>個</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>敷 砂 利</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">単価表(2) 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表1.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表1.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB220310		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表1.2 表1.3		ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100／D	〃 〃		普 通 作 業 員		〃	3×100／D	〃 〃		ブ ロ ッ ク		個				敷 砂 利		㎡		単価表(2) 必要に応じて計上		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1×100／D	表1.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表1.4		計					
		施工歩掛コード		WB220310																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表1.2 表1.3																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100／D	〃 〃																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	3×100／D	〃 〃																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク		個																																																																																																																												
敷 砂 利		㎡		単価表(2) 必要に応じて計上																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1×100／D	表1.3 機械賃料																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表1.4																																																																																																																										
計																																																																																																																														
		施工歩掛コード		WB220310																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表1.2 表1.3																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100／D	〃 〃																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	3×100／D	〃 〃																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク		個																																																																																																																												
敷 砂 利		㎡		単価表(2) 必要に応じて計上																																																																																																																										
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日	1×100／D	表1.3 機械賃料																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表1.4																																																																																																																										
計																																																																																																																														
(注) D：日当り施工量					(注) D：日当り施工量																																																																																																																									
(2) 敷砂利10㎡当り単価表					(2) 敷砂利10㎡当り単価表																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220311</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.5</td></tr><tr><td>砂 利</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">表1.5(注)2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表1.5 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB220311		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		普 通 作 業 員		人		表1.5		砂 利		㎡		表1.5(注)2		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.5 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220311</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.5</td></tr><tr><td>砂 利</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td colspan="2">表1.5(注)2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表1.5 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB220311		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		普 通 作 業 員		人		表1.5		砂 利		㎡		表1.5(注)2		バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.5 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計																																									
		施工歩掛コード		WB220311																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人		表1.5																																																																																																																										
砂 利		㎡		表1.5(注)2																																																																																																																										
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.5 機械賃料																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1																																																																																																																											
計																																																																																																																														
		施工歩掛コード		WB220311																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人		表1.5																																																																																																																										
砂 利		㎡		表1.5(注)2																																																																																																																										
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.5 機械賃料																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1																																																																																																																											
計																																																																																																																														
(3) 中詰ブロック設置100㎡当り単価表					(3) 中詰ブロック設置100㎡当り単価表																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク</td><td></td><td>個</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB220330		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		ブ ロ ッ ク 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ブ ロ ッ ク		個				ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上		諸 雑 費		式	1	表1.7		計						<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク</td><td></td><td>個</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB220330		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		ブ ロ ッ ク 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ブ ロ ッ ク		個				ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上		諸 雑 費		式	1	表1.7		計																	
		施工歩掛コード		WB220330																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク 工		〃		〃																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク		個																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表1.7																																																																																																																										
計																																																																																																																														
		施工歩掛コード		WB220330																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク 工		〃		〃																																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																										
ブ ロ ッ ク		個																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上																																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表1.7																																																																																																																										
計																																																																																																																														
II-2-①-19																																																																																																																														
積算上の注意事項					(控え頁)																																																																																																																									
					4／6																																																																																																																									

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																																																																										
現 行					改 正		備 考																																																																																																								
(4) 中詰客土設置100㎡当り単価表					(4) 中詰客土設置100㎡当り単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>客 土</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					施工歩掛コード			WB220340		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		法 面 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		客 土		㎥		表1.7(注)8		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>客 土</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB220340		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		法 面 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		客 土		㎥		表1.7(注)8		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計					
施工歩掛コード		WB220340																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
法 面 工		〃		〃																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
客 土		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
施工歩掛コード		WB220340																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
法 面 工		〃		〃																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
客 土		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
(5) 中詰植生土のう設置1,000袋当り単価表					(5) 中詰植生土のう設置1,000袋当り単価表																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>植 生 土 の う</td><td></td><td>袋</td><td>1,000</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					施工歩掛コード		WB220350		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		法 面 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		植 生 土 の う		袋	1,000			ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>植 生 土 の う</td><td></td><td>袋</td><td>1,000</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB220350		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		法 面 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		植 生 土 の う		袋	1,000			ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						
施工歩掛コード		WB220350																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
法 面 工		〃		〃																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
植 生 土 の う		袋	1,000																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
施工歩掛コード		WB220350																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
法 面 工		〃		〃																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
植 生 土 の う		袋	1,000																																																																																																												
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
(6) 中詰割石又は栗石設置10㎥当り単価表					(6) 中詰割石又は栗石設置10㎥当り単価表																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>割 石 又 は 栗 石</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					施工歩掛コード		WB220360		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		普 通 作 業 員		〃		〃		割 石 又 は 栗 石		㎥		表1.7(注)8		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>割 石 又 は 栗 石</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB220360		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		普 通 作 業 員		〃		〃		割 石 又 は 栗 石		㎥		表1.7(注)8		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計																		
施工歩掛コード		WB220360																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
割 石 又 は 栗 石		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
施工歩掛コード		WB220360																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
割 石 又 は 栗 石		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第1次基準値 2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
(7) 中詰砕石設置10㎥当り単価表					(7) 中詰砕石設置10㎥当り単価表																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>					施工歩掛コード		WB220370		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		普 通 作 業 員		〃		〃		砕 石		㎥		表1.7(注)8		パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.7 機械損料		諸 雑 費		式	1			計						<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB220370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>㎥</td><td></td><td colspan="2">表1.7(注)8</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表1.7 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB220370		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		普 通 作 業 員		〃		〃		砕 石		㎥		表1.7(注)8		パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.7 機械損料		諸 雑 費		式	1			計																		
施工歩掛コード		WB220370																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
砕 石		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.7 機械損料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
施工歩掛コード		WB220370																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																											
砕 石		㎥		表1.7(注)8																																																																																																											
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第1次基準値) 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	h		表1.7 機械損料																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																												
計																																																																																																															
II-2-①-20																																																																																																															
積算上の注意事項						(控え頁) 5／6																																																																																																									

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正	改 正 現 行																																																																													
現 行			改 正		備 考																																																																											
3-2 大型ブロック積 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 4 大型ブロック積 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>大型ブロックの質量</th><th>水抜きパイプの有無</th></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個以下</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個超え</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、大型ブロック (勾配 1 割未満、ブロック質量 4,600kg/個以下、控え長 500mm 以上) の設置、鉄筋 (加工・組立)、目地材の設置、調整コンクリートの打設 (材料費を含む)、現場内小運搬 (50m まで) の他、水抜きパイプ (水抜き孔用吸出し防止材を含む) 等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。ただし、鉄筋材料費及び目地材料費は含まない。 2. 鉄筋材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 3. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3-10 胴込・裏込材 (砕石)」より計上する。 4. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 5. 目地材料費は、材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯 (隔壁)、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照) (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 5 大型ブロック積 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 2,000kg／個以下</td></tr><tr><td>K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超え</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 大型ブロック 控え 500mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> II-2-③-8			大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無	2,000kg／個以下	有り	無し	2,000kg／個超え	有り	無し	項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下	K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超え	K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 ブロック工		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 大型ブロック 控え 500mm		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり 表3. 5 大型ブロック積 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 2,000kg／個以下の場合</td></tr><tr><td>K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超え</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>Z 1 大型ブロック 控え 500mm</td><td>2,000kg／個以下の場合</td></tr><tr><td>大型ブロック 控え 2000mm</td><td>2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>S ー</td><td></td></tr></table>			項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合	K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超え	労務	K 3 ー		R 1 普通作業員		R 2 ブロック工		R 3 土木一般世話役		材料	R 4 特殊作業員		Z 1 大型ブロック 控え 500mm	2,000kg／個以下の場合	大型ブロック 控え 2000mm	2,000kg／個超えの場合	Z 2 軽油 バトロール給油		市場単価	Z 3 ー		Z 4 ー		S ー		記載の変更
大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無																																																																															
2,000kg／個以下	有り																																																																															
	無し																																																																															
2,000kg／個超え	有り																																																																															
	無し																																																																															
項目	代表機材規格	備考																																																																														
機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下																																																																														
	K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超え																																																																														
	K 3 ー																																																																															
労務	R 1 普通作業員																																																																															
	R 2 ブロック工																																																																															
	R 3 土木一般世話役																																																																															
	R 4 特殊作業員																																																																															
材料	Z 1 大型ブロック 控え 500mm																																																																															
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																															
	Z 3 ー																																																																															
	Z 4 ー																																																																															
市場単価	S ー																																																																															
項目	代表機材規格	備考																																																																														
機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合																																																																														
	K 2 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合																																																																														
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第 3 次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超え																																																																														
労務	K 3 ー																																																																															
	R 1 普通作業員																																																																															
	R 2 ブロック工																																																																															
	R 3 土木一般世話役																																																																															
材料	R 4 特殊作業員																																																																															
	Z 1 大型ブロック 控え 500mm	2,000kg／個以下の場合																																																																														
	大型ブロック 控え 2000mm	2,000kg／個超えの場合																																																																														
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																															
市場単価	Z 3 ー																																																																															
	Z 4 ー																																																																															
S ー																																																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 1／7																																																																													

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																
現 行			改 正	備 考																																															
3－4 平ブロック張 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 13 平ブロック張 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>ブロックの 質量</th><th>平ブロック 規格</th><th>裏込材 規格</th><th>裏込材 10㎡ 当り使用量</th><th>遮水シート 規格</th><th>吸出し防止 材の有無</th><th>連結金具 の有無</th><th>連結金具 10㎡ 当り使用量</th></tr><tr><td rowspan="10">150kg/個 未満</td><td rowspan="4">平ブロック 控 180mm</td><td rowspan="12">(表 3. 7)</td><td rowspan="12">(表 3. 14)</td><td rowspan="12">(表 3. 11)</td><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td><td rowspan="12">(表 3. 15)</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="4">平ブロック 控 120mm</td><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="4">平ブロック 各種</td><td>有り</td><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td></tr><tr><td rowspan="4">150kg/個 以上</td><td rowspan="4">平ブロック 各種</td><td>有り</td><td>無し</td></tr><tr><td>有り</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td><td>無し</td></tr><tr><td>無し</td><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、平ブロック (勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下) の設置、連結金具組立、裏込材 (砕石) 投入、調整コンクリートの打設 (材料費を含む)、吸出し防止材、遮水シート張 (ブロック背面、基礎、横帯 (隔壁)、小口止の端部継手)、現場内小運搬 (50m まで) の他、タンバ締固めの損料、目地モルタルを使用した場合の材料費・設置手間等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。 2. 裏込材、遮水シート、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材が+0.13、吸出し防止材が+0.10、遮水シートが+0.08 とする。 3. 目地モルタルの有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 4. 平ブロック張と遮水シート張 (ブロック背面) は、同施工面積とする。 5. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯 (隔壁)、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照)			ブロックの 質量	平ブロック 規格	裏込材 規格	裏込材 10㎡ 当り使用量	遮水シート 規格	吸出し防止 材の有無	連結金具 の有無	連結金具 10㎡ 当り使用量	150kg/個 未満	平ブロック 控 180mm	(表 3. 7)	(表 3. 14)	(表 3. 11)	有り	有り	(表 3. 15)	無し	無し	有り	有り	有り	平ブロック 控 120mm	無し	有り	有り	無し	有り	平ブロック 各種	有り	無し	無し	有り	有り	有り	無し	有り	150kg/個 以上	平ブロック 各種	有り	無し	有り	有り	無し	無し	無し	無し	現行どおり 現行どおり		記載の変更
ブロックの 質量	平ブロック 規格	裏込材 規格	裏込材 10㎡ 当り使用量	遮水シート 規格	吸出し防止 材の有無	連結金具 の有無	連結金具 10㎡ 当り使用量																																												
150kg/個 未満	平ブロック 控 180mm	(表 3. 7)	(表 3. 14)	(表 3. 11)	有り	有り	(表 3. 15)																																												
						無し																																													
					無し	有り																																													
						有り		有り																																											
	平ブロック 控 120mm				無し																																														
					有り	有り																																													
						無し		有り																																											
					平ブロック 各種			有り	無し																																										
	無し					有り																																													
						有り		有り																																											
無し	有り																																																		
	150kg/個 以上				平ブロック 各種	有り		無し																																											
有り		有り																																																	
無し		無し																																																	
無し		無し																																																	
II-2-㉓-11																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 2／7																																															

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	備 考																																																
現 行			改 正			備 考																																																
3-14 現場打基礎コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 33 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>基礎砕石の有無</th><th>養生工の種類</th></tr><tr><td rowspan="4">(表 3.34)</td><td rowspan="2">有り</td><td>一般養生・特殊養生(煉炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>一般養生・特殊養生(煉炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、コンクリート、基礎材、目地板、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費、コンクリート打設、養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、±0.07) 3. 基礎砕石の幅は控長35cm以下、裏込めコンクリート厚さ：50mm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。 4. 目地の有無、材料の種類にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 5. 特殊養生(ジョイントヒータ養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 6. 均しコンクリートは別途計上する。 表3. 34 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="5">生コンクリート規格</td><td>18-8-25(普通)</td></tr><tr><td>18-8-10(普通)</td></tr><tr><td>18-8-25(高炉)</td></tr><tr><td>18-8-10(高炉)</td></tr><tr><td>生コンクリート各種</td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 35 現場打基礎コンクリート 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>・賃料 ・基礎砕石有りの場合</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-23			生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類	(表 3.34)	有り	一般養生・特殊養生(煉炭)	養生工なし	無し	一般養生・特殊養生(煉炭)	養生工なし	積算条件	区 分	生コンクリート規格	18-8-25(普通)	18-8-10(普通)	18-8-25(高炉)	18-8-10(高炉)	生コンクリート各種	項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	賃料	K 2 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	・賃料 ・基礎砕石有りの場合	K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり		記載の変更
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類																																																				
(表 3.34)	有り	一般養生・特殊養生(煉炭)																																																				
		養生工なし																																																				
	無し	一般養生・特殊養生(煉炭)																																																				
		養生工なし																																																				
積算条件	区 分																																																					
生コンクリート規格	18-8-25(普通)																																																					
	18-8-10(普通)																																																					
	18-8-25(高炉)																																																					
	18-8-10(高炉)																																																					
	生コンクリート各種																																																					
項目	代表機材規格	備考																																																				
機械	K 1 バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	賃料																																																				
	K 2 バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	・賃料 ・基礎砕石有りの場合																																																				
	K 3 ー																																																					
労務	R 1 型わく工																																																					
	R 2 普通作業員																																																					
	R 3 土木一般世話役																																																					
	R 4 特殊作業員																																																					
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																					
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																					
	Z 3 ー																																																					
	Z 4 ー																																																					
市場単価	S ー																																																					
現行どおり																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 3 / 7																																																

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																													
3－15 現場打小口止コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 36 現場打小口止コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><td>生コンクリート規格</td><td>養生工の種類</td></tr><tr><td rowspan="3">(表 3.34)</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート、型枠(製作・設置・撤去)、雑機械器具(電気ドリル、電気ノコギリ、コンクリート打設機器)の損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、＋0.07) 3. 特殊養生(ジェットヒータ養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑩目地・止水板設置工」により別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 37 現場打小口止コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機 械</td><td>K 1</td><td colspan="2">バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 1</td><td colspan="2">型わく工</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 2</td><td colspan="2">普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td colspan="2">特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td colspan="2">土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 1</td><td colspan="2">生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 2</td><td colspan="2">軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr></table> Ⅱ-2-㉓-24				生コンクリート規格	養生工の種類	(表 3.34)	一般養生	特殊養生(練炭)	養生工なし	項目		代表機労材規格		備考		機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t		賃料		K 2	—				K 3	—				R 1	型わく工				労 務	R 2	普通作業員				R 3	特殊作業員				R 4	土木一般世話役				Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%				材 料	Z 2	軽油 バトロール給油				Z 3	—				Z 4	—				市場単価	S	—				現行どおり (注) 1. 上表は、現場打ちによる天端小口止コンクリート設置におけるコンクリート打設、型枠(製作・設置・撤去)、養生、はく離材塗布、クレーン作業の施工の他、雑機械器具(電気ドリル、電気ノコギリ、コンクリート打設機器)の損料及び電力に関する経費等、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離材、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、＋0.07) 現行どおり				記載の変更	
生コンクリート規格	養生工の種類																																																																																				
(表 3.34)	一般養生																																																																																				
	特殊養生(練炭)																																																																																				
	養生工なし																																																																																				
項目		代表機労材規格		備考																																																																																	
機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t		賃料																																																																																	
	K 2	—																																																																																			
	K 3	—																																																																																			
	R 1	型わく工																																																																																			
労 務	R 2	普通作業員																																																																																			
	R 3	特殊作業員																																																																																			
	R 4	土木一般世話役																																																																																			
	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																			
材 料	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																			
	Z 3	—																																																																																			
	Z 4	—																																																																																			
	市場単価	S	—																																																																																		
積算上の注意事項		(控え頁) 4／7																																																																																			

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正 現 行																																																							
現 行				改 正				備 考																																																			
3－16 現場打横帯（隔壁）コンクリート （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 38 現場打横帯(隔壁)コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工の種類</th></tr><tr><td rowspan="3">(表 3.34)</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート、型枠(製作・設置・撤去)、雑機械器具(電気ドリル、電気ノコギリ、コンクリート打設機器)の損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 3. 特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑯目地・止水板設置工」により別途計上する。 (２)代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 39 現場打横帯(隔壁)コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				生コンクリート規格	養生工の種類	(表 3.34)	一般養生	特殊養生(練炭)	養生工なし	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	型わく工		R 2	普通作業員		R 3	特殊作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (注) 1. 上表は、現場打ちによる天端横帯（隔壁）コンクリート設置におけるコンクリート打設、型枠(製作・設置・撤去)、養生、はく塵材散布、ケレン作業の施工の他、雑機械器具(電気ドリル、電気ノコギリ、コンクリート打設機器)の損料及び電力に関する経費等、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく塵材、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 現行どおり				記載の変更	
生コンクリート規格	養生工の種類																																																										
(表 3.34)	一般養生																																																										
	特殊養生(練炭)																																																										
	養生工なし																																																										
項目	代表機労材規格		備考																																																								
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料																																																								
	K 2	－																																																									
	K 3	－																																																									
労務	R 1	型わく工																																																									
	R 2	普通作業員																																																									
	R 3	特殊作業員																																																									
	R 4	土木一般世話役																																																									
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60％																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																									
	Z 3	－																																																									
	Z 4	－																																																									
市場単価	S	－																																																									
Ⅱ-2-③-25																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 5／7																																																			

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																							
現 行				改 正				備 考																																																			
3-17 現場打天端コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 40 現場打天端コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工の種類</th></tr><tr><td rowspan="3">(表 3. 34)</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、コンクリート、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費、コンクリート打設、養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 3. 特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑩目地・止水板設置工」により別途計上する。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 41 現場打天端コンクリート 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-26				生コンクリート規格	養生工の種類	(表 3. 34)	一般養生	特殊養生(練炭)	養生工なし	項目	代表機材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	型わく工		R 2	普通作業員		R 3	特殊作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (注) 1. 上表は、現場打天端コンクリートにおけるコンクリート打設、型枠、養生、はく離材塗布、ケレン作業の施工の他、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費、コンクリート打設、養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 生コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 現行どおり				記載の変更	
				生コンクリート規格	養生工の種類																																																						
(表 3. 34)	一般養生																																																										
	特殊養生(練炭)																																																										
	養生工なし																																																										
項目	代表機材規格		備考																																																								
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	賃料																																																								
	K 2	—																																																									
	K 3	—																																																									
労務	R 1	型わく工																																																									
	R 2	普通作業員																																																									
	R 3	特殊作業員																																																									
	R 4	土木一般世話役																																																									
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																									
	Z 3	—																																																									
	Z 4	—																																																									
市場単価	S	—																																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 6／7																																																			

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																																								
			現 行																																																																								
現 行			改 正																																																																								
備 考																																																																											
(4) 平ブロック張 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB226030</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>ブロックの質量</td><td>平ブロック規格</td><td>裏込材規格</td><td>裏込材 10 m2 当り使用量</td></tr><tr><td>①150 kg／個未満 ②150 kg／個以上</td><td>(表 5.4)</td><td>(表 5.2)</td><td>(表 5.5)</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td></tr><tr><td>遮水シート 規格</td><td>吸出し防止材 の有無</td><td>連結金具の 有無</td><td>連結金具 10 m2 当り使用量</td></tr><tr><td>(表 5.6)</td><td>①有り ②無し</td><td>①有り ②無し</td><td>(表 5.7)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、裏込材、吸出し防止材及び遮水シートの材料ロスを含んでいるため、J 4 条件は、ロス率を含まない数量を選択すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件では③を選択すること。 3. J 2 条件で③を選択した場合は、平ブロック各種 (Y-0366000) [円／m2] を単価登録すること。 4. J 3 条件で⑤を選択した場合は、砕石 (Y-0241000) [円／m3] を単価登録すること。 5. J 3 条件で⑥を選択した場合は、J 4 条件は選択する必要はない。 6. 敷モルタルを施工する場合は、「第Ⅱ編第4 章①コンクリート工 モルタル練(CB240060)」により別途計上する。 7. J 5 条件で②を選択した場合は、遮水シート (Y-1675000) [円／m2] を単価登録すること。 8. J 6 条件で①を選択した場合は、吸出し防止材はブロック全面積分計上される。また、吸出し防止材 (Y-1006000) [円／m2] を単価登録すること。 9. J 7 条件で②を選択した場合は、J 8 条件は選択する必要はない。 10. J 8 条件は 10m2 当りに換算した連結金具（ブロックの連結筋を連結する金具）使用量を基に選択すること。 表5.4 平ブロック規格 <table><tr><td>ブロック規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>平ブロック 控 180mm</td><td>①</td></tr><tr><td>平ブロック 控 120mm</td><td>②</td></tr><tr><td>平ブロック 各種 (Y-0366000)</td><td>③</td></tr></table> 表5.5 裏込材 10m2 当り使用量 <table><tr><td>使用量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1.0m3 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>1.0m3 を超え 3.0 m3 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>3.0m3 を超え 5.0 m3 以下</td><td>③</td></tr></table> 表5.6 遮水シート規格 <table><tr><td>遮水シート規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>遮水シート A (厚 1.0+10.0 mm)</td><td>①</td></tr><tr><td>遮水シート各種 (Y-1675000)</td><td>②</td></tr><tr><td>不要</td><td>③</td></tr></table> 表5.7 連結金具 10m2 当り使用量 <table><tr><td>使用量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>5.0 個以下</td><td>①</td></tr><tr><td>5.0 個を超え 15.0 個以下</td><td>②</td></tr><tr><td>15.0 個を超え 20.0 個以下</td><td>③</td></tr></table> Ⅱ-2-③-37			パッケージコード	CB226030	施 工 単 位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材 10 m2 当り使用量	①150 kg／個未満 ②150 kg／個以上	(表 5.4)	(表 5.2)	(表 5.5)						J 5	J 6	J 7	J 8	遮水シート 規格	吸出し防止材 の有無	連結金具の 有無	連結金具 10 m2 当り使用量	(表 5.6)	①有り ②無し	①有り ②無し	(表 5.7)	ブロック規格	入力番号	平ブロック 控 180mm	①	平ブロック 控 120mm	②	平ブロック 各種 (Y-0366000)	③	使用量	入力番号	1.0m3 以下	①	1.0m3 を超え 3.0 m3 以下	②	3.0m3 を超え 5.0 m3 以下	③	遮水シート規格	入力番号	遮水シート A (厚 1.0+10.0 mm)	①	遮水シート各種 (Y-1675000)	②	不要	③	使用量	入力番号	5.0 個以下	①	5.0 個を超え 15.0 個以下	②	15.0 個を超え 20.0 個以下	③	現行どおり 9. コンクリートブロック材料費に連結金具を含まない場合は、J 7 条件で①を選択する。 10. J 7 条件で②を選択した場合は、J 8 条件は選択する必要はない。 11. J 8 条件は 10m2 当りに換算した連結金具（ブロックの連結筋を連結する金具）使用量を基に選択すること。 現行どおり		記載の変更
パッケージコード	CB226030	施 工 単 位	m2																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																							
	ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材 10 m2 当り使用量																																																																							
	①150 kg／個未満 ②150 kg／個以上	(表 5.4)	(表 5.2)	(表 5.5)																																																																							
J 5	J 6	J 7	J 8																																																																								
遮水シート 規格	吸出し防止材 の有無	連結金具の 有無	連結金具 10 m2 当り使用量																																																																								
(表 5.6)	①有り ②無し	①有り ②無し	(表 5.7)																																																																								
ブロック規格	入力番号																																																																										
平ブロック 控 180mm	①																																																																										
平ブロック 控 120mm	②																																																																										
平ブロック 各種 (Y-0366000)	③																																																																										
使用量	入力番号																																																																										
1.0m3 以下	①																																																																										
1.0m3 を超え 3.0 m3 以下	②																																																																										
3.0m3 を超え 5.0 m3 以下	③																																																																										
遮水シート規格	入力番号																																																																										
遮水シート A (厚 1.0+10.0 mm)	①																																																																										
遮水シート各種 (Y-1675000)	②																																																																										
不要	③																																																																										
使用量	入力番号																																																																										
5.0 個以下	①																																																																										
5.0 個を超え 15.0 個以下	②																																																																										
15.0 個を超え 20.0 個以下	③																																																																										
積算上の注意事項				(控え頁) 7 / 7																																																																							