

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																												
		現 行		改 正		備 考																																																																																																																										
3－4 消波根固めブロック荷卸 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 13 消波根固めブロック荷卸積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>クレーン機種</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td rowspan="3">(表 3.9)</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td></tr></table> (注) 上表は、消波根固めブロックの荷卸、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 14 消波根固めブロック荷卸 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機 械</td><td rowspan="5">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 1</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table> III-1-①-9				消波根固めブロック規格	クレーン機種	2.5 t 以下	(表 3.9)	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下	項目	代表機労材規格		備考	機 械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊	賃料			K 2	－		労 務	K 3	－		R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		材 料	R 4	－		Z 1	－		Z 2	－		Z 3	－		市場単価	Z 4	－		S	－			3－4 消波根固めブロック荷卸 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 13 消波根固めブロック荷卸積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>クレーン規格</th></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>－</td></tr><tr><td>2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td rowspan="2">(表 3.9)</td></tr><tr><td>5.5 t を超え 11.0 t 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの荷卸、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. トラック等から直接ブロック据付作業を行う場合は据付作業とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 14 消波根固めブロック荷卸 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機 械</td><td rowspan="5">K 1</td><td>バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>R 4</td><td>運転手(特殊)</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>消波根固めブロック規格「2.5t 以下」</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>S</td><td>－</td><td></td><td></td></tr></table>				消波根固めブロック規格	クレーン規格	2.5 t 以下	－	2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)	5.5 t を超え 11.0 t 以下	項目	代表機労材規格		備考	機 械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料	K 2	－		労 務	K 3	－		R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		材 料	R 4	運転手(特殊)	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」	Z 2	－		Z 3	－		市場単価	Z 4	－		S	－			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
消波根固めブロック規格	クレーン機種																																																																																																																															
2.5 t 以下	(表 3.9)																																																																																																																															
2.5 t を超え 5.5 t 以下																																																																																																																																
5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																																
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																													
機 械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																																													
	K 2	－																																																																																																																														
労 務	K 3	－																																																																																																																														
	R 1	土木一般世話役																																																																																																																														
	R 2	特殊作業員																																																																																																																														
	R 3	普通作業員																																																																																																																														
材 料	R 4	－																																																																																																																														
	Z 1	－																																																																																																																														
	Z 2	－																																																																																																																														
	Z 3	－																																																																																																																														
市場単価	Z 4	－																																																																																																																														
S	－																																																																																																																															
消波根固めブロック規格	クレーン規格																																																																																																																															
2.5 t 以下	－																																																																																																																															
2.5 t を超え 5.5 t 以下	(表 3.9)																																																																																																																															
5.5 t を超え 11.0 t 以下																																																																																																																																
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																													
機 械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料																																																																																																																													
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																																													
	K 2	－																																																																																																																														
労 務	K 3	－																																																																																																																														
	R 1	土木一般世話役																																																																																																																														
	R 2	特殊作業員																																																																																																																														
	R 3	普通作業員																																																																																																																														
材 料	R 4	運転手(特殊)	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																													
	Z 1	軽油 バトロール給油	消波根固めブロック規格「2.5t 以下」																																																																																																																													
	Z 2	－																																																																																																																														
	Z 3	－																																																																																																																														
市場単価	Z 4	－																																																																																																																														
S	－																																																																																																																															
積算上の注意事項						(控え頁)																																																																																																																										
						8／16																																																																																																																										

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																							
現 行		改 正	備 考																																																																						
3－5 消波根固めブロック据付け (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 15 消波根固めブロック据付け 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固めブロック規格</th><th>据付場所</th><th>消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量</th><th>据付方法</th><th>クレーン 機種</th></tr><tr><td rowspan="4">2.5 t 以下</td><td rowspan="2">陸上</td><td rowspan="12">実数入力</td><td>乱積</td><td rowspan="12">(表 3.9)</td></tr><tr><td>層積</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">水中</td><td>乱積</td></tr><tr><td>層積</td></tr><tr><td rowspan="4">2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td colspan="2" rowspan="2">陸上</td><td>乱積</td></tr><tr><td>層積</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">水中</td><td>乱積</td></tr><tr><td>層積</td></tr><tr><td rowspan="4">5.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td colspan="2" rowspan="2">陸上</td><td>乱積</td></tr><tr><td>層積</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">水中</td><td>乱積</td></tr><tr><td>層積</td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの据付けの他、連結金具、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 据付け（水中）とは、据付作業の内、玉外し作業又はブロックの据付位置の確認作業を水中で行う場合に適用する。		消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量	据付方法	クレーン 機種	2.5 t 以下	陸上	実数入力	乱積	(表 3.9)	層積	水中		乱積	層積	2.5 t を超え 5.5 t 以下	陸上		乱積	層積	水中		乱積	層積	5.5 t を超え 11.0 t 以下	陸上		乱積	層積	水中		乱積	層積	3－5 消波根固めブロック据付け (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 15 消波根固めブロック据付け 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>消波根固め ブロック規格</th><th>据付 場所</th><th>ブロック移動 距離</th><th>据付面高さ(H)</th><th>消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量</th><th>据付方法</th><th>クレーン 規格</th></tr><tr><td rowspan="4">2.5 t 以下</td><td rowspan="2">陸上</td><td rowspan="2">12m 以下</td><td>-3m≦H≦3m</td><td rowspan="8">実数入力</td><td>乱積</td><td rowspan="2">－</td></tr><tr><td>H<-3m, 3m<H</td><td>層積</td></tr><tr><td rowspan="2">水中</td><td rowspan="2">12m 超</td><td>－</td><td>乱積</td><td rowspan="6">(表 3.9)</td></tr><tr><td>－</td><td>層積</td></tr><tr><td rowspan="2">2.5 t を超え 5.5 t 以下</td><td>陸上</td><td rowspan="5">－</td><td colspan="2" rowspan="5">－</td><td>乱積</td></tr><tr><td>水中</td><td>層積</td></tr><tr><td rowspan="3">5.5 t を超え 11.0 t 以下</td><td>陸上</td><td>乱積</td></tr><tr><td rowspan="2">水中</td><td>層積</td></tr><tr><td>層積</td></tr></table> (注) 1. 上表は、消波根固めブロックの据付けの他、連結金具、ワイヤーロープ等、その施工に要する全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 据付け（水中）とは、据付作業の内、玉外し作業又はブロックの据付位置の確認作業を水中で行う場合に適用する。 3. クレーン規格はブロック実質量、作業範囲、地盤等の現場条件に応じて選定する。 4. 連結金具設置の有無にかかわらず適用できる。	消波根固め ブロック規格	据付 場所	ブロック移動 距離	据付面高さ(H)	消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量	据付方法	クレーン 規格	2.5 t 以下	陸上	12m 以下	-3m≦H≦3m	実数入力	乱積	－	H<-3m, 3m<H	層積	水中	12m 超	－	乱積	(表 3.9)	－	層積	2.5 t を超え 5.5 t 以下	陸上	－	－		乱積	水中	層積	5.5 t を超え 11.0 t 以下	陸上	乱積	水中	層積	層積	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量	据付方法	クレーン 機種																																																																					
2.5 t 以下	陸上	実数入力	乱積	(表 3.9)																																																																					
			層積																																																																						
	水中		乱積																																																																						
			層積																																																																						
2.5 t を超え 5.5 t 以下	陸上		乱積																																																																						
			層積																																																																						
	水中		乱積																																																																						
			層積																																																																						
5.5 t を超え 11.0 t 以下	陸上		乱積																																																																						
			層積																																																																						
	水中		乱積																																																																						
			層積																																																																						
消波根固め ブロック規格	据付 場所	ブロック移動 距離	据付面高さ(H)	消波根固めブロック 10 個当り連結金具 設置数量	据付方法	クレーン 規格																																																																			
2.5 t 以下	陸上	12m 以下	-3m≦H≦3m	実数入力	乱積	－																																																																			
			H<-3m, 3m<H		層積																																																																				
	水中	12m 超	－		乱積	(表 3.9)																																																																			
			－		層積																																																																				
2.5 t を超え 5.5 t 以下	陸上	－	－		乱積																																																																				
	水中				層積																																																																				
5.5 t を超え 11.0 t 以下	陸上				乱積																																																																				
	水中				層積																																																																				
					層積																																																																				
積算上の注意事項	Ⅲ-1-①-10		(控え頁) 9／16																																																																						

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																																
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="5">機械</td><td rowspan="4">K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">R 2</td><td>土木一般世話役</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水士</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 3</td><td>特殊作業員</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td>R 4</td><td>潜水送気員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>連結金具(根固めブロック用) φ16mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>-</td><td></td></tr></table>				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊	賃料	K 2	-		K 3	-		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	潜水士	据付場所が「水中」の場合	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合	R 4	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合	材料	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ16mm		Z 2	-		Z 3	-		Z 4	-		市場単価	S	-		(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 16 消波根固めブロック据付け 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="10">機械</td><td rowspan="5">K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">R 2</td><td>土木一般世話役</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水士</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">R 3</td><td>特殊作業員</td><td>据付場所が「陸上」の場合</td></tr><tr><td>潜水連絡員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">R 4</td><td rowspan="2">連転手（特殊）</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合</td></tr><tr><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">潜水送気員</td><td>据付場所が「水中」の場合</td></tr><tr><td>Z 1</td><td>連結金具(根固めブロック用) φ16mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>-</td><td></td></tr></table>				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料	K 2	-		K 3	-		R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合	潜水士	据付場所が「水中」の場合	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合	潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合	R 4	連転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合	据付場所が「水中」の場合	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ16mm		Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合	Z 3	-		Z 4	-		市場単価	S	-		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
				項目		代表機材規格	備考																																																																																																																	
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																																					
	K 2	-																																																																																																																						
K 3	-																																																																																																																							
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																						
	R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																					
		潜水士	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																					
	R 3	特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																					
		潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																					
R 4	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																						
材料	Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ16mm																																																																																																																						
	Z 2	-																																																																																																																						
	Z 3	-																																																																																																																						
	Z 4	-																																																																																																																						
市場単価	S	-																																																																																																																						
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料 据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕25 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕35 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕45 t 吊	賃料																																																																																																																					
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕50 t 吊	賃料																																																																																																																					
	K 2	-																																																																																																																						
	K 3	-																																																																																																																						
	R 1	普通作業員																																																																																																																						
		R 2	土木一般世話役	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																				
			潜水士	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																				
R 3		特殊作業員	据付場所が「陸上」の場合																																																																																																																					
		潜水連絡員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																					
R 4	連転手（特殊）	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合																																																																																																																						
		据付場所が「水中」の場合																																																																																																																						
	潜水送気員	据付場所が「水中」の場合																																																																																																																						
		Z 1	連結金具(根固めブロック用) φ16mm																																																																																																																					
Z 2	軽油 バトロール給油	据付場所が「陸上」かつ消波根固めブロック規格「2.5t 以下」かつブロック移動距離「12m 以下」かつ据付面高さ(H)「-3m≦H≦3m」の場合																																																																																																																						
Z 3	-																																																																																																																							
Z 4	-																																																																																																																							
市場単価	S	-																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																						
				10／16																																																																																																																				

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																				
		現 行																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																				
4. 施工単価入力基準表 (1) 消波根固めブロック製作		4. 施工単価入力基準表 (1) 消波根固めブロック製作			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																			
<table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB310010</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="7">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4～6</td><td>J 7～9</td><td>J 10</td><td>J 11</td></tr><tr><td>消波根固めブロック規格</td><td>型枠の種類</td><td>生コンクリート規格</td><td>1個当りコンクリート体積 (m³/個)</td><td>1個当り型枠面積 (m²/個)</td><td>養生工の種類</td><td>クレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>①一般 ②給熱</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合、J 4 条件及び J 7 条件を表 4. 4 より選択すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合、J 5 条件及び J 8 条件を表 4. 5 より選択すること。 3. J 1 条件で③を選択した場合、J 6 条件及び J 9 条件を表 4. 6 より選択すること。 4. J 2 条件の②は、J 1 条件が③の場合に選択出来る。 5. J 3 条件で②を選択した場合は、1 m³当り単価を生コンクリート各種 (Y-0210000) に単価登録すること。 6. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、J 4～6 条件は、ロス率を含まない数量を選択すること。 7. 本コードには型枠賃料を含んでいるが、J 2 条件で②を選択した場合は、必要に応じて所定の特許等実施料を別途計上すること。 8. 鉄筋 (連結用フックを含む) を使用する場合は、「第Ⅵ編第 2 章①ー 1 鉄筋工」により別途計上すること。 9. クレーン賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 <table><tr><td colspan="2">表 4. 1 消波根固めブロック規格</td></tr><tr><td>ブロック実質量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2.5 t 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>2.5 t を超え5.5 t 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>5.5 t を超え11.0 t 以下</td><td>③</td></tr></table> Ⅲ-1-①-14		パッケージコード	CB310010			施 工 単 位		個		施工区分	入 力 条 件							各 種	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	J 11	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種類	クレーンの賃料補正係数	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱	①標準 ②標準以外 (実数入力)	表 4. 1 消波根固めブロック規格		ブロック実質量	入力番号	2.5 t 以下	①	2.5 t を超え5.5 t 以下	②	5.5 t を超え11.0 t 以下	③	<table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB310010</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="7">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4～6</td><td>J 7～9</td><td>J 10</td><td>J 11</td></tr><tr><td>消波根固めブロック規格</td><td>型枠の種類</td><td>生コンクリート規格</td><td>1個当りコンクリート体積 (m³/個)</td><td>1個当り型枠面積 (m²/個)</td><td>養生工の種類</td><td>クレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)</td><td>①一般 ②給熱</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> 現代どおり 9. クレーン賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 現代どおり		パッケージコード	CB310010		施 工 単 位		個		施工区分	入 力 条 件							各 種	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	J 11	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種類	クレーンの賃料補正係数	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱	①標準 ②標準以外 (実数入力)
パッケージコード	CB310010		施 工 単 位		個																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	J 11																																																																																	
	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種類	クレーンの賃料補正係数																																																																																	
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																	
表 4. 1 消波根固めブロック規格																																																																																								
ブロック実質量	入力番号																																																																																							
2.5 t 以下	①																																																																																							
2.5 t を超え5.5 t 以下	②																																																																																							
5.5 t を超え11.0 t 以下	③																																																																																							
パッケージコード	CB310010		施 工 単 位		個																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																							
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4～6	J 7～9	J 10	J 11																																																																																	
	消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積 (m ³ /個)	1個当り型枠面積 (m ² /個)	養生工の種類	クレーンの賃料補正係数																																																																																	
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	(表 4.4) (表 4.5) (表 4.6)	①一般 ②給熱	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																	
積算上の注意事項																																																																																								
				(控え頁) 11／16																																																																																				

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																								
表4. 6 1個当りコンクリート体積－1個当り型枠面積の区分 【消波根固めブロック規格:5.5tを超え11.0t以下】 <table><tr><th>(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)</th><th>入力 番号</th><th>(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)</th><th>入力 番号</th><th>(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)</th><th>入力 番号</th><th>(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)</th><th>入力 番号</th></tr><tr><td rowspan="3">2.20m3 以上 2.40m3 以下</td><td rowspan="3">①</td><td>10.01m2 以上11.99m2 以下</td><td>①</td><td rowspan="3">3.45m3 を超え 3.70m3 以下</td><td rowspan="3">⑦</td><td>12.23m2 以上14.51m2 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>11.99m2 を超え13.15m2 以下</td><td>②</td><td>14.51m2 を超え16.79m2 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>13.15m2 を超え14.73m2 以下</td><td>③</td><td>16.79m2 を超え19.07m2 以下</td><td>④</td></tr><tr><td rowspan="3">2.40m3 を超え 2.60m3 以下</td><td rowspan="3">②</td><td>10.38m2 以上12.08m2 以下</td><td>④</td><td rowspan="3">3.70m3 を超え 3.96m3 以下</td><td rowspan="3">⑧</td><td>12.86m2 以上15.28m2 以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>12.08m2 を超え13.76m2 以下</td><td>⑤</td><td>15.28m2 を超え17.70m2 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>13.76m2 を超え15.46m2 以下</td><td>⑥</td><td>17.70m2 を超え20.12m2 以下</td><td>⑦</td></tr><tr><td rowspan="3">2.60m3 を超え 2.80m3 以下</td><td rowspan="3">③</td><td>10.74m2 以上12.56m2 以下</td><td>⑦</td><td rowspan="3">3.96m3 を超え 4.23m3 以下</td><td rowspan="3">⑨</td><td>13.33m2 以上15.93m2 以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td>12.56m2 を超え14.36m2 以下</td><td>⑧</td><td>15.93m2 を超え18.51m2 以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>14.36m2 を超え16.18m2 以下</td><td>⑨</td><td>18.51m2 を超え21.11m2 以下</td><td>⑩</td></tr><tr><td rowspan="3">2.80m3 を超え 3.00m3 以下</td><td rowspan="3">④</td><td>11.12m2 以上13.04m2 以下</td><td>⑩</td><td rowspan="3">4.23m3 を超え 4.53m3 以下</td><td rowspan="3">⑩</td><td>21.11m2 を超え23.71m2 以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>13.04m2 を超え14.96m2 以下</td><td>⑪</td><td>13.87m2 以上16.61m2 以下</td><td>⑪</td></tr><tr><td>14.96m2 を超え16.88m2 以下</td><td>⑫</td><td>16.61m2 を超え19.35m2 以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td rowspan="3">3.00m3 を超え 3.22m3 以下</td><td rowspan="3">⑤</td><td>11.51m2 以上13.53m2 以下</td><td>⑬</td><td rowspan="3">4.53m3 を超え 4.84m3 以下</td><td rowspan="3">⑪</td><td>19.35m2 を超え22.09m2 以下</td><td>⑬</td></tr><tr><td>13.53m2 を超え15.55m2 以下</td><td>⑭</td><td>22.09m2 を超え24.83m2 以下</td><td>⑭</td></tr><tr><td>15.55m2 を超え17.57m2 以下</td><td>⑮</td><td>14.45m2 以上17.37m2 以下</td><td>⑫</td></tr><tr><td rowspan="3">3.22m3 を超え 3.45m3 以下</td><td rowspan="3">⑥</td><td>17.57m2 を超え19.59m2 以下</td><td>⑭</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>17.37m2 を超え20.27m2 以下</td><td>⑬</td></tr><tr><td>11.94m2 以上14.10m2 以下</td><td>⑯</td><td>20.27m2 を超え23.19m2 以下</td><td>⑭</td></tr><tr><td>14.10m2 を超え16.24m2 以下</td><td>⑮</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>16.24m2 を超え18.40m2 以下</td><td>⑯</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 消波根固めブロック横取り <table><tr><th>パッケージコード</th><th>CB310100</th><th>施 工 単 位</th><th>個</th></tr><tr><th>施 工 区 分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>消波根固め ブロック規格 (表 4.1)</td><td>ブロック移動 距離 ①12m 以下 ②12m 超</td><td>据付面高さ (H) ①≧3m≦H≦3m ②H<≦3m, 3m<H</td><td>クレーン 規格 (表 4.7)</td><td>クレーンの賃料 補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②、③を選択した場合は、J 2 条件、J 3 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は入力する必要はない。 3. J 3 条件で①を選択した場合は、J 4 条件、J 5 条件は入力する必要はない。 4. クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表4. 7 クレーン機種 <table><tr><th>機 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>" 35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>" 45 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>" 50 t 吊</td><td>④</td></tr></table>				(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)	入力 番号	(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)	入力 番号	(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)	入力 番号	(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)	入力 番号	2.20m3 以上 2.40m3 以下	①	10.01m2 以上11.99m2 以下	①	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	⑦	12.23m2 以上14.51m2 以下	②	11.99m2 を超え13.15m2 以下	②	14.51m2 を超え16.79m2 以下	③	13.15m2 を超え14.73m2 以下	③	16.79m2 を超え19.07m2 以下	④	2.40m3 を超え 2.60m3 以下	②	10.38m2 以上12.08m2 以下	④	3.70m3 を超え 3.96m3 以下	⑧	12.86m2 以上15.28m2 以下	⑤	12.08m2 を超え13.76m2 以下	⑤	15.28m2 を超え17.70m2 以下	⑥	13.76m2 を超え15.46m2 以下	⑥	17.70m2 を超え20.12m2 以下	⑦	2.60m3 を超え 2.80m3 以下	③	10.74m2 以上12.56m2 以下	⑦	3.96m3 を超え 4.23m3 以下	⑨	13.33m2 以上15.93m2 以下	⑧	12.56m2 を超え14.36m2 以下	⑧	15.93m2 を超え18.51m2 以下	⑨	14.36m2 を超え16.18m2 以下	⑨	18.51m2 を超え21.11m2 以下	⑩	2.80m3 を超え 3.00m3 以下	④	11.12m2 以上13.04m2 以下	⑩	4.23m3 を超え 4.53m3 以下	⑩	21.11m2 を超え23.71m2 以下	⑪	13.04m2 を超え14.96m2 以下	⑪	13.87m2 以上16.61m2 以下	⑪	14.96m2 を超え16.88m2 以下	⑫	16.61m2 を超え19.35m2 以下	⑫	3.00m3 を超え 3.22m3 以下	⑤	11.51m2 以上13.53m2 以下	⑬	4.53m3 を超え 4.84m3 以下	⑪	19.35m2 を超え22.09m2 以下	⑬	13.53m2 を超え15.55m2 以下	⑭	22.09m2 を超え24.83m2 以下	⑭	15.55m2 を超え17.57m2 以下	⑮	14.45m2 以上17.37m2 以下	⑫	3.22m3 を超え 3.45m3 以下	⑥	17.57m2 を超え19.59m2 以下	⑭			17.37m2 を超え20.27m2 以下	⑬	11.94m2 以上14.10m2 以下	⑯	20.27m2 を超え23.19m2 以下	⑭	14.10m2 を超え16.24m2 以下	⑮					16.24m2 を超え18.40m2 以下	⑯					パッケージコード	CB310100	施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	消波根固め ブロック規格 (表 4.1)	ブロック移動 距離 ①12m 以下 ②12m 超	据付面高さ (H) ①≧3m≦H≦3m ②H<≦3m, 3m<H	クレーン 規格 (表 4.7)	クレーンの賃料 補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)	機 種	入力番号	ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊	①	" 35 t 吊	②	" 45 t 吊	③	" 50 t 吊	④	→ 現行どおり → 表4. 7 クレーン規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>" 35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>45 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>" 50 t 吊</td><td>③</td></tr></table>				規 格	入力番号	ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊	①	" 35 t 吊	②	45 t 吊	③	" 50 t 吊	③	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)	入力 番号	(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)	入力 番号	(J 6) 1 個当り コンクリート 体積 (m3)	入力 番号	(J 9) 1 個当り 型枠面積 (m2)	入力 番号																																																																																																																																																									
2.20m3 以上 2.40m3 以下	①	10.01m2 以上11.99m2 以下	①	3.45m3 を超え 3.70m3 以下	⑦	12.23m2 以上14.51m2 以下	②																																																																																																																																																									
		11.99m2 を超え13.15m2 以下	②			14.51m2 を超え16.79m2 以下	③																																																																																																																																																									
		13.15m2 を超え14.73m2 以下	③			16.79m2 を超え19.07m2 以下	④																																																																																																																																																									
2.40m3 を超え 2.60m3 以下	②	10.38m2 以上12.08m2 以下	④	3.70m3 を超え 3.96m3 以下	⑧	12.86m2 以上15.28m2 以下	⑤																																																																																																																																																									
		12.08m2 を超え13.76m2 以下	⑤			15.28m2 を超え17.70m2 以下	⑥																																																																																																																																																									
		13.76m2 を超え15.46m2 以下	⑥			17.70m2 を超え20.12m2 以下	⑦																																																																																																																																																									
2.60m3 を超え 2.80m3 以下	③	10.74m2 以上12.56m2 以下	⑦	3.96m3 を超え 4.23m3 以下	⑨	13.33m2 以上15.93m2 以下	⑧																																																																																																																																																									
		12.56m2 を超え14.36m2 以下	⑧			15.93m2 を超え18.51m2 以下	⑨																																																																																																																																																									
		14.36m2 を超え16.18m2 以下	⑨			18.51m2 を超え21.11m2 以下	⑩																																																																																																																																																									
2.80m3 を超え 3.00m3 以下	④	11.12m2 以上13.04m2 以下	⑩	4.23m3 を超え 4.53m3 以下	⑩	21.11m2 を超え23.71m2 以下	⑪																																																																																																																																																									
		13.04m2 を超え14.96m2 以下	⑪			13.87m2 以上16.61m2 以下	⑪																																																																																																																																																									
		14.96m2 を超え16.88m2 以下	⑫			16.61m2 を超え19.35m2 以下	⑫																																																																																																																																																									
3.00m3 を超え 3.22m3 以下	⑤	11.51m2 以上13.53m2 以下	⑬	4.53m3 を超え 4.84m3 以下	⑪	19.35m2 を超え22.09m2 以下	⑬																																																																																																																																																									
		13.53m2 を超え15.55m2 以下	⑭			22.09m2 を超え24.83m2 以下	⑭																																																																																																																																																									
		15.55m2 を超え17.57m2 以下	⑮			14.45m2 以上17.37m2 以下	⑫																																																																																																																																																									
3.22m3 を超え 3.45m3 以下	⑥	17.57m2 を超え19.59m2 以下	⑭			17.37m2 を超え20.27m2 以下	⑬																																																																																																																																																									
		11.94m2 以上14.10m2 以下	⑯			20.27m2 を超え23.19m2 以下	⑭																																																																																																																																																									
		14.10m2 を超え16.24m2 以下	⑮																																																																																																																																																													
		16.24m2 を超え18.40m2 以下	⑯																																																																																																																																																													
パッケージコード	CB310100	施 工 単 位	個																																																																																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																															
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																																											
	消波根固め ブロック規格 (表 4.1)	ブロック移動 距離 ①12m 以下 ②12m 超	据付面高さ (H) ①≧3m≦H≦3m ②H<≦3m, 3m<H	クレーン 規格 (表 4.7)	クレーンの賃料 補正係数 ①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																											
機 種	入力番号																																																																																																																																																															
ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊	①																																																																																																																																																															
" 35 t 吊	②																																																																																																																																																															
" 45 t 吊	③																																																																																																																																																															
" 50 t 吊	④																																																																																																																																																															
規 格	入力番号																																																																																																																																																															
ラフデレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25 t 吊	①																																																																																																																																																															
" 35 t 吊	②																																																																																																																																																															
45 t 吊	③																																																																																																																																																															
" 50 t 吊	③																																																																																																																																																															
Ⅲ-1-①-18																																																																																																																																																																
積算上の注意事項																																																																																																																																																																
(控え頁)																																																																																																																																																																
12／16																																																																																																																																																																

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																								
		現 行																																																																										
現 行		改 正		備 考																																																																								
(3) 消波根固めブロック積込み <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310180</td><td>施 工 単 位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>消波根固め ブロック規格</td><td>クレーン機種</td><td>クレーンの賃料 補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.7)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (4) 消波根固めブロック荷卸 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310190</td><td>施 工 単 位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>消波根固め ブロック規格</td><td>クレーン機種</td><td>クレーンの賃料 補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.7)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 III-1-①-19		パッケージコード	CB310180		施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	消波根固め ブロック規格	クレーン機種	クレーンの賃料 補正係数	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	パッケージコード	CB310190	施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	消波根固め ブロック規格	クレーン機種	クレーンの賃料 補正係数	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	(3) 消波根固めブロック積込み <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310180</td><td>施 工 単 位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>消波根固め ブロック規格</td><td>クレーン規格</td><td>クレーンの賃料 補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.7)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件、J 3 条件は入力する必要はない。 2. クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (4) 消波根固めブロック荷卸 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310190</td><td>施 工 単 位</td><td>個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>消波根固め ブロック規格</td><td>クレーン規格</td><td>クレーンの賃料 補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.7)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件、J 3 条件は入力する必要はない。 2. クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。		パッケージコード	CB310180	施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	消波根固め ブロック規格	クレーン規格	クレーンの賃料 補正係数	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	パッケージコード	CB310190	施 工 単 位	個	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	消波根固め ブロック規格	クレーン規格	クレーンの賃料 補正係数	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)
パッケージコード	CB310180	施 工 単 位	個																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																									
	消波根固め ブロック規格	クレーン機種	クレーンの賃料 補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																									
パッケージコード	CB310190	施 工 単 位	個																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																									
	消波根固め ブロック規格	クレーン機種	クレーンの賃料 補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																									
パッケージコード	CB310180	施 工 単 位	個																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																									
	消波根固め ブロック規格	クレーン規格	クレーンの賃料 補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																									
パッケージコード	CB310190	施 工 単 位	個																																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																									
	消波根固め ブロック規格	クレーン規格	クレーンの賃料 補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.7)	①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁) 13／16																																																																								

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																											
現 行						改 正						備 考																																																																																							
(5) 消波根固めブロック据付け <table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB310070</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>据 付 場 所</td><td>連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り</td><td>据 付 方 法</td><td>クレーン機種</td><td>クレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 1.1)</td><td>①陸上 ②水中</td><td>(実数 入力) 金額 補正</td><td>①乱積 ②層積</td><td>(表 1.7)</td><td>①標準 ②標準 以外 (実数 入力)</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table> (注) 1. 連結金具 1 個当り単価を連結金具各種(Y-0551001)に単価登録すること。 2. J 3 条件で連結金具を設置しない場合は、0 を入力すること。 3. クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 III-1-①-20						パッケージコード	CB310070		施 工 単 位		個		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	各 種	消波根固めブロック規格	据 付 場 所	連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り	据 付 方 法	クレーン機種	クレーンの賃料補正係数	(表 1.1)	①陸上 ②水中	(実数 入力) 金額 補正	①乱積 ②層積	(表 1.7)	①標準 ②標準 以外 (実数 入力)							(5) 消波根固めブロック据付け <table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB310070</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td colspan="2">個</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>消波根固めブロック規格</td><td>据 付 場 所</td><td>ブロック移動距離</td><td>据付面高さ(H)</td><td>連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り</td><td>据 付 方 法</td><td>クレーン規格</td><td>クレーンの賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>①陸上 ②水中</td><td>①12 以下 ②12m 超</td><td>①-3m ≤ H ≤ 3m ②H < -3m, 3m < H</td><td>(実数 入力) 金額 補正</td><td>①乱積 ②層積</td><td>(表 4.7)</td><td>①標準 ②標準 以外 (実数 入力)</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②、③を選択した場合は、J 3 条件、J 4 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件、J 4 条件は入力する必要はない。 3. J 3 条件で②を選択した場合は、J 4 条件は入力する必要はない。 4. J 4 条件で①を選択した場合は、J 7 条件、J 8 条件は入力する必要はない。 5. 連結金具 1 個当り単価を連結金具各種(Y-0551001)に単価登録すること。 6. J 5 条件で連結金具を設置しない場合は、0 を入力すること。 7. クレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。						パッケージコード	CB310070		施 工 単 位		個		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	各 種	消波根固めブロック規格	据 付 場 所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り	据 付 方 法	クレーン規格	クレーンの賃料補正係数	(表 4.1)	①陸上 ②水中	①12 以下 ②12m 超	①-3m ≤ H ≤ 3m ②H < -3m, 3m < H	(実数 入力) 金額 補正	①乱積 ②層積	(表 4.7)	①標準 ②標準 以外 (実数 入力)							記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
パッケージコード	CB310070		施 工 単 位		個																																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																																		
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																													
各 種	消波根固めブロック規格	据 付 場 所	連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り	据 付 方 法	クレーン機種	クレーンの賃料補正係数																																																																																													
	(表 1.1)	①陸上 ②水中	(実数 入力) 金額 補正	①乱積 ②層積	(表 1.7)	①標準 ②標準 以外 (実数 入力)																																																																																													
パッケージコード	CB310070		施 工 単 位		個																																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																																		
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8																																																																																											
各 種	消波根固めブロック規格	据 付 場 所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	連結金具設置数量 消波根固めブロック 10 個 当 り	据 付 方 法	クレーン規格	クレーンの賃料補正係数																																																																																											
	(表 4.1)	①陸上 ②水中	①12 以下 ②12m 超	①-3m ≤ H ≤ 3m ②H < -3m, 3m < H	(実数 入力) 金額 補正	①乱積 ②層積	(表 4.7)	①標準 ②標準 以外 (実数 入力)																																																																																											
積算上の注意事項											(控え頁) 14／16																																																																																								

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																																																	
		現 行		改 正		備 考																																																																																																																																
(6) 消波根固めブロック運搬 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB310040</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">個</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>消波根固めブロック規格</td><td>作業区分</td><td>ブロック積載個数 トラック1台当り</td><td>運搬距離 トラック1台当り</td></tr><tr><td>①積込・荷卸 ②積込・据付 (乱積) ③積込・据付 (層積)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(表4.1)</td><td>(表4.8)</td><td>(表4.9)</td><td></td></tr></table> (注) 1. 本コードは、運搬距離が50m以上で、トラック等による運搬を行う場合に適用する。 2. J 1条件で②を選択した場合は、J 3条件の⑤～⑫は選択出来ない。 3. J 1条件で③を選択した場合は、J 3条件の③～⑫は選択出来ない。 表4. 8 トラック1台当りブロック積載個数 <table><tr><td>積 載 個 数(個)</td><td>1個</td><td>2個</td><td>3個</td><td>4個</td><td>5個</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>積 載 個 数(個)</td><td>6個</td><td>7個</td><td>8個</td><td>9個</td><td>10個</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>積 載 個 数(個)</td><td>11個以上15個以下</td><td>15個超え23個以下</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 後頁から移動 III-1-①-21					パッケージコード	CB310040	施 工 単 位	個		施 工 区 分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック積載個数 トラック1台当り	運搬距離 トラック1台当り	①積込・荷卸 ②積込・据付 (乱積) ③積込・据付 (層積)				(表4.1)	(表4.8)	(表4.9)		積 載 個 数(個)	1個	2個	3個	4個	5個	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	積 載 個 数(個)	6個	7個	8個	9個	10個	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	積 載 個 数(個)	11個以上15個以下	15個超え23個以下				入 力 番 号	⑪	⑫				→ 現行どおり (注) 1. 本コードは、運搬距離が50m以上で、トラック等による運搬を行う場合に適用する。 1. J 1条件で②を選択した場合は、J 3条件の⑤～⑫は選択出来ない。 2. J 1条件で③を選択した場合は、J 3条件の③～⑫は選択出来ない。 → 現行どおり 表4. 9 トラック1台当り運搬距離 <table><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.5km以下</td><td>1.0km以下</td><td>1.5km以下</td><td>2.0km以下</td><td>2.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>3.0km以下</td><td>3.5km以下</td><td>4.0km以下</td><td>4.5km以下</td><td>5.0km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>5.5km以下</td><td>6.0km以下</td><td>6.5km以下</td><td>7.0km以下</td><td>7.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>8.5km以下</td><td>9.5km以下</td><td>10.5km以下</td><td>11.5km以下</td><td>12.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>⑲</td><td>⑳</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>14.0km以下</td><td>15.0km以下</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>㉑</td><td>㉒</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は平均値とする。					運 搬 距 離(km)	0.5km以下	1.0km以下	1.5km以下	2.0km以下	2.5km以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	3.0km以下	3.5km以下	4.0km以下	4.5km以下	5.0km以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	5.5km以下	6.0km以下	6.5km以下	7.0km以下	7.5km以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	運 搬 距 離(km)	8.5km以下	9.5km以下	10.5km以下	11.5km以下	12.5km以下	入 力 番 号	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	運 搬 距 離(km)	14.0km以下	15.0km以下				入 力 番 号	㉑	㉒				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
パッケージコード	CB310040	施 工 単 位	個																																																																																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																					
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																																		
	消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック積載個数 トラック1台当り	運搬距離 トラック1台当り																																																																																																																																		
	①積込・荷卸 ②積込・据付 (乱積) ③積込・据付 (層積)																																																																																																																																					
	(表4.1)	(表4.8)	(表4.9)																																																																																																																																			
積 載 個 数(個)	1個	2個	3個	4個	5個																																																																																																																																	
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																	
積 載 個 数(個)	6個	7個	8個	9個	10個																																																																																																																																	
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																	
積 載 個 数(個)	11個以上15個以下	15個超え23個以下																																																																																																																																				
入 力 番 号	⑪	⑫																																																																																																																																				
運 搬 距 離(km)	0.5km以下	1.0km以下	1.5km以下	2.0km以下	2.5km以下																																																																																																																																	
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																																																	
運 搬 距 離(km)	3.0km以下	3.5km以下	4.0km以下	4.5km以下	5.0km以下																																																																																																																																	
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																	
運 搬 距 離(km)	5.5km以下	6.0km以下	6.5km以下	7.0km以下	7.5km以下																																																																																																																																	
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																																																																																																	
運 搬 距 離(km)	8.5km以下	9.5km以下	10.5km以下	11.5km以下	12.5km以下																																																																																																																																	
入 力 番 号	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳																																																																																																																																	
運 搬 距 離(km)	14.0km以下	15.0km以下																																																																																																																																				
入 力 番 号	㉑	㉒																																																																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁) 15／16																																																																																																																																				

工 種	消波根固めブロック工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正 現 行																																																													
現 行			改 正		備 考																																																												
表4. 9 トラック1台当り運搬距離 <table><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>0.5km以下</td><td>1.0km以下</td><td>1.5km以下</td><td>2.0km以下</td><td>2.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>3.0km以下</td><td>3.5km以下</td><td>4.0km以下</td><td>4.5km以下</td><td>5.0km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>5.5km以下</td><td>6.0km以下</td><td>6.5km以下</td><td>7.0km以下</td><td>7.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑪</td><td>⑫</td><td>⑬</td><td>⑭</td><td>⑮</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>8.5km以下</td><td>9.5km以下</td><td>10.5km以下</td><td>11.5km以下</td><td>12.5km以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑯</td><td>⑰</td><td>⑱</td><td>㉑</td><td>㉒</td></tr><tr><td>運 搬 距 離(km)</td><td>14.0km以下</td><td>15.0km以下</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>㉓</td><td>㉔</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる場合は平均値とする。 → 前頁へ移動 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) Ⅲ-1-①-22			運 搬 距 離(km)	0.5km以下	1.0km以下	1.5km以下	2.0km以下	2.5km以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離(km)	3.0km以下	3.5km以下	4.0km以下	4.5km以下	5.0km以下	入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	運 搬 距 離(km)	5.5km以下	6.0km以下	6.5km以下	7.0km以下	7.5km以下	入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	運 搬 距 離(km)	8.5km以下	9.5km以下	10.5km以下	11.5km以下	12.5km以下	入 力 番 号	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	運 搬 距 離(km)	14.0km以下	15.0km以下				入 力 番 号	㉓	㉔						
運 搬 距 離(km)	0.5km以下	1.0km以下	1.5km以下	2.0km以下	2.5km以下																																																												
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																												
運 搬 距 離(km)	3.0km以下	3.5km以下	4.0km以下	4.5km以下	5.0km以下																																																												
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																												
運 搬 距 離(km)	5.5km以下	6.0km以下	6.5km以下	7.0km以下	7.5km以下																																																												
入 力 番 号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																																																												
運 搬 距 離(km)	8.5km以下	9.5km以下	10.5km以下	11.5km以下	12.5km以下																																																												
入 力 番 号	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒																																																												
運 搬 距 離(km)	14.0km以下	15.0km以下																																																															
入 力 番 号	㉓	㉔																																																															
積算上の注意事項					(控え頁) 16／16																																																												

工 種	消波工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																									
現 行						改 正			備 考																																																																																						
表 7. 3 生コンクリート規格 <table><tr><th>種 別</th><th>入力番号</th><th>種 別</th><th>入力番号</th><th>種 別</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18-5-40 (普通)</td><td>①</td><td>21-8-40 (普通)</td><td>⑧</td><td>21-5-40 (高炉)</td><td>⑮</td></tr><tr><td>18-8-25 (20) (普通)</td><td>②</td><td>21-12-25 (20) (普通)</td><td>⑨</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑯</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>③</td><td>21-12-40 (普通)</td><td>⑩</td><td>21-8-40 (高炉)</td><td>⑰</td></tr><tr><td>18-12-25 (20) (普通)</td><td>④</td><td>18-5-40 (高炉)</td><td>⑪</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑱</td></tr><tr><td>18-12-40 (普通)</td><td>⑤</td><td>18-8-40 (高炉)</td><td>⑫</td><td>27-5-40 (高炉)</td><td>⑲</td></tr><tr><td>19.5-8-40 (普通)</td><td>⑥</td><td>19.5-5-40 (高炉)</td><td>⑬</td><td>Y-0210000 (各種)</td><td>⑳</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>⑦</td><td>19.5-8-40 (高炉)</td><td>⑭</td><td></td><td></td></tr></table> 表 7. 4 クレーン機種 <table><tr><th>機 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>〃 35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>〃 45 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>〃 50 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガ ス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>〃 80 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>〃 100 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>〃 150 t 吊</td><td>⑧</td></tr></table> (4) ブロック横取り <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB310610</th><th>施工単位</th><th>個</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)</td><td rowspan="2">横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)</td><td rowspan="2">ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外</td><td rowspan="2">ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)</td><td rowspan="2">ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)</td></tr><tr></tr></table> (注) 1. 本コードの横取りは、製作場所又は仮置き場での横取り作業に適用する。 2. J 3 条件で①を選択した場合は、J 4 条件は⑦で固定され、J 3 条件で②を選択した場合 は、J 4 条件は⑧で固定される。 3. クレーン賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 Ⅲ-1-③-17						種 別	入力番号	種 別	入力番号	種 別	入力番号	18-5-40 (普通)	①	21-8-40 (普通)	⑧	21-5-40 (高炉)	⑮	18-8-25 (20) (普通)	②	21-12-25 (20) (普通)	⑨	21-8-25 (20) (高炉)	⑯	18-8-40 (普通)	③	21-12-40 (普通)	⑩	21-8-40 (高炉)	⑰	18-12-25 (20) (普通)	④	18-5-40 (高炉)	⑪	24-8-25 (20) (高炉)	⑱	18-12-40 (普通)	⑤	18-8-40 (高炉)	⑫	27-5-40 (高炉)	⑲	19.5-8-40 (普通)	⑥	19.5-5-40 (高炉)	⑬	Y-0210000 (各種)	⑳	21-8-25 (20) (普通)	⑦	19.5-8-40 (高炉)	⑭			機 種	入力番号	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	①	〃 35 t 吊	②	〃 45 t 吊	③	〃 50 t 吊	④	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガ ス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊	⑤	〃 80 t 吊	⑥	〃 100 t 吊	⑦	〃 150 t 吊	⑧	施工歩掛コード	WB310610	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)	横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)	ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外	ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)	ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)	改 正			記載の変更
種 別	入力番号	種 別	入力番号	種 別	入力番号																																																																																										
18-5-40 (普通)	①	21-8-40 (普通)	⑧	21-5-40 (高炉)	⑮																																																																																										
18-8-25 (20) (普通)	②	21-12-25 (20) (普通)	⑨	21-8-25 (20) (高炉)	⑯																																																																																										
18-8-40 (普通)	③	21-12-40 (普通)	⑩	21-8-40 (高炉)	⑰																																																																																										
18-12-25 (20) (普通)	④	18-5-40 (高炉)	⑪	24-8-25 (20) (高炉)	⑱																																																																																										
18-12-40 (普通)	⑤	18-8-40 (高炉)	⑫	27-5-40 (高炉)	⑲																																																																																										
19.5-8-40 (普通)	⑥	19.5-5-40 (高炉)	⑬	Y-0210000 (各種)	⑳																																																																																										
21-8-25 (20) (普通)	⑦	19.5-8-40 (高炉)	⑭																																																																																												
機 種	入力番号																																																																																														
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	①																																																																																														
〃 35 t 吊	②																																																																																														
〃 45 t 吊	③																																																																																														
〃 50 t 吊	④																																																																																														
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガ ス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊	⑤																																																																																														
〃 80 t 吊	⑥																																																																																														
〃 100 t 吊	⑦																																																																																														
〃 150 t 吊	⑧																																																																																														
施工歩掛コード	WB310610	施工単位	個																																																																																												
施工区分	入 力 条 件																																																																																														
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																										
各 種	消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)	横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)	ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外	ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)	ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)																																																																																										
表 7. 4 クレーン機種 <table><tr><th>機 種</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 低騒音型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>〃 35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>〃 45 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>〃 50 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>〃 80 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>〃 100 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>〃 150 t 吊</td><td>⑦</td></tr></table> (4) ブロック横取り <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB310610</th><th>施工単位</th><th>個</th></tr><tr><th>施工区分</th><th colspan="3">入 力 条 件</th></tr><tr><th></th><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)</td><td rowspan="2">横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)</td><td rowspan="2">ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外</td><td rowspan="2">ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)</td><td rowspan="2">ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)</td></tr><tr></tr></table> (注) 1. 本コードの横取りは、製作場所又は仮置き場での横取り作業に適用する。 2. J 3 条件で①を選択した場合は、J 4 条件は⑥で固定され、J 3 条件で②を選択した場合 は、J 4 条件は⑦で固定される。 3. クレーン賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。						機 種	入力番号	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 低騒音型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	①	〃 35 t 吊	②	〃 45 t 吊	③	〃 50 t 吊	③	クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊	④	〃 80 t 吊	⑤	〃 100 t 吊	⑥	〃 150 t 吊	⑦	施工歩掛コード	WB310610	施工単位	個	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	各 種	消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)	横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)	ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外	ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)	ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)																																																				
機 種	入力番号																																																																																														
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 低騒音型 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 25 t 吊	①																																																																																														
〃 35 t 吊	②																																																																																														
〃 45 t 吊	③																																																																																														
〃 50 t 吊	③																																																																																														
クローラクレーン(油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) 50 t 吊	④																																																																																														
〃 80 t 吊	⑤																																																																																														
〃 100 t 吊	⑥																																																																																														
〃 150 t 吊	⑦																																																																																														
施工歩掛コード	WB310610	施工単位	個																																																																																												
施工区分	入 力 条 件																																																																																														
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																										
各 種	消波根固め ブロック規格 (表 7. 1)	横 取 り 作 業 回 数 (実 数 入 力)	ク レ ー ン 規 格 ①標準 ②標準 以外	ク レ ー ン 機 種 (表 7. 4)	ク レ ー ン の 賃 料 補 正 係 数 ①標準 ②標準 以外 (実 数 入 力)																																																																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 1／1																																																																																													

工 種	バックホウ浚渫船(ICT)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																		
現 行				改 正				備 考																		
4－3 繋船費 繋船費は、「第Ⅲ編第1章④-1バックホウ浚渫船」による。 4－4 作業船運転費 作業船運転費は、「第Ⅲ編第1章④-1バックホウ浚渫船」による。 4－5 土運船運転費 土運船運転費は、「第Ⅲ編第1章④-1バックホウ浚渫船」による。 4－6 浚渫土揚土費（ICT） 土運船によって運搬された浚渫土のダンプトラックへの積み込み又は仮置き作業に要する費用である。 （1）機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表4.5 機種の選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1日当り平均浚渫量 365m³以下</td><td rowspan="2">バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制)</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1日当り平均浚渫量 365m³を超え645m³以下</td><td>山積1.4m³(平積1.0m³)</td><td>台</td><td>2</td><td></td></tr></table> （2）浚渫土揚土作業日数 浚渫土の揚土作業日数は、浚渫作業日数を計上するものとする。 4－7 ダンプトラック運搬費 処分地への浚渫土運搬に要する費用であり、「第Ⅱ編第1章②-1土工3-2 土砂等運搬」により別途計上する。 5. 回航費並びに運搬費 回航費並びに運搬費は、「第Ⅲ編第1章④-1バックホウ浚渫船」による。 6. 雑 工 事 費 雑工事費は、「第Ⅲ編第1章④-1バックホウ浚渫船」による。 7. 汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス設置・撤去は「第Ⅱ編第5章②汚濁防止フェンス工」により別途計上する。 8. ICT建設機械経費加算額 8－1 ICT建設機械経費損料加算額 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 （1）ICT建設機械経費損料加算額（バックホウ浚渫船） 41,000 円／日 9. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 9－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 （1）バックホウ浚渫船（ICT） 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)×浚渫作業日数 （注）浚渫作業日数はICT建機により施工した浚渫作業日数とする。 Ⅲ-1-④-10				作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	1日当り平均浚渫量 365m ³ 以下	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制)	台	1		1日当り平均浚渫量 365m ³ を超え645m ³ 以下	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	台	2		現行どおり 9. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 9－1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 （1）バックホウ浚渫船（ICT） 保守点検費＝土木一般世話役(円)×0.05(人/日)×浚渫作業日数 （注）浚渫作業日数はICT建機により施工した浚渫作業日数とする。				記載の修正	
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																					
1日当り平均浚渫量 365m ³ 以下	バックホウ (クローラ型)	標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制)	台	1																						
1日当り平均浚渫量 365m ³ を超え645m ³ 以下		山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	台	2																						
積算上の注意事項								（控え頁） 1／3																		

工 種	バックホウ浚渫船(ICT)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																							
9－2 システム初期費 I C T施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) バックホウ浚渫船 (I C T) 対象機械：バックホウ浚渫船 1,200,000 円/式 9－3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 9－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 (1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の1)及び2)とし、I C T活用工事(河川浚渫)実施要領に示された、その他の3次元計測技術(「1)に類似する」技術以外)を用いた出来形管理の経費は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 1) 音響測深機器を用いた出来形管理 2) 上記1)に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 (2) 費用計上にあたっての留意事項 1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が(1)で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 2) 受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 10. 単 価 表 (1) バックホウ浚渫船 (I C T) (〇〇m³) 運転1日当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB311310</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>高級 船 員</td><td></td><td>人</td><td>1</td><td>表4.3</td></tr><tr><td>普通 船 員</td><td></td><td>〃</td><td>2</td><td>〃</td></tr><tr><td>運 転 手 (特 殊)</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>バックホウ浚渫船 (I C T) 運 転</td><td>D 〇〇m³</td><td>日</td><td>1</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>汚 濁 防 止 枠</td><td></td><td>供用日</td><td>1.53</td><td>必要に応じて計上 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 汚濁防止膜は別途計上する。 (2) 浚渫土揚土 (I C T) 1日当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB311320</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) 運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)</td><td>日</td><td></td><td>表4.5 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ⅲ-1-④-11				施工歩掛コード		WB311310			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	高級 船 員		人	1	表4.3	普通 船 員		〃	2	〃	運 転 手 (特 殊)		〃	1	〃	バックホウ浚渫船 (I C T) 運 転	D 〇〇m³	日	1	機械損料	汚 濁 防 止 枠		供用日	1.53	必要に応じて計上 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB311320			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	バックホウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)	日		表4.5 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					9－1 システム初期費 I C T建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、I C T建設機械精度確認等、I C T建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) バックホウ浚渫船 (I C T) 対象機械：バックホウ浚渫船 1,200,000 円/式 ※1工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でI C T建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 9－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 9－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下 (1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法 (面管理) を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、以下のとおりである。 1) 補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積による金額 2) 受注者からの見積による金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積による金額 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、I C T活用工事 (河川浚渫) 実施要領に示された I C T建設機械の施工履歴データを用いた出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・音響測深機器を用いた出来形管理 2) 上記1)に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 また、受注者から見積の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。				記載の修正	
施工歩掛コード		WB311310																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																											
高級 船 員		人	1	表4.3																																																																											
普通 船 員		〃	2	〃																																																																											
運 転 手 (特 殊)		〃	1	〃																																																																											
バックホウ浚渫船 (I C T) 運 転	D 〇〇m³	日	1	機械損料																																																																											
汚 濁 防 止 枠		供用日	1.53	必要に応じて計上 機械損料																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																												
計																																																																															
施工歩掛コード		WB311320																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																											
バックホウ (クローラ型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)	日		表4.5 機械損料																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																												
計																																																																															
現行どおり																																																																															
積算上の注意事項								(控え頁) 2／3																																																																							

工 種	バックホウ浚渫船(ICT)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																		
		現 行		現 行																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																														
(3) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="2">バックホウ浚渫船 (I C T)</td><td>D 1.0m³</td><td rowspan="2">機－35</td><td>燃料消費量→287</td></tr><tr><td>D 2.0m³</td><td>機械損料数量→ 1.53</td></tr><tr><td colspan="2">I C T建設機械経費 損 料 加 算 額</td><td></td><td>機械損料数量→ 1.53</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>機械賃料数量→ 1.51</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 非出力ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)</td><td>機－18</td><td>機械労務数量→ 1.00 燃料消費量→158 機械損料数量→ 1.52</td></tr></table> 11. 施工単価入力基準表 (1) バックホウ浚渫船運転費 (I C T) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB311310</td><td>施工単位</td><td>日</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>浚渫船規格 ①D 1.0m³</td><td colspan="2">汚濁防止枠の有無 ①有</td></tr><tr><td>②D 2.0m³</td><td colspan="2">②無</td></tr></table> (2) 浚渫土揚土費 (I C T) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB311320</td><td>施工単位</td><td>口</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">1 日 当 り 平 均 浚 渫 量 (表11.1)</td></tr></table> 表11.1 1 日 当 り 平 均 浚 渫 量 <table><tr><td>1 日 当 り 平 均 浚 渫 量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>365m³以下</td><td>①</td></tr><tr><td>365m³を超え645m³以下</td><td>②</td></tr></table> (3) バックホウ浚渫船 (I C T) 保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010520)により計上すること。 (4) システム初期費 (I C T) 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010510)により計上すること。 (5) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (I C T) 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010610)により計上すること。				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ浚渫船 (I C T)	D 1.0m³	機－35	燃料消費量→287	D 2.0m³	機械損料数量→ 1.53	I C T建設機械経費 損 料 加 算 額			機械損料数量→ 1.53				機械賃料数量→ 1.51	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 非出力ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)	機－18	機械労務数量→ 1.00 燃料消費量→158 機械損料数量→ 1.52	施工歩掛コード	WB311310	施工単位	日	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		浚渫船規格 ①D 1.0m³	汚濁防止枠の有無 ①有		②D 2.0m³	②無		施工歩掛コード	WB311320	施工単位	口	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			1 日 当 り 平 均 浚 渫 量 (表11.1)			1 日 当 り 平 均 浚 渫 量	入力番号	365m³以下	①	365m³を超え645m³以下	②	現行どおり → (3) バックホウ浚渫船 (I C T) 保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010520)により計上すること。 (3) システム初期費 (I C T) 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010510)により計上すること。 (4) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (I C T) 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010610)により計上すること。				記載の修正	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																			
バックホウ浚渫船 (I C T)	D 1.0m³	機－35	燃料消費量→287																																																																			
	D 2.0m³		機械損料数量→ 1.53																																																																			
I C T建設機械経費 損 料 加 算 額			機械損料数量→ 1.53																																																																			
			機械賃料数量→ 1.51																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 非出力ガス対策型(2011年規制) 山積1.4m³ (平積1.0m³)	機－18	機械労務数量→ 1.00 燃料消費量→158 機械損料数量→ 1.52																																																																			
施工歩掛コード	WB311310	施工単位	日																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																					
各 種	J 1	J 2																																																																				
	浚渫船規格 ①D 1.0m³	汚濁防止枠の有無 ①有																																																																				
	②D 2.0m³	②無																																																																				
施工歩掛コード	WB311320	施工単位	口																																																																			
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																					
各 種	J 1																																																																					
	1 日 当 り 平 均 浚 渫 量 (表11.1)																																																																					
1 日 当 り 平 均 浚 渫 量	入力番号																																																																					
365m³以下	①																																																																					
365m³を超え645m³以下	②																																																																					
Ⅲ-1-④-12																																																																						
積算上の注意事項								(控え頁) 3／3																																																														

工 種	塵芥処理工
-----	-------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考	
現 行				改 正				備 考	
④ 塵 芥 処 理 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川堤防、高水敷又は中州等の陸上部にある塵芥の収集・集積、積込み、現場外搬出に適用する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 散在塵芥収集 （1）散在している塵芥（空き缶・木片等）を人力によりビニール袋等に拾い集める場合 （2）作業場所の草丈が、0.5m 程度以下の場合 （3）塵芥量が 1m3／1,000m2 程度以下の場合 （4）散在塵芥収集により集積された塵芥を運搬する場合 1－1－2 堆積塵芥収集（機械処理） （1）塵芥量が 1m3／1,000m2 程度以上を機械により収集・集積する場合 （2）堆積塵芥収集により集積された塵芥を運搬する場合 1－1－3 堆積塵芥収集（人力処理） （1）塵芥量が 1m3／1,000m2 程度以上を人力により収集・集積する場合 （2）堆積塵芥収集により集積された塵芥を運搬する場合 1－2 適用出来ない範囲 （1）運搬距離が 60km を超える場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 散在塵芥収集 人力による収集・集積、積込み 現場外搬出 堆積塵芥収集 機械搬入 機械による収集・集積、積込 人力による収集・集積、積込 現場外搬出 （注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 Ⅲ-2-④-1				現行どおり 1－1－1 散在塵芥収集 （1）散在している塵芥（空き缶・木片等）を人力によりビニール袋等に拾い集める場合 （2）作業場所の草丈が、1.0m 程度以下の場合 （3）塵芥量が 1m3／1,000m2 程度以下の場合 （4）散在塵芥収集により集積された塵芥を運搬する場合 現行どおり 散在塵芥収集 人力による収集・集積 分別・積込み 現場外搬出 堆積塵芥収集 機械搬入 機械による収集・集積 人力による収集・集積 分別・積込み 分別・積込み 現場外搬出 （注）本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 図 2－1 施工フロー				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
								記載の変更	
積算上の注意事項								(控え頁)	
								1／4	

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																				
3. 施工パッケージ 3-1 散在塵芥収集 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 散在塵芥収集 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>作業区分</th><th>DID 区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>ダンプトラック荷込み・貸与</th></tr><tr><td>収集・集積・積込みのみ</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="2">収集・集積・積込み・運搬</td><td>無し</td><td>(表 3.2)</td><td rowspan="5">(表 3.4)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表 3.3)</td></tr><tr><td rowspan="2">運搬のみ</td><td>無し</td><td>(表 3.2)</td></tr><tr><td>有り</td><td>(表 3.3)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、散在塵芥の収集・集積、現場内小運搬(30m 程度)、分別作業、運搬車への積込み、積込まれた塵芥の処分場までの運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。ただし、運搬のみの場合は、運搬車への積込みを別途計上する。 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 3. DID (人口集中地区) は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 4. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 5. 集積物の処分費は、別途計上する。 6. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む 7. タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用出来る。 8. 運搬距離が 60km を超える場合は、別途考慮する。				作業区分	DID 区間の有無	運搬距離	ダンプトラック荷込み・貸与	収集・集積・積込みのみ	－	－	－	収集・集積・積込み・運搬	無し	(表 3.2)	(表 3.4)	有り	(表 3.3)	運搬のみ	無し	(表 3.2)	有り	(表 3.3)	現行どおり				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
				作業区分	DID 区間の有無	運搬距離	ダンプトラック荷込み・貸与																					
収集・集積・積込みのみ	－	－	－																									
収集・集積・積込み・運搬	無し	(表 3.2)	(表 3.4)																									
	有り	(表 3.3)																										
運搬のみ	無し	(表 3.2)																										
	有り	(表 3.3)																										
表3.2 運搬距離(1) <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="15">運搬距離</td><td>1.0km 以下</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td></tr><tr><td>46.0km 以下</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td></tr></table> Ⅲ-2-④-2				積算条件	区分	運搬距離	1.0km 以下	2.0km 以下	3.0km 以下	4.5km 以下	6.0km 以下	7.5km 以下	9.5km 以下	12.0km 以下	14.5km 以下	17.5km 以下	21.5km 以下	26.5km 以下	34.5km 以下	46.0km 以下	60.0km 以下	現行どおり						
積算条件	区分																											
運搬距離	1.0km 以下																											
	2.0km 以下																											
	3.0km 以下																											
	4.5km 以下																											
	6.0km 以下																											
	7.5km 以下																											
	9.5km 以下																											
	12.0km 以下																											
	14.5km 以下																											
	17.5km 以下																											
	21.5km 以下																											
	26.5km 以下																											
	34.5km 以下																											
	46.0km 以下																											
	60.0km 以下																											
積算上の注意事項		(控え頁)																										
		2／4																										

工 種	塵芥処理工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																															
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 11 堆積塵芥収集(機械処理) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機 械</td><td>K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">K 3</td><td>ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級</td><td>・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む</td></tr><tr><td>ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級</td><td>・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む</td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手 (一般)</td><td>運搬を含む場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材 料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)		K 2	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm		K 3	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む	労 務	R 1	普通作業員		R 2	運転手 (特殊)		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手 (一般)	運搬を含む場合	材 料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり 表3. 11 堆積塵芥収集(機械処理) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機 械</td><td>K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">K 3</td><td>ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級</td><td>・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む</td></tr><tr><td>ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級</td><td>・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む</td></tr></table>				項目		代表機労材規格	備考	機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)		K 2	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm		K 3	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目		代表機労材規格	備考																																																																				
機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)																																																																					
	K 2	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm																																																																					
	K 3	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む																																																																				
		ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む																																																																				
労 務	R 1	普通作業員																																																																					
	R 2	運転手 (特殊)																																																																					
	R 3	土木一般世話役																																																																					
	R 4	運転手 (一般)	運搬を含む場合																																																																				
材 料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																					
	Z 2	—																																																																					
	Z 3	—																																																																					
	Z 4	—																																																																					
市場単価	S	—																																																																					
項目		代表機労材規格	備考																																																																				
機 械	K 1	バックホウ (クローラ型) 〔標準型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 〕 山積 0.45m3 (平積 0.35m3)																																																																					
	K 2	バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm																																																																					
	K 3	ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 4t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類が木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む																																																																				
		ダンプトラック 〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級	・運搬を含む場合 ・塵芥の種類がコンクリート塊等の重 量物の場合 ・タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含 む																																																																				
III-2-④-7				現行どおり																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 3／4																																																															

改 正 理 由		一 部 改 正	改 正		現 行	備 考																																																																														
現 行			改 正			備 考																																																																														
3－3 堆積塵芥収集（人力処理） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 12 堆積塵芥収集（人力処理） 積算条件区分一覧 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">作業区分</th><th rowspan="2">塵芥の種類</th><th rowspan="2">DID 区間の有無</th><th rowspan="2">運搬距離</th><th rowspan="2">ダンプトラック 持込・貸与</th></tr><tr></tr><tr><td colspan="2">収集・集積・積込みのみ</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="3">収集・集積・積込み・運搬</td><td>木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物</td><td>無し</td><td>（表 3. 7）</td><td rowspan="6">（表 3. 4）</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート塊等の重量物</td><td>有り</td><td>（表 3. 8）</td></tr><tr><td>無し</td><td>（表 3. 9）</td></tr><tr><td rowspan="3">運搬のみ</td><td rowspan="2">木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物</td><td>無し</td><td>（表 3. 7）</td></tr><tr><td>有り</td><td>（表 3. 8）</td></tr><tr><td>コンクリート塊等の重量物</td><td>無し</td><td>（表 3. 9）</td></tr></table> （注）1. 上表は、堆積した塵芥の収集・集積、現場内小運搬（30m程度）、分別作業、運搬車への積込み、人力処理による堆積塵芥収集で積込まれた塵芥の処分場までの運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。ただし、運搬のみの場合は、運搬車への積込みを別途計上する。 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 3. DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 4. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 5. 集積物の処分費は、別途計上とする。 6. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む 7. タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用出来る。 8. 運搬距離が60kmを超える場合は、別途考慮する。 （2）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 13 堆積塵芥収集（人力処理） 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級</td><td>・運搬を含む場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（一般）</td><td>運搬を含む場合</td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>軽作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>運搬を含む場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> III-2-④-8			作業区分		塵芥の種類	DID 区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与	収集・集積・積込みのみ		－	－	－	－	収集・集積・積込み・運搬	木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物	無し	（表 3. 7）	（表 3. 4）	コンクリート塊等の重量物	有り	（表 3. 8）	無し	（表 3. 9）	運搬のみ	木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物	無し	（表 3. 7）	有り	（表 3. 8）	コンクリート塊等の重量物	無し	（表 3. 9）	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・運搬を含む場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	K 2	－		K 3	－		K 4	－		労務	R 1	運転手（一般）	運搬を含む場合	R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	軽作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油	運搬を含む場合	Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり （注）1. 上表は、堆積した塵芥の収集・集積、現場内小運搬（30m程度）、分別作業、運搬車への積込み、人力処理による堆積塵芥収集で積込まれた塵芥の処分場までの運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。ただし、運搬のみの場合は、運搬車への積込みを別途計上する。 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 3. DID（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 4. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 5. 集積物の処分費は、別途計上とする。 6. 運搬機械におけるタイヤの損耗及び修理にかかる費用を含む 7. タイヤ損耗の「良好」、「普通」、「不良」にかかわらず適用出来る。 8. 運搬距離が60kmを超える場合は、別途考慮する。 9. 空き缶、ペットボトル等の洗浄作業が必要な場合は、別途計上する。			記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
作業区分		塵芥の種類							DID 区間の有無	運搬距離	ダンプトラック 持込・貸与																																																																									
収集・集積・積込みのみ		－	－	－	－																																																																															
収集・集積・積込み・運搬	木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物	無し	（表 3. 7）	（表 3. 4）																																																																																
	コンクリート塊等の重量物	有り	（表 3. 8）																																																																																	
		無し	（表 3. 9）																																																																																	
運搬のみ	木片、空き缶、枯草等の かさ高物や軽量物	無し	（表 3. 7）																																																																																	
		有り	（表 3. 8）																																																																																	
	コンクリート塊等の重量物	無し	（表 3. 9）																																																																																	
項目		代表機労材規格	備考																																																																																	
機械	K 1	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級	・運搬を含む場合 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																	
	K 2	－																																																																																		
	K 3	－																																																																																		
	K 4	－																																																																																		
労務	R 1	運転手（一般）	運搬を含む場合																																																																																	
	R 2	普通作業員																																																																																		
	R 3	土木一般世話役																																																																																		
	R 4	軽作業員																																																																																		
材料	Z 1	軽油 バトロール給油	運搬を含む場合																																																																																	
	Z 2	－																																																																																		
	Z 3	－																																																																																		
	Z 4	－																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																		
積算上の注意事項		（控え頁） 4／4																																																																																		

工 種	河床等掘削(ICT)
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																															
				現 行																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																											
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 3 軟弱土等運搬(ICT) 代表機材材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機材材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td colspan="2">ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載</td><td colspan="2">タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td colspan="2">運転手 (一般)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td colspan="2">軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 2</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">(良好)</td></tr><tr><td>Z 4</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2"></td></tr></table>				表3. 3 軟弱土等運搬(ICT) 代表機材材規格一覧				項目		代表機材材規格		備考		機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載		タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む		K 2	—				K 3	—				労務	R 1	運転手 (一般)				R 2	—				R 3	—				R 4	—				材料	Z 1	軽油 バトロール給油				Z 2	—				Z 3	—		(良好)		Z 4	—				市場単価	S	—				現行どおり 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 機械土工 (河床等掘削) (ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第1編第14章 その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 5-1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 機械土工 (河床等掘削) (ICT) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5-2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。				記載の変更	
表3. 3 軟弱土等運搬(ICT) 代表機材材規格一覧																																																																																			
項目		代表機材材規格		備考																																																																															
機械	K 1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積載		タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む																																																																															
	K 2	—																																																																																	
	K 3	—																																																																																	
労務	R 1	運転手 (一般)																																																																																	
	R 2	—																																																																																	
	R 3	—																																																																																	
	R 4	—																																																																																	
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																	
	Z 2	—																																																																																	
	Z 3	—		(良好)																																																																															
	Z 4	—																																																																																	
市場単価	S	—																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 1/2																																																																											

工 種	木杭打工
-----	------

改正理由	一部改正	改正 現行																																																																
現	行	改 正	備 考																																																															
⑧-2 木杭打工 1. 適用範囲 本資料は、河川における多自然護岸工の施工で、杭長3.5m以下の木杭の打込みに適用する。 2. 施工概要 施工フローは下記を標準とする。 順入 → 木杭打込 → 順出 (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 3. 施工パッケージ 3-1 木杭打 (1) 条件区分 木杭打における積算条件区分はない。 積算単位は、本とする。 (注) 護岸等における大型ブレーカ（バックホウ装着式）による木杭打込みの他、大型ブレーカの先に付ける木杭打込用のキャップの費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 (2) 代表機材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.1 木杭打 代表機材規格一覧</caption><thead><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積 0.35m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 2 土木一般世帯役</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></tbody></table> III-2-⑧-12		項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積 0.35m3）		K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級		K 3 —		R 1 普通作業員		労務	R 2 土木一般世帯役		R 3 運転手（特殊）		R 4 —		材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		現行どおり <table><caption>表3.1 木杭打 代表機材規格一覧</caption><thead><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 2 土木一般世帯役</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></tbody></table>		項目	代表機材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）		K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級		K 3 —		R 1 普通作業員		労務	R 2 土木一般世帯役		R 3 運転手（特殊）		R 4 —		材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目	代表機材規格	備考																																																																
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 山積 0.45m3（平積 0.35m3）																																																																	
	K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級																																																																	
	K 3 —																																																																	
	R 1 普通作業員																																																																	
労務	R 2 土木一般世帯役																																																																	
	R 3 運転手（特殊）																																																																	
	R 4 —																																																																	
	材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工																																																																
Z 2 軽油 バトロール給油																																																																		
Z 3 —																																																																		
Z 4 —																																																																		
市場単価	S —																																																																	
項目	代表機材規格	備考																																																																
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）																																																																	
	K 2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 質量 600～800kg 級																																																																	
	K 3 —																																																																	
	R 1 普通作業員																																																																	
労務	R 2 土木一般世帯役																																																																	
	R 3 運転手（特殊）																																																																	
	R 4 —																																																																	
	材料	Z 1 杭丸太（松） 長 2.0m×末口 12cm 皮付 先端加工																																																																
Z 2 軽油 バトロール給油																																																																		
Z 3 —																																																																		
Z 4 —																																																																		
市場単価	S —																																																																	
積算上の注意事項			(控え頁) 1/1																																																															

工 種	護岸基礎ブロック工
-----	-----------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	備 考
	⑨ 護岸基礎ブロック工 1. 適 用 範 囲 本資料は、護岸工のプレキャスト基礎ブロック（ブロック長2 m、3.3 m、4 m、5 m）の施工に適用する。 1-1 適用出来る範囲 1-1-1 プレキャスト基礎 (1) 中詰材の種類がコンクリートの場合 ・ブロック長が2 m、3.3 m、5 mの場合 ・ブロック下幅が500mm以上1,100mm以下の場合 (2) 中詰材の種類がコンクリート以外又は無しの場合 ・ブロック長が2 m、3.3 m、4 m、5 mの場合 ・ブロック下幅が400mm以上1,100mm以下の場合 ・中詰材料にコンクリート以外のものを使用する場合 ・中詰作業を行わない場合（ただし、連結部分にだけ中詰作業を行うものは含む） 1-1-2 中詰コンクリート打設 (1) 護岸基礎ブロック工における中詰（プレキャスト基礎）	⑨ 護岸基礎ブロック工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川における護岸工のプレキャスト基礎ブロック（ブロック長1,000mm以上5,000 mm以下、ブロック質量4,000kg/個以下）の据付け及び中詰コンクリート打設の施工に適用する。 1-1 適用出来る範囲 1-1-1 護岸基礎ブロック据付 (1) ブロック長が1,000 mm以上5,000 mm以下の場合 (2) ブロック質量が4,000kg/個以下の場合 (3) 作業半径が14.0m以下の場合 1-1-2 中詰コンクリート打設 (1) 護岸基礎ブロック工における中詰（プレキャスト基礎） (2) 作業半径が8.0m以下の場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎砕石は、必要に応じて別途考慮する。 3. 目地材設置の有無にかかわらず適用出来る。 4. 中詰コンクリート打設及び養生は、必要に応じて計上する。 5. 中詰材投入は、中詰めにコンクリート以外のものを使用する場合、必要に応じて別途考慮する。 図2-1 施工フロー	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
	後頁から移動 III-2-⑨-1		
積算上の注意事項			(控え頁) 1/8

工 種	護岸基礎ブロック工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	改 正	
2. 施 工 概 要 2-1 中詰材の種類（コンクリート） 施工フローは、下記を標準とする。 図2-1 施工フロー 床掘り （基礎砕石） プレキャスト据付基礎 目地材設置 基礎ブロック連結 中詰コンクリート打設 養生 埋し （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎砕石は、必要に応じて計上する。 3. 目地材設置の有無にかかわらず適用出来る。 4. 一般養生、特殊養生にかかわらず適用出来る。 2-2 中詰材の種類（コンクリート以外又は無し） 施工フローは、下記を標準とする。 図2-2 施工フロー 床掘り （基礎砕石） プレキャスト据付基礎 目地材設置 基礎ブロック連結 中詰材投入 埋し （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 基礎砕石は、必要に応じて計上する。 3. 目地材設置の有無にかかわらず適用出来る。 4. 一般養生、特殊養生にかかわらず適用出来る。 5. 中詰材は、必要に応じて計上する。 III-2-⑨-2		前頁へ移動 削除		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 2／8

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行																																																																																						
現 行				改 正				備 考																																																																																				
3. 施 工 パッケージ 3-1 プレキャスト基礎 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 プレキャスト基礎 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>中詰材の種類</th><th>ブロック製品長</th><th>ブロック下幅</th><th>基礎碎石規格</th></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート</td><td>2,000mm</td><td rowspan="3">(表 3.2)</td><td rowspan="7">(表 3.4)</td></tr><tr><td>3,300mm</td></tr><tr><td>5,000mm</td></tr><tr><td rowspan="4">コンクリート以外 又は無し</td><td>2,000mm</td><td rowspan="4">(表 3.3)</td></tr><tr><td>3,300mm</td></tr><tr><td>4,000mm</td></tr><tr><td>5,000mm</td></tr></table> (注) 1. 上表は、基礎材、プレキャスト基礎ブロック（据付け、連結、目地材）、中詰コンクリート打設、養生（中詰材の種類がコンクリートの場合）等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャスト基礎（材料費）、中詰コンクリート（材料費）及び連結金具は含まない。 2. プレキャスト基礎ブロック、連結金具及び中詰コンクリートの材料費は別途計上する。 3. 基礎碎石の敷均し厚は、20 cm以下を標準としており、これにより難しい場合は、基礎碎石規格は無しとし、「第Ⅱ編第2章②基礎・裏込碎石工」より基礎碎石を別途計上する。 表3. 2 ブロック下幅(中詰材の種類がコンクリートの場合) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="5">ブロック下幅</td><td>500 mm以上 600 mm未満</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td></tr><tr><td>1,100 mm</td></tr></table> 表3. 3 ブロック下幅(中詰材の種類がコンクリート以外又は無しの場合) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">ブロック下幅</td><td>400mm 以上 500mm 未満</td></tr><tr><td>500 mm以上 600 mm未満</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td></tr><tr><td>1,100 mm</td></tr></table> 表3. 4 基礎碎石規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="4">基礎碎石規格</td><td>クラッシュラン C-40</td></tr><tr><td>再生クラッシュラン RC-40</td></tr><tr><td>碎石（各種）</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> Ⅲ-2-㉑-3				中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎碎石規格	コンクリート	2,000mm	(表 3.2)	(表 3.4)	3,300mm	5,000mm	コンクリート以外 又は無し	2,000mm	(表 3.3)	3,300mm	4,000mm	5,000mm	積算条件	区 分	ブロック下幅	500 mm以上 600 mm未満	600 mm以上 700 mm未満	700 mm以上 900 mm未満	900 mm以上 1,100 mm未満	1,100 mm	積算条件	区 分	ブロック下幅	400mm 以上 500mm 未満	500 mm以上 600 mm未満	600 mm以上 700 mm未満	700 mm以上 900 mm未満	900 mm以上 1,100 mm未満	1,100 mm	積算条件	区 分	基礎碎石規格	クラッシュラン C-40	再生クラッシュラン RC-40	碎石（各種）	無し	3. 施 工 パッケージ 3-1 護岸基礎ブロック据付 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 護岸基礎ブロック据付 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>ブロック質量</th><th>据付作業半径</th><th>据付高さ (H)</th><th>ブロック製品長</th></tr><tr><td rowspan="4">2,000kg/個以下</td><td rowspan="2">5.0m 以下</td><td>H<=5.0m</td><td>(表 3.3)</td></tr><tr><td>=5.0m≦H</td><td>(表 3.2)</td></tr><tr><td rowspan="2">5.0m を超え 8.0m 以下</td><td>H<=2.0m</td><td>(表 3.3)</td></tr><tr><td>=2.0m≦H</td><td>(表 3.2)</td></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下</td><td rowspan="2">8.0m を超え 14.0m 以下</td><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">(表 3.3)</td></tr><tr></tr><tr><td>2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下</td><td>—</td><td>—</td><td>(表 3.3)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、プレキャスト基礎ブロックの据付け、連結、目地材の設置、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャスト基礎ブロック（材料費）、連結金具、中詰コンクリート打設（材料含む）及び養生は含まない。なお、目地材の設置の有無に関わらず適用できる。 2. プレキャスト基礎ブロック、連結金具の材料費、中詰コンクリート打設（材料含む）及び養生は別途計上する。 表3. 2 ブロック製品長(1,000mm 以上 5,000mm 以下) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="8">ブロック製品長</td><td>1,000 mm以上 1,500 mm以下</td></tr><tr><td>1,500 mmを超え 2,000 mm以下</td></tr><tr><td>2,000 mmを超え 2,500 mm以下</td></tr><tr><td>2,500 mmを超え 3,000 mm以下</td></tr><tr><td>3,000 mmを超え 3,500 mm以下</td></tr><tr><td>3,500 mmを超え 4,000 mm以下</td></tr><tr><td>4,000 mmを超え 4,500 mm以下</td></tr><tr><td>4,500 mmを超え 5,000 mm以下</td></tr></table> 表3. 3 ブロック製品長(2,000mm 以上 5,000mm 以下) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">ブロック製品長</td><td>2,000 mm以上 2,500 mm以下</td></tr><tr><td>2,500 mmを超え 3,000 mm以下</td></tr><tr><td>3,000 mmを超え 3,500 mm以下</td></tr><tr><td>3,500 mmを超え 4,000 mm以下</td></tr><tr><td>4,000 mmを超え 4,500 mm以下</td></tr><tr><td>4,500 mmを超え 5,000 mm以下</td></tr></table> 削除				ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長	2,000kg/個以下	5.0m 以下	H<=5.0m	(表 3.3)	=5.0m≦H	(表 3.2)	5.0m を超え 8.0m 以下	H<=2.0m	(表 3.3)	=2.0m≦H	(表 3.2)	2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下	8.0m を超え 14.0m 以下	—	(表 3.3)	2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下	—	—	(表 3.3)	積算条件	区 分	ブロック製品長	1,000 mm以上 1,500 mm以下	1,500 mmを超え 2,000 mm以下	2,000 mmを超え 2,500 mm以下	2,500 mmを超え 3,000 mm以下	3,000 mmを超え 3,500 mm以下	3,500 mmを超え 4,000 mm以下	4,000 mmを超え 4,500 mm以下	4,500 mmを超え 5,000 mm以下	積算条件	区 分	ブロック製品長	2,000 mm以上 2,500 mm以下	2,500 mmを超え 3,000 mm以下	3,000 mmを超え 3,500 mm以下	3,500 mmを超え 4,000 mm以下	4,000 mmを超え 4,500 mm以下	4,500 mmを超え 5,000 mm以下	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
中詰材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎碎石規格																																																																																									
コンクリート	2,000mm	(表 3.2)	(表 3.4)																																																																																									
	3,300mm																																																																																											
	5,000mm																																																																																											
コンクリート以外 又は無し	2,000mm	(表 3.3)																																																																																										
	3,300mm																																																																																											
	4,000mm																																																																																											
	5,000mm																																																																																											
積算条件	区 分																																																																																											
ブロック下幅	500 mm以上 600 mm未満																																																																																											
	600 mm以上 700 mm未満																																																																																											
	700 mm以上 900 mm未満																																																																																											
	900 mm以上 1,100 mm未満																																																																																											
	1,100 mm																																																																																											
積算条件	区 分																																																																																											
ブロック下幅	400mm 以上 500mm 未満																																																																																											
	500 mm以上 600 mm未満																																																																																											
	600 mm以上 700 mm未満																																																																																											
	700 mm以上 900 mm未満																																																																																											
	900 mm以上 1,100 mm未満																																																																																											
	1,100 mm																																																																																											
積算条件	区 分																																																																																											
基礎碎石規格	クラッシュラン C-40																																																																																											
	再生クラッシュラン RC-40																																																																																											
	碎石（各種）																																																																																											
	無し																																																																																											
ブロック質量	据付作業半径	据付高さ (H)	ブロック製品長																																																																																									
2,000kg/個以下	5.0m 以下	H<=5.0m	(表 3.3)																																																																																									
		=5.0m≦H	(表 3.2)																																																																																									
	5.0m を超え 8.0m 以下	H<=2.0m	(表 3.3)																																																																																									
		=2.0m≦H	(表 3.2)																																																																																									
2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下	8.0m を超え 14.0m 以下	—	(表 3.3)																																																																																									
2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下	—	—	(表 3.3)																																																																																									
積算条件	区 分																																																																																											
ブロック製品長	1,000 mm以上 1,500 mm以下																																																																																											
	1,500 mmを超え 2,000 mm以下																																																																																											
	2,000 mmを超え 2,500 mm以下																																																																																											
	2,500 mmを超え 3,000 mm以下																																																																																											
	3,000 mmを超え 3,500 mm以下																																																																																											
	3,500 mmを超え 4,000 mm以下																																																																																											
	4,000 mmを超え 4,500 mm以下																																																																																											
	4,500 mmを超え 5,000 mm以下																																																																																											
積算条件	区 分																																																																																											
ブロック製品長	2,000 mm以上 2,500 mm以下																																																																																											
	2,500 mmを超え 3,000 mm以下																																																																																											
	3,000 mmを超え 3,500 mm以下																																																																																											
	3,500 mmを超え 4,000 mm以下																																																																																											
	4,000 mmを超え 4,500 mm以下																																																																																											
	4,500 mmを超え 5,000 mm以下																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 3／8																																																																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																														
現				行				改 正		備 考																																																																										
(2) 代表機劳材規格 下表機劳材は、当該施工パッケージで使用されている機劳材の代表的な規格である。 表3. 5 プレキャスト基礎 代表機劳材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機劳材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>・ 賃料 ・ 基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 運転手（特殊）</td><td>基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 再生クラッシュラン RC=40</td><td>基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td>基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> 3-2 プレキャスト基礎（材料費） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 6 プレキャスト基礎（材料費） 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>ブロック製品長</th></tr><tr><td>2,000mm</td></tr><tr><td>3,300mm</td></tr><tr><td>4,000mm</td></tr><tr><td>5,000mm</td></tr></table> (注) 上表は、プレキャスト基礎ブロック、連結金具及びコンクリート以外の中詰材の材料費を含む。 3-3 中詰コンクリート（材料費） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 7 中詰コンクリート（材料費） 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>生コンクリート規格</th></tr><tr><td>(表 3.9)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、プレキャスト基礎ブロックの中詰コンクリートに適用し、使用量はプレキャスト基礎ブロック 1 m 当りの必要量を計上する。 2. レディーミクストコンクリートの使用量は、次式による。 使用量 (m3/m) =設計量 (m3/m)×(1+K)・・・式 3. 1 K：ロス率 表3. 8 ロス率(K) <table><tr><th>材 料</th><th>ロス率</th></tr><tr><td>レディーミクストコンクリート</td><td>+0.05</td></tr></table> III-2-⑨-4				項目	代表機劳材規格	備考	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊	賃料	K 2 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	・ 賃料 ・ 基礎碎石有りの場合	K 3 —		労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 運転手（特殊）	基礎碎石有りの場合	材料	Z 1 再生クラッシュラン RC=40	基礎碎石有りの場合	Z 2 軽油 バトロール給油	基礎碎石有りの場合	Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		ブロック製品長	2,000mm	3,300mm	4,000mm	5,000mm	生コンクリート規格	(表 3.9)	材 料	ロス率	レディーミクストコンクリート	+0.05	(2) 代表機劳材規格 下表機劳材は、当該施工パッケージで使用されている機劳材の代表的な規格である。 表3. 4 護岸基礎ブロック据付 代表機劳材規格一覧 <table><tr><th>ブロック質量 作業半径、据付高さ(H)</th><th>項目</th><th>代表機劳材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<=5.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<=2.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下 質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 25 t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 —</td><td></td></tr><tr><td>K 3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> 3-2 プレキャスト基礎ブロック（材料費） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 プレキャスト基礎ブロック（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m とする。 削除				ブロック質量 作業半径、据付高さ(H)	項目	代表機劳材規格	備考	質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<=5.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<=2.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下 質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 25 t 吊	賃料	K 2 —		K 3 —		労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 —		材料	Z 1 —		Z 2 —		Z 3 —		Z 4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目	代表機劳材規格	備考																																																																																		
機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊	賃料																																																																																		
	K 2 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	・ 賃料 ・ 基礎碎石有りの場合																																																																																		
	K 3 —																																																																																			
労務	R 1 普通作業員																																																																																			
	R 2 特殊作業員																																																																																			
	R 3 土木一般世話役																																																																																			
	R 4 運転手（特殊）	基礎碎石有りの場合																																																																																		
材料	Z 1 再生クラッシュラン RC=40	基礎碎石有りの場合																																																																																		
	Z 2 軽油 バトロール給油	基礎碎石有りの場合																																																																																		
	Z 3 —																																																																																			
	Z 4 —																																																																																			
市場単価	S —																																																																																			
ブロック製品長																																																																																				
2,000mm																																																																																				
3,300mm																																																																																				
4,000mm																																																																																				
5,000mm																																																																																				
生コンクリート規格																																																																																				
(表 3.9)																																																																																				
材 料	ロス率																																																																																			
レディーミクストコンクリート	+0.05																																																																																			
ブロック質量 作業半径、据付高さ(H)	項目	代表機劳材規格	備考																																																																																	
質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5m 以下 据付高さ：H<=5.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：5.0m を超え 8.0m 以下 据付高さ：H<=2.0m 質 量：2,000kg/個以下 据付作業半径：8.0m を超え 14.0m 以下 質量：2,000kg/個を超え 4,000kg/個以下 据付作業半径：14.0m 以下	機械	K 1 ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2011 年規制）〕 25 t 吊	賃料																																																																																	
		K 2 —																																																																																		
		K 3 —																																																																																		
	労務	R 1 普通作業員																																																																																		
		R 2 特殊作業員																																																																																		
		R 3 土木一般世話役																																																																																		
		R 4 —																																																																																		
	材料	Z 1 —																																																																																		
		Z 2 —																																																																																		
		Z 3 —																																																																																		
		Z 4 —																																																																																		
	市場単価	S —																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 4／8																																																																																

改正理由		一部改正		改正		現行		備考																																																																																																																																																																																																
現行				改正				備考																																																																																																																																																																																																
表3. 9 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="3">区 分</th></tr><tr><td rowspan="10">生コンクリート規格</td><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-40 (普通)</td><td>24-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>4. 5-2. 5-40 (普通)</td><td>21-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (普通)</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>40-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>21-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>40-8-25 (20) (普通)</td><td>19. 5-5-40 (高炉)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>19. 5-8-40 (高炉)</td><td>18-8-25 (高炉)</td></tr><tr><td>19. 5-8-40 (普通)</td><td>18-5-40 (高炉)</td><td>21-5-80 (高炉)</td></tr><tr><td>21-8-40 (普通)</td><td>21-5-40 (高炉)</td><td>18-3-40 (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-40 (普通)</td><td>18-8-40 (高炉)</td><td>21-3-40 (高炉)</td></tr><tr><td>22. 5-8-40 (普通)</td><td>21-8-40 (高炉)</td><td>(各種)</td></tr></table> 3-4 中詰コンクリート打設 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 10 中詰コンクリート打設 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th colspan="2">生コンクリート規格</th></tr><tr><td colspan="2">(表 3. 9)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、中詰コンクリートクレーン車打設及び養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度とする。 3. レディーミクストコンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0. 05) (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 11 中詰コンクリート打設 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr></table> III-2-㉔-5				積算条件	区 分			生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-40 (普通)	24-8-40 (高炉)	24-8-25 (20) (普通)	4. 5-2. 5-40 (普通)	21-12-40 (高炉)	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)	40-8-25 (20) (普通)	19. 5-5-40 (高炉)	24-8-25 (早強)	18-8-40 (普通)	19. 5-8-40 (高炉)	18-8-25 (高炉)	19. 5-8-40 (普通)	18-5-40 (高炉)	21-5-80 (高炉)	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)	18-3-40 (高炉)	21-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	21-3-40 (高炉)	22. 5-8-40 (普通)	21-8-40 (高炉)	(各種)	生コンクリート規格		(表 3. 9)		項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊	賃料		K 2	—			K 3	—			労務	R 1	普通作業員			R 2	特殊作業員			R 3	土木一般世話役			R 4	—			材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%			Z 2	—			Z 3	—			Z 4	—			市場単価	S	—			削除 3-3 中詰コンクリート打設 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 作業半径が8. 0mを超える場合は、別途考慮する。 表3. 5 中詰コンクリート打設 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生の有無</th></tr><tr><td rowspan="2">(表 3. 6)</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、中詰コンクリートクレーン車打設及び養生等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 養生は、養生材マットによる被覆養生を標準とする。 3. 特殊養生を必要とする場合は養生工無しを選択し、別途考慮する。 4. レディーミクストコンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0. 05) 表3. 6 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="3">区 分</th></tr><tr><td rowspan="10">生コンクリート規格</td><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-40 (普通)</td><td>24-8-40 (高炉)</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (普通)</td><td>4. 5-2. 5-40 (普通)</td><td>21-12-40 (高炉)</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (普通)</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>40-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (普通)</td><td>24-8-25 (20) (高炉)</td><td>21-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>40-8-25 (20) (普通)</td><td>19. 5-5-40 (高炉)</td><td>24-8-25 (早強)</td></tr><tr><td>18-8-40 (普通)</td><td>19. 5-8-40 (高炉)</td><td>18-8-25 (高炉)</td></tr><tr><td>19. 5-8-40 (普通)</td><td>18-5-40 (高炉)</td><td>21-5-80 (高炉)</td></tr><tr><td>21-8-40 (普通)</td><td>21-5-40 (高炉)</td><td>18-3-40 (高炉)</td></tr><tr><td>21-12-40 (普通)</td><td>18-8-40 (高炉)</td><td>21-3-40 (高炉)</td></tr><tr><td>22. 5-8-40 (普通)</td><td>21-8-40 (高炉)</td><td>(各種)</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 中詰コンクリート打設 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9 t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトルール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr></table>	生コンクリート規格	養生の有無	(表 3. 6)	有り	無し	積算条件	区 分			生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-40 (普通)	24-8-40 (高炉)	24-8-25 (20) (普通)	4. 5-2. 5-40 (普通)	21-12-40 (高炉)	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)	40-8-25 (20) (普通)	19. 5-5-40 (高炉)	24-8-25 (早強)	18-8-40 (普通)	19. 5-8-40 (高炉)	18-8-25 (高炉)	19. 5-8-40 (普通)	18-5-40 (高炉)	21-5-80 (高炉)	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)	18-3-40 (高炉)	21-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	21-3-40 (高炉)	22. 5-8-40 (普通)	21-8-40 (高炉)	(各種)	項目		代表機労材規格		備考		機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9 t	賃料		K 2	—			K 3	—			労務	R 1	普通作業員			R 2	特殊作業員			R 3	土木一般世話役			R 4	運転手（特殊）			材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%			Z 2	軽油 バトルール給油			Z 3	—			Z 4	—			市場単価	S	—			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区 分																																																																																																																																																																																																							
生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-40 (普通)	24-8-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	24-8-25 (20) (普通)	4. 5-2. 5-40 (普通)	21-12-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	40-8-25 (20) (普通)	19. 5-5-40 (高炉)	24-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	18-8-40 (普通)	19. 5-8-40 (高炉)	18-8-25 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	19. 5-8-40 (普通)	18-5-40 (高炉)	21-5-80 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)	18-3-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	21-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	21-3-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	22. 5-8-40 (普通)	21-8-40 (高炉)	(各種)																																																																																																																																																																																																					
生コンクリート規格																																																																																																																																																																																																								
(表 3. 9)																																																																																																																																																																																																								
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																				
機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕25 t 吊	賃料																																																																																																																																																																																																					
	K 2	—																																																																																																																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																																																																																																																						
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																																						
	R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																						
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																						
	R 4	—																																																																																																																																																																																																						
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																																																																						
	Z 2	—																																																																																																																																																																																																						
	Z 3	—																																																																																																																																																																																																						
	Z 4	—																																																																																																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																						
生コンクリート規格	養生の有無																																																																																																																																																																																																							
(表 3. 6)	有り																																																																																																																																																																																																							
	無し																																																																																																																																																																																																							
積算条件	区 分																																																																																																																																																																																																							
生コンクリート規格	21-8-25 (20) (普通)	24-8-40 (普通)	24-8-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	24-8-25 (20) (普通)	4. 5-2. 5-40 (普通)	21-12-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	27-8-25 (20) (普通)	21-8-25 (20) (高炉)	40-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	30-8-25 (20) (普通)	24-8-25 (20) (高炉)	21-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	40-8-25 (20) (普通)	19. 5-5-40 (高炉)	24-8-25 (早強)																																																																																																																																																																																																					
	18-8-40 (普通)	19. 5-8-40 (高炉)	18-8-25 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	19. 5-8-40 (普通)	18-5-40 (高炉)	21-5-80 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	21-8-40 (普通)	21-5-40 (高炉)	18-3-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	21-12-40 (普通)	18-8-40 (高炉)	21-3-40 (高炉)																																																																																																																																																																																																					
	22. 5-8-40 (普通)	21-8-40 (高炉)	(各種)																																																																																																																																																																																																					
項目		代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																				
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9 t	賃料																																																																																																																																																																																																					
	K 2	—																																																																																																																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																																																																																																																						
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																																						
	R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																						
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																						
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																						
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																																																																																																																																																						
	Z 2	軽油 バトルール給油																																																																																																																																																																																																						
	Z 3	—																																																																																																																																																																																																						
	Z 4	—																																																																																																																																																																																																						
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																																																																				
				5／8																																																																																																																																																																																																				

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																																																							
現					行					改		正		備 考																																																																
4. 施工単価入力基準表 (1) プレキャスト基礎					4. 施工単価入力基準表 (1) 護岸基礎ブロック据付					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																				
<table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB322120</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td colspan="2">J 5</td></tr><tr><td>中詰め材の種類</td><td>ブロック製品長</td><td>ブロック下幅</td><td>基礎碎石規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4)</td><td colspan="2">①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table>					パッケージコード	CB322120		施 工 単 位	m		施 工 区 分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5		中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎碎石規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)		<table><tr><td>パッケージコード</td><td colspan="2">CB322150</td><td>施 工 単 位</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td colspan="2">J 5</td></tr><tr><td>基礎ブロック質量</td><td>据付作業半径</td><td>据付高さ</td><td>基礎ブロック製品長</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.1)</td><td>(表 4.2)</td><td>(表 4.3)</td><td>(表 4.4)</td><td colspan="2">①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table>					パッケージコード	CB322150		施 工 単 位	m		施 工 区 分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5		基礎ブロック質量	据付作業半径	据付高さ	基礎ブロック製品長	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)						
パッケージコード	CB322120		施 工 単 位	m																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																													
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																									
	中詰め材の種類	ブロック製品長	ブロック下幅	基礎碎石規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																									
パッケージコード	CB322150		施 工 単 位	m																																																																										
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																													
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																									
	基礎ブロック質量	据付作業半径	据付高さ	基礎ブロック製品長	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																									
	(表 4.1)	(表 4.2)	(表 4.3)	(表 4.4)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																									
(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、必要に応じ「第Ⅱ編第2章③構造物とりこわし工 積込 (コンクリート敷) (CB224260)」を別途計上する。 2. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件で③は選択出来ない。 3. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3 条件で①は選択出来ない。 4. J 1 条件で①を選択した場合は、中詰めコンクリート (材料費) (CB322122) を別途計上する。 5. 基礎碎石有りの場合は、J 4 条件で①～③を選択すること。 6. J 4 条件で③を選択した場合は、碎石単価 (Y-241000) [円/㎡ 3] を単価登録すること。 7. 中詰めコンクリートの夜間割増が必要な場合及びラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。					(注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件、J 3 条件は選択する必要はない。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 4 条件の①～③は選択出来ない。 3. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件の③、④は選択出来ない。 4. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件の①、②は選択出来ない。 5. J 2 条件で③を選択した場合は、J 3 条件は選択する必要はない。 6. J 3 条件で①、③を選択した場合は、J 4 条件の①～③は選択出来ない。 7. J 3 条件で②、④を選択した場合は、J 4 条件の④は選択出来ない。 8. J 3 条件で②、④を選択した場合は、J 5 条件は選択する必要はない。 9. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。																																																																									
<table><tr><td colspan="2">表4.1 中詰め材の種類</td></tr><tr><td>中詰め材の種類</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td>①</td></tr><tr><td>コンクリート以外又は無し</td><td>②</td></tr></table>					表4.1 中詰め材の種類		中詰め材の種類	入力番号	コンクリート	①	コンクリート以外又は無し	②	<table><tr><td colspan="2">表4.1 基礎ブロック1個当り質量</td></tr><tr><td>基礎ブロック1個当り質量</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2,000kg/個以下</td><td>①</td></tr><tr><td>2,000kg/個を超え4,000kg/個以下</td><td>②</td></tr></table>					表4.1 基礎ブロック1個当り質量		基礎ブロック1個当り質量	入力番号	2,000kg/個以下	①	2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	②																																																					
表4.1 中詰め材の種類																																																																														
中詰め材の種類	入力番号																																																																													
コンクリート	①																																																																													
コンクリート以外又は無し	②																																																																													
表4.1 基礎ブロック1個当り質量																																																																														
基礎ブロック1個当り質量	入力番号																																																																													
2,000kg/個以下	①																																																																													
2,000kg/個を超え4,000kg/個以下	②																																																																													
<table><tr><td colspan="2">表4.2 基礎ブロック1個当り製品長</td></tr><tr><td>基礎ブロック1個当り製品長</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2,000mm</td><td>①</td></tr><tr><td>3,300mm</td><td>②</td></tr><tr><td>4,000mm</td><td>③</td></tr><tr><td>5,000mm</td><td>④</td></tr></table>					表4.2 基礎ブロック1個当り製品長		基礎ブロック1個当り製品長	入力番号	2,000mm	①	3,300mm	②	4,000mm	③	5,000mm	④	<table><tr><td colspan="2">表4.2 据付作業半径</td></tr><tr><td>作業半径</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>5.0m以下</td><td>①</td></tr><tr><td>5.0mを超え8.0m以下</td><td>②</td></tr><tr><td>8.0mを超え14.0m以下</td><td>③</td></tr></table>					表4.2 据付作業半径		作業半径	入力番号	5.0m以下	①	5.0mを超え8.0m以下	②	8.0mを超え14.0m以下	③																																															
表4.2 基礎ブロック1個当り製品長																																																																														
基礎ブロック1個当り製品長	入力番号																																																																													
2,000mm	①																																																																													
3,300mm	②																																																																													
4,000mm	③																																																																													
5,000mm	④																																																																													
表4.2 据付作業半径																																																																														
作業半径	入力番号																																																																													
5.0m以下	①																																																																													
5.0mを超え8.0m以下	②																																																																													
8.0mを超え14.0m以下	③																																																																													
<table><tr><td colspan="2">表4.3 基礎ブロック1個当り下幅</td></tr><tr><td>基礎ブロック1個当り下幅</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>400mm 以上500mm 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>500mm 以上600mm 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>600mm 以上700mm 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>700mm 以上900mm 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>900mm 以上1,100mm 未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>1,100mm</td><td>⑥</td></tr></table>					表4.3 基礎ブロック1個当り下幅		基礎ブロック1個当り下幅	入力番号	400mm 以上500mm 未満	①	500mm 以上600mm 未満	②	600mm 以上700mm 未満	③	700mm 以上900mm 未満	④	900mm 以上1,100mm 未満	⑤	1,100mm	⑥	<table><tr><td colspan="2">表4.3 据付高さ(H)</td></tr><tr><td>据付高さ (H)</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>H<=5.0m</td><td>①</td></tr><tr><td>=5.0m≤H</td><td>②</td></tr><tr><td>H<=2.0m</td><td>③</td></tr><tr><td>=2.0m≤H</td><td>④</td></tr></table>					表4.3 据付高さ(H)		据付高さ (H)	入力番号	H<=5.0m	①	=5.0m≤H	②	H<=2.0m	③	=2.0m≤H	④																																									
表4.3 基礎ブロック1個当り下幅																																																																														
基礎ブロック1個当り下幅	入力番号																																																																													
400mm 以上500mm 未満	①																																																																													
500mm 以上600mm 未満	②																																																																													
600mm 以上700mm 未満	③																																																																													
700mm 以上900mm 未満	④																																																																													
900mm 以上1,100mm 未満	⑤																																																																													
1,100mm	⑥																																																																													
表4.3 据付高さ(H)																																																																														
据付高さ (H)	入力番号																																																																													
H<=5.0m	①																																																																													
=5.0m≤H	②																																																																													
H<=2.0m	③																																																																													
=2.0m≤H	④																																																																													
<table><tr><td colspan="2">表4.4 基礎碎石規格</td></tr><tr><td>基礎碎石規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>クラッシュラン C-40</td><td>①</td></tr><tr><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>②</td></tr><tr><td>碎石 (各種)</td><td>③</td></tr><tr><td>無し</td><td>④</td></tr></table>					表4.4 基礎碎石規格		基礎碎石規格	入力番号	クラッシュラン C-40	①	再生クラッシュラン RC-40	②	碎石 (各種)	③	無し	④	次頁へ移動																																																													
表4.4 基礎碎石規格																																																																														
基礎碎石規格	入力番号																																																																													
クラッシュラン C-40	①																																																																													
再生クラッシュラン RC-40	②																																																																													
碎石 (各種)	③																																																																													
無し	④																																																																													
Ⅲ-2-⑨-6																																																																														
積算上の注意事項					(控え頁) 6／8																																																																									

工 種	護岸基礎ブロック工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																														
		現 行																																																																																																																																																														
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																												
前頁から移動 (2) プレキャスト基礎 (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB322121</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ブロック製品長</td></tr><tr><td colspan="3">(表 4.2)</td></tr></table> (注) 1. 基礎ブロック単価 (Y-0800005) [円/個] を単価登録すること。 2. 基礎ブロック単価には、連結金具及びコンクリート以外の中詰材の材料費を含む。 (3) 中詰コンクリート (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB322122</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>中詰コンクリート設計量</td><td colspan="2">生コンクリート規格</td></tr><tr><td>(実数入力) (m3/m)</td><td colspan="2">(表 4.5)</td></tr></table> (注) J 1 条件は、材料ロスを含まない数量を入力すること。また、夜間割増が必要な場合は、J 2 条件で㉔を選択し、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。 表 4.5 生コンクリート規格 <table><tr><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>①</td><td>24-8-40 (普通)</td><td>⑪</td><td>24-8-40 (高炉)</td><td>⑳</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (H)</td><td>②</td><td>4.5-2.5-40 (H)</td><td>⑫</td><td>21-12-40 (H)</td><td>㉑</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (H)</td><td>③</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑬</td><td>40-8-25 (早強)</td><td>㉒</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (H)</td><td>④</td><td>24-8-25 (20) (H)</td><td>⑭</td><td>21-8-25 (H)</td><td>㉓</td></tr><tr><td>40-8-25 (20) (H)</td><td>⑤</td><td>19.5-5-40 (H)</td><td>⑮</td><td>24-8-25 (H)</td><td>㉔</td></tr><tr><td>18-8-40 (H)</td><td>⑥</td><td>19.5-8-40 (H)</td><td>⑯</td><td>18-8-25 (高炉)</td><td>㉕</td></tr><tr><td>19.5-8-40 (H)</td><td>⑦</td><td>18-5-40 (H)</td><td>⑰</td><td>21-5-80 (H)</td><td>㉖</td></tr><tr><td>21-8-40 (H)</td><td>⑧</td><td>21-5-40 (H)</td><td>⑱</td><td>18-3-40 (H)</td><td>㉗</td></tr><tr><td>21-12-40 (H)</td><td>⑨</td><td>18-8-40 (H)</td><td>⑲</td><td>21-3-40 (H)</td><td>㉘</td></tr><tr><td>22.5-8-40 (H)</td><td>㉐</td><td>21-8-40 (H)</td><td>㉔</td><td>Y-0210000 (各種)</td><td>㉙</td></tr></table> (4) 中詰コンクリート打設 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB322140</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>生コンクリート規格</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.5)</td><td colspan="2">① 標準 (1.0) ② 標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で㉔を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m3] を単価登録すること。 2. コンクリートの夜間割増額が必要な場合は、J 1 条件で㉔を選択しコンクリート (Y-0210000) [円/m3] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 4. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない数量を入力すること。 III-2-㉑-7		パッケージコード	CB322121		施 工 単 位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			ブロック製品長			(表 4.2)			パッケージコード	CB322122	施 工 単 位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		中詰コンクリート設計量	生コンクリート規格		(実数入力) (m3/m)	(表 4.5)		生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	21-8-25 (20) (普通)	①	24-8-40 (普通)	⑪	24-8-40 (高炉)	⑳	24-8-25 (20) (H)	②	4.5-2.5-40 (H)	⑫	21-12-40 (H)	㉑	27-8-25 (20) (H)	③	21-8-25 (20) (高炉)	⑬	40-8-25 (早強)	㉒	30-8-25 (20) (H)	④	24-8-25 (20) (H)	⑭	21-8-25 (H)	㉓	40-8-25 (20) (H)	⑤	19.5-5-40 (H)	⑮	24-8-25 (H)	㉔	18-8-40 (H)	⑥	19.5-8-40 (H)	⑯	18-8-25 (高炉)	㉕	19.5-8-40 (H)	⑦	18-5-40 (H)	⑰	21-5-80 (H)	㉖	21-8-40 (H)	⑧	21-5-40 (H)	⑱	18-3-40 (H)	㉗	21-12-40 (H)	⑨	18-8-40 (H)	⑲	21-3-40 (H)	㉘	22.5-8-40 (H)	㉐	21-8-40 (H)	㉔	Y-0210000 (各種)	㉙	パッケージコード	CB322140	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		生コンクリート規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数		(表 4.5)	① 標準 (1.0) ② 標準以外 (実数入力)		表 4. 4 基礎ブロック 1 個当り製品長 <table><tr><td>基礎ブロック 1 個当り製品長</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1,000mm 以上 1,500mm 以下</td><td>①</td></tr><tr><td>1,500mm を超え 2,000mm 以下</td><td>②</td></tr><tr><td>2,000mm を超え 2,500mm 以下</td><td>③</td></tr><tr><td>2,000mm 以上 2,500mm 以下</td><td>④</td></tr><tr><td>2,500mm を超え 3,000mm 以下</td><td>⑤</td></tr><tr><td>3,000mm を超え 3,500mm 以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>3,500mm を超え 4,000mm 以下</td><td>⑦</td></tr><tr><td>4,000mm を超え 4,500mm 以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td>4,500mm を超え 5,000mm 以下</td><td>⑨</td></tr></table> (2) プレキャスト基礎ブロック (材料費) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB322151</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">ブロック製品長</td></tr><tr><td colspan="3">(表 4.2)</td></tr></table> (注) ㉑、基礎ブロック単価 (Y-0800005) [円/個] を単価登録すること。 1. プレキャスト基礎ブロック単価には、(連結金具及びコンクリート以外の中詰材の材料費を含む) (Y-0362000) [円/m] を単価登録すること。プレキャスト基礎ブロック単価は、個当たり単価を m に換算すること。 2. コンクリート以外の中詰材を使用する場合は、中詰め材の材料費を含めて単価登録すること。 削除 次頁へ移動	基礎ブロック 1 個当り製品長	入力番号	1,000mm 以上 1,500mm 以下	①	1,500mm を超え 2,000mm 以下	②	2,000mm を超え 2,500mm 以下	③	2,000mm 以上 2,500mm 以下	④	2,500mm を超え 3,000mm 以下	⑤	3,000mm を超え 3,500mm 以下	⑥	3,500mm を超え 4,000mm 以下	⑦	4,000mm を超え 4,500mm 以下	⑧	4,500mm を超え 5,000mm 以下	⑨	パッケージコード	CB322151	施 工 単 位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			ブロック製品長			(表 4.2)	
パッケージコード	CB322121	施 工 単 位	m																																																																																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																																																																															
	ブロック製品長																																																																																																																																																															
	(表 4.2)																																																																																																																																																															
パッケージコード	CB322122	施 工 単 位	m																																																																																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																															
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																														
	中詰コンクリート設計量	生コンクリート規格																																																																																																																																																														
	(実数入力) (m3/m)	(表 4.5)																																																																																																																																																														
生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号																																																																																																																																																											
21-8-25 (20) (普通)	①	24-8-40 (普通)	⑪	24-8-40 (高炉)	⑳																																																																																																																																																											
24-8-25 (20) (H)	②	4.5-2.5-40 (H)	⑫	21-12-40 (H)	㉑																																																																																																																																																											
27-8-25 (20) (H)	③	21-8-25 (20) (高炉)	⑬	40-8-25 (早強)	㉒																																																																																																																																																											
30-8-25 (20) (H)	④	24-8-25 (20) (H)	⑭	21-8-25 (H)	㉓																																																																																																																																																											
40-8-25 (20) (H)	⑤	19.5-5-40 (H)	⑮	24-8-25 (H)	㉔																																																																																																																																																											
18-8-40 (H)	⑥	19.5-8-40 (H)	⑯	18-8-25 (高炉)	㉕																																																																																																																																																											
19.5-8-40 (H)	⑦	18-5-40 (H)	⑰	21-5-80 (H)	㉖																																																																																																																																																											
21-8-40 (H)	⑧	21-5-40 (H)	⑱	18-3-40 (H)	㉗																																																																																																																																																											
21-12-40 (H)	⑨	18-8-40 (H)	⑲	21-3-40 (H)	㉘																																																																																																																																																											
22.5-8-40 (H)	㉐	21-8-40 (H)	㉔	Y-0210000 (各種)	㉙																																																																																																																																																											
パッケージコード	CB322140	施 工 単 位	m3																																																																																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																															
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																														
	生コンクリート規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																																																																																																														
	(表 4.5)	① 標準 (1.0) ② 標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																														
基礎ブロック 1 個当り製品長	入力番号																																																																																																																																																															
1,000mm 以上 1,500mm 以下	①																																																																																																																																																															
1,500mm を超え 2,000mm 以下	②																																																																																																																																																															
2,000mm を超え 2,500mm 以下	③																																																																																																																																																															
2,000mm 以上 2,500mm 以下	④																																																																																																																																																															
2,500mm を超え 3,000mm 以下	⑤																																																																																																																																																															
3,000mm を超え 3,500mm 以下	⑥																																																																																																																																																															
3,500mm を超え 4,000mm 以下	⑦																																																																																																																																																															
4,000mm を超え 4,500mm 以下	⑧																																																																																																																																																															
4,500mm を超え 5,000mm 以下	⑨																																																																																																																																																															
パッケージコード	CB322151	施 工 単 位	m																																																																																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																															
各 種	J 1																																																																																																																																																															
	ブロック製品長																																																																																																																																																															
	(表 4.2)																																																																																																																																																															
積算上の注意事項				(控え頁) 7/8																																																																																																																																																												

工 種	護岸基礎ブロック工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																					
	現 行	現 行																																																																																					
現	行	改 正	備 考																																																																																				
前頁から移動		(3) 中詰コンクリート打設 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB322140</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>※</td></tr><tr><td>生コンクリート規格</td><td>養生工の有無</td><td>ラフデレンタレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>(表 4.5)</td><td>① 有り ② 無し</td><td>① 標準 (4.0)- ② 標準以外 (実数入力)-</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で②を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m3] を単価登録すること。 2. コンクリートの夜間割増額が必要な場合は、J 1 条件で②を選択しコンクリート (Y-0210000) [円／m3] に夜間割増額を考慮して単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。 3. ラフデレンタレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. 本コードは、コンクリートの材料ロスを含んでいるため、施工量は、ロス率を含まない数量を入力すること。 4. 特殊養生を必要とする場合は J 2 条件で②を選択し、別途考慮する。 表4.5 生コンクリート規格 <table><tr><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td><td>生コンクリート</td><td>入力 番号</td></tr><tr><td>21-8-25 (20) (普通)</td><td>①</td><td>24-8-40 (普通)</td><td>⑪</td><td>24-8-40 (高炉)</td><td>⑳</td></tr><tr><td>24-8-25 (20) (H)</td><td>②</td><td>4.5-2.5-40 (H)</td><td>⑫</td><td>21-12-40 (H)</td><td>㉑</td></tr><tr><td>27-8-25 (20) (H)</td><td>③</td><td>21-8-25 (20) (高炉)</td><td>⑬</td><td>40-8-25 (早強)</td><td>㉒</td></tr><tr><td>30-8-25 (20) (H)</td><td>④</td><td>24-8-25 (20) (H)</td><td>⑭</td><td>21-8-25 (H)</td><td>㉓</td></tr><tr><td>40-8-25 (20) (H)</td><td>⑤</td><td>19.5-5-40 (H)</td><td>⑮</td><td>24-8-25 (H)</td><td>㉔</td></tr><tr><td>18-8-40 (H)</td><td>⑥</td><td>19.5-8-40 (H)</td><td>⑯</td><td>18-8-25 (高炉)</td><td>㉕</td></tr><tr><td>19.5-8-40 (H)</td><td>⑦</td><td>18-5-40 (H)</td><td>⑰</td><td>21-5-80 (H)</td><td>㉖</td></tr><tr><td>21-8-40 (H)</td><td>⑧</td><td>21-5-40 (H)</td><td>⑱</td><td>18-3-40 (H)</td><td>㉗</td></tr><tr><td>21-12-40 (H)</td><td>⑨</td><td>18-8-40 (H)</td><td>⑲</td><td>21-3-40 (H)</td><td>㉘</td></tr><tr><td>22.5-8-40 (H)</td><td>⑩</td><td>21-8-40 (H)</td><td>㉑</td><td>Y-0210000 (各種)</td><td>㉙</td></tr></table>	パッケージコード	CB322140	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	※	生コンクリート規格	養生工の有無	ラフデレンタレーン 賃料補正係数	(表 4.5)	① 有り ② 無し	① 標準 (4.0)- ② 標準以外 (実数入力)-	生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	21-8-25 (20) (普通)	①	24-8-40 (普通)	⑪	24-8-40 (高炉)	⑳	24-8-25 (20) (H)	②	4.5-2.5-40 (H)	⑫	21-12-40 (H)	㉑	27-8-25 (20) (H)	③	21-8-25 (20) (高炉)	⑬	40-8-25 (早強)	㉒	30-8-25 (20) (H)	④	24-8-25 (20) (H)	⑭	21-8-25 (H)	㉓	40-8-25 (20) (H)	⑤	19.5-5-40 (H)	⑮	24-8-25 (H)	㉔	18-8-40 (H)	⑥	19.5-8-40 (H)	⑯	18-8-25 (高炉)	㉕	19.5-8-40 (H)	⑦	18-5-40 (H)	⑰	21-5-80 (H)	㉖	21-8-40 (H)	⑧	21-5-40 (H)	⑱	18-3-40 (H)	㉗	21-12-40 (H)	⑨	18-8-40 (H)	⑲	21-3-40 (H)	㉘	22.5-8-40 (H)	⑩	21-8-40 (H)	㉑	Y-0210000 (各種)	㉙	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB322140	施 工 単 位	m3																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																						
各 種	J 1	J 2	※																																																																																				
	生コンクリート規格	養生工の有無	ラフデレンタレーン 賃料補正係数																																																																																				
	(表 4.5)	① 有り ② 無し	① 標準 (4.0)- ② 標準以外 (実数入力)-																																																																																				
生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号	生コンクリート	入力 番号																																																																																		
21-8-25 (20) (普通)	①	24-8-40 (普通)	⑪	24-8-40 (高炉)	⑳																																																																																		
24-8-25 (20) (H)	②	4.5-2.5-40 (H)	⑫	21-12-40 (H)	㉑																																																																																		
27-8-25 (20) (H)	③	21-8-25 (20) (高炉)	⑬	40-8-25 (早強)	㉒																																																																																		
30-8-25 (20) (H)	④	24-8-25 (20) (H)	⑭	21-8-25 (H)	㉓																																																																																		
40-8-25 (20) (H)	⑤	19.5-5-40 (H)	⑮	24-8-25 (H)	㉔																																																																																		
18-8-40 (H)	⑥	19.5-8-40 (H)	⑯	18-8-25 (高炉)	㉕																																																																																		
19.5-8-40 (H)	⑦	18-5-40 (H)	⑰	21-5-80 (H)	㉖																																																																																		
21-8-40 (H)	⑧	21-5-40 (H)	⑱	18-3-40 (H)	㉗																																																																																		
21-12-40 (H)	⑨	18-8-40 (H)	⑲	21-3-40 (H)	㉘																																																																																		
22.5-8-40 (H)	⑩	21-8-40 (H)	㉑	Y-0210000 (各種)	㉙																																																																																		
積算上の注意事項			(控え頁) 8／8																																																																																				

工 種	かごマット工(スロープ型)
-----	---------------

改 正 理 由	一部改正	改 正	備 考
		現 行	
積算上の注意事項	⑩ かごマット工 ⑩-1 かごマット工(スロープ型) 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般部又は曲線部の鉄線かごを使用した護岸でのかごマット（スロープ型）の施工に適用する。粗面のかゴ蓋を使用する場合にも適用する。 1-1 適用出来る範囲 (1) 中詰用石材が、黒石、割黒石の場合 (2) 中詰用石材の石径がかご厚さ 30 cmで概ね 5～15 cm、かご厚さ 50 cmで概ね 15～20 cmの場合 (3) 法勾配 1：2.0 以上の場合 1-2 適用出来ない範囲 (1) 「第Ⅲ編第 2 章河川維持工⑩-2 かごマット工（多段積型）」の場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 図2-1 施工フロー Ⅲ-2-⑩-1	現行どおり 1-2 適用出来ない範囲 (1) 「第Ⅲ編第 2 章河川維持工⑩-2 かごマット工（多段積型）」の場合 (2) 吸出し防止材をかごマットの下面以外にも設置する場合 現行どおり	記載の変更
			(控え頁) 1／2

工 種	かごマット工(スロープ型)
-----	---------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																					
3. 施工パッケージ 3-1 かごマット設置（スロープ型） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 かごマット設置(スロープ型) 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>かご厚さ</th><th>かご本体材質</th><th>詰石種類</th><th>詰石規格</th></tr><tr><td rowspan="6">t=30cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">割栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td>栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td>割栗石</td><td>径5～15cm</td></tr><tr><td rowspan="6">t=50cm</td><td rowspan="4">亜鉛アルミメッキ</td><td rowspan="2">栗石</td><td>各種</td></tr><tr><td>割栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td rowspan="2">各種</td><td>栗石</td><td>各種</td></tr><tr><td>割栗石</td><td>径15～20cm</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床捲えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材は厚さ10mmを標準とする。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が+0.08、吸出し防止材が+0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の90%とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 かごマット設置(スロープ型) 代表機労材規格一覧</td></tr></table> <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機 械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）</td><td></td></tr><tr><td>K2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td>K4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労 務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般従事者</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材 料</td><td>Z1 かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さがt=30cmの場合</td></tr><tr><td>かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線</td><td>かご厚さがt=50cmの場合</td></tr><tr><td>Z2 割栗石 径 50～150mm</td><td>かご厚さがt=30cmの場合</td></tr><tr><td>割栗石 径 150～200mm</td><td>かご厚さがt=50cmの場合</td></tr><tr><td>Z3 軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅲ-2-⑩-2		かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格	t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm	各種	割栗石	径5～15cm	各種	各種	栗石	径5～15cm	割栗石	径5～15cm	t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	各種	割栗石	径15～20cm	各種	栗石	各種	割栗石	径15～20cm	(注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床捲えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材は厚さ10mmを標準とする。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が+0.08、吸出し防止材が+0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の90%とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 かごマット設置(スロープ型) 代表機労材規格一覧				項目	代表機労材規格	備考	機 械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）		K2 ー		K3 ー		K4 ー		労 務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 運転手（特殊）		R4 土木一般従事者		材 料	Z1 かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さがt=30cmの場合	かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さがt=50cmの場合	Z2 割栗石 径 50～150mm	かご厚さがt=30cmの場合	割栗石 径 150～200mm	かご厚さがt=50cmの場合	Z3 軽油 バトルール給油		Z4 ー		市場単価	S ー		現行どおり (注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床捲えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材はかごマット下面のみへの設置とし、厚さ10mmを標準とする。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が+0.08、吸出し防止材が+0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の90%とする。 現行どおり 記載の変更	
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格																																																																					
t=30cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	径5～15cm																																																																					
			各種																																																																					
		割栗石	径5～15cm																																																																					
			各種																																																																					
	各種	栗石	径5～15cm																																																																					
		割栗石	径5～15cm																																																																					
t=50cm	亜鉛アルミメッキ	栗石	各種																																																																					
			割栗石	径15～20cm																																																																				
		各種	栗石	各種																																																																				
			割栗石	径15～20cm																																																																				
	(注) 1. 上表は、かごマット（スロープ型）の設置、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置、法面整形・床捲えの他、補強材（単管パイプ、鉄筋等）、消耗材料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 20m程度の現場内小運搬を含む。 3. 吸出し防止材は厚さ10mmを標準とする。 4. 中詰用石材、吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は、中詰用石材が+0.08、吸出し防止材が+0.07とする。 5. 中詰用石材の標準使用量は、かごマット容積の90%とする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 2 かごマット設置(スロープ型) 代表機労材規格一覧																																																																							
	項目	代表機労材規格	備考																																																																					
機 械	K1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 山積 0.8㎥（平積 0.6㎥）																																																																							
	K2 ー																																																																							
	K3 ー																																																																							
	K4 ー																																																																							
労 務	R1 普通作業員																																																																							
	R2 特殊作業員																																																																							
	R3 運転手（特殊）																																																																							
	R4 土木一般従事者																																																																							
材 料	Z1 かごマット（スロープ型） t=30cm メッキ鉄線	かご厚さがt=30cmの場合																																																																						
	かごマット（スロープ型） t=50cm メッキ鉄線	かご厚さがt=50cmの場合																																																																						
	Z2 割栗石 径 50～150mm	かご厚さがt=30cmの場合																																																																						
	割栗石 径 150～200mm	かご厚さがt=50cmの場合																																																																						
	Z3 軽油 バトルール給油																																																																							
	Z4 ー																																																																							
市場単価	S ー																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 2／2																																																																					

工 種	土工(砂防) (ICT)
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																													
		現 行																																													
現 行		改 正	備 考																																												
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.2 掘削(砂防)(ICT)※[ICT建機使用割合 100%] 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ(クローラ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>ICT建設機械経費賃料加算額</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型))は、地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 4. ICT建設機械経費加算額 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削(砂防)(ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 保守点検費 = 土木一般世話役(円) × 0.05(人/日) × $\frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章 其他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 5-2 システム初期費 ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 掘削(砂防)(ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 5-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 Ⅲ-3-①-14		項目		代表機材規格	備考	機械	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	賃料	K2	ICT建設機械経費賃料加算額	賃料	K3	—		労務	R1	運転手(特殊)		R2	—		R3	—		R4	—		材料	Z1	軽油 バトロール給油		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		現行どおり 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削(砂防)(ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 保守点検費 = 土木一般世話役(円) × 0.05(人/日) × $\frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章 其他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 5-1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 掘削(砂防)(ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5-2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む)を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。	記載の変更
項目		代表機材規格	備考																																												
機械	K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	賃料																																												
	K2	ICT建設機械経費賃料加算額	賃料																																												
	K3	—																																													
労務	R1	運転手(特殊)																																													
	R2	—																																													
	R3	—																																													
	R4	—																																													
材料	Z1	軽油 バトロール給油																																													
	Z2	—																																													
	Z3	—																																													
	Z4	—																																													
市場単価	S	—																																													
積算上の注意事項			(控え頁) 1/2																																												

工 種	土工(砂防) (ICT)
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																									
現 行				改 正				備 考																							
5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 (1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め なお、土工（砂防）（ICT）において、経費の計上が適用となる出来形管理は、以下の1）～5）又は完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお、その他の出来形管理の経費は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 5）上記1）～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 (2) 費用計上にあたっての留意事項 1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 2）受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 6. 施工単価入力基準表 (1) 掘削（砂防）（ICT）※〔ICT建機使用割合100%〕 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB330100</td><td>施 工 単 位</td><td>m3</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td>入</td><td>力</td><td>件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>土質</td><td>施工数量</td><td>障害の有無</td></tr><tr><td>①土砂</td><td>①3,000m3 未満</td><td>①無し</td></tr><tr><td>②岩塊・玉石</td><td>②3,000m3 以上</td><td>②有り</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. 施工数量は、1 工事当りの全体掘削土量（砂防土砂仮締切における取扱い土量を除く）により判定する。なお、同一の施工箇所において ICT 建機と通常建機を組合せて施工する場合は、両者を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし、これを合計したものを全体掘削土量とする。 (2) 掘削（砂防）（ICT）保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010480）により計上すること。 (3) システム初期費（ICT） 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010510）により計上すること。 (4) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT） 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010610）により計上すること。 III-3-①-15				パッケージコード	CB330100	施 工 単 位	m3	施 工 区 分	入	力	件		J 1	J 2	J 3	各 種	土質	施工数量	障害の有無	①土砂	①3,000m3 未満	①無し	②岩塊・玉石	②3,000m3 以上	②有り	5－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 「(1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下（1 点/m2 以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする以下のとおりである。 1) 補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積りによる金額 2) 受注者からの見積りによる金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積りによる金額 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 ※小数点第3位四捨五入2位止め 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 「5) 上記1）～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 また、受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。 「(2) 費用計上にあたっての留意事項 「1) 3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は、費用の妥当性を確認することとし、受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る場合は、見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。」 「2) 受注者から見積りの提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。」 現行どおり 「(2) 掘削（砂防）（ICT）保守点検 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010480）により計上すること。」 (2) システム初期費（ICT） 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010510）により計上すること。 (3) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT） 「第1編第2章②間接工事費 2－7 技術管理費」（WB010610）により計上すること。				記載の変更	
パッケージコード	CB330100	施 工 単 位	m3																												
施 工 区 分	入	力	件																												
	J 1	J 2	J 3																												
各 種	土質	施工数量	障害の有無																												
	①土砂	①3,000m3 未満	①無し																												
	②岩塊・玉石	②3,000m3 以上	②有り																												
積算上の注意事項								(控え頁) 2／2																							

工 種	コンクリート工
-----	---------

改正理由

一部改正

現行

② コンクリート工
②ー1 コンクリート工

1. 適用範囲
本資料は、砂防工（本堰堤，副堰堤，床固め，帯工，水叩き，側壁，護岸）における打設量 140 m³/日未満及び平均打設高 30m 以下のコンクリート打設の施工に適用する。ただし，ケーブルクレーンで施工する場合を除く。

2. 施工概要
施工フローは，下記を標準とする。

機材搬入

チップング

岩盤清掃

型枠工

止水板設置

足場工

一般部コンクリート打設

一般部コンクリート養生

打継面清掃

堤冠コンクリート打設

堤冠コンクリート養生

銘板設置

機材搬出

(注) 本歩掛で対応しているのは，実線部分である。

図2ー1 施工フロー

3. 機種の選定
機械・規格は，次表を標準とする。

作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要
型 枠 工 コンクリート打設	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）・低騒音型・25 t 吊	台	1	

(注) 現場条件により上表により難い場合は，別途考慮する。

4. 材料使用数量
コンクリートの使用数量は，次式による。
なお，コンクリートの使用数量には，打継面・岩着面のモルタル敷均しの使用量を含む。（ロスを含む）
使用数量（m³）＝設計数量（m³）×（1＋K）・・・式4.1
K：ロス率

材 料 名	ロ ス 率
コ ン ク リ ー ト	+0.04

Ⅲ-3-②-1

改正

現行どおり

<

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																												
現 行				改 正		備 考																																																																																										
5. 型 枠 工 5－1 適用範囲 外部型枠，内部型枠に適用する。 5－2 木製型枠設置・撤去，ケレンはく離剤塗布施工歩掛 木製型枠 100 m²当り施工歩掛は，次表を標準とする。 表5. 1 木製型枠設置・撤去，ケレンはく離剤塗布施工歩掛 (100 m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.9</td><td></td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td>14.9</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>8.5</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)・低騒音型・ 25t 吊</td><td>日</td><td>2.3</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>25</td><td></td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は，型枠用合板，型枠用金物，組立支持材，ケレンはく離剤及び電気ドリル，電動ノコギリ損料，電力に関する経費，溶接機に要する費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用できる。ただし，水抜きパイプ材料費は，必要量を別途計上する。 6. 足 場 工 6－1 適用範囲 高さ2 m以上で，外部型枠，内部型枠の設置・撤去用足場（キャットウォーク）を設置する場合に適用する。 6－2 設置及び撤去歩掛 足場設置及び撤去歩掛は，次表を標準とする。 表6. 1 足場設置及び撤去歩掛 (設置延長 10 m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>21</td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は，斜面用足場ブラケット，足場板，丸パイプ，直交クランプ，幅木等の費用として，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 高さ方向の標準設置間隔は，1.8 mとする。				名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	3.9		型 わ く 工		〃	14.9		特 殊 作 業 員		〃	0.85		普 通 作 業 員		〃	8.5		ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)・低騒音型・ 25t 吊	日	2.3	機械賃料	諸 雑 費 率		%	25		名 称	規 格	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.1	と び 工		〃	0.4	普 通 作 業 員		〃	0.4	諸 雑 費 率		%	21	現行どおり 表5. 1 木製型枠設置・撤去，ケレンはく離剤塗布施工歩掛 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.9</td><td></td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td>14.9</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>8.5</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制)・低騒音型・25t 吊</td><td>日</td><td>2.3</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>25</td><td></td></tr></table> 現行どおり		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	3.9		型 わ く 工		〃	14.9		特 殊 作 業 員		〃	0.85		普 通 作 業 員		〃	8.5		ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制)・低騒音型・25t 吊	日	2.3	機械賃料	諸 雑 費 率		%	25		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	3.9																																																																																													
型 わ く 工		〃	14.9																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	0.85																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	8.5																																																																																													
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)・低騒音型・ 25t 吊	日	2.3	機械賃料																																																																																												
諸 雑 費 率		%	25																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	0.1																																																																																													
と び 工		〃	0.4																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	0.4																																																																																													
諸 雑 費 率		%	21																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	3.9																																																																																													
型 わ く 工		〃	14.9																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	0.85																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	8.5																																																																																													
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制)・低騒音型・25t 吊	日	2.3	機械賃料																																																																																												
諸 雑 費 率		%	25																																																																																													
積算上の注意事項				III-3-②-2		(控え頁) 2／6																																																																																										

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																			
現 行						改 正				備 考																																																																																															
7. 砂防コンクリート打設歩掛 7ー1 一般部コンクリート打設歩掛 一般部コンクリート打設にかかる施工歩掛は、次表を標準とする。 表 7. 1 一般部コンクリート打設歩掛 (100m³当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">1日当り打設量 (m³／日)</th></tr><tr><th>10未満</th><th>10 以上 30未満</th><th>30 以上 80未満</th><th>80 以上 140未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.2 (3.0)</td><td>2.8 (2.6)</td><td>1.8 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>7.4 (7.1)</td><td>5.3 (5.0)</td><td>4.0 (3.7)</td><td>2.9 (2.6)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>7.7 (7.2)</td><td>6.1 (5.6)</td><td>4.8 (4.3)</td><td>3.8 (3.3)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) ・低騒音型・25t吊</td><td>日</td><td>2.8 (2.8)</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>10 (6)</td><td>12 (7)</td><td>16 (9)</td><td>20 (11)</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、コンクリート打設・養生、打継面・岩着面のモルタル敷均し、打継面清掃等を含む。 2. ()の数値は、特殊養生（練炭）やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上し、特殊養生（練炭）に要する費用は「第Ⅲ編第3章③養生工（練炭）」により別途計上する。なお、ジェットヒータ養生を行う場合は、ジェットヒータ養生に要する費用を別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイププレート賃料、工事中水中モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0 m³を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。						名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ ／日)				10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満	土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)	特 殊 作 業 員		#	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)	普 通 作 業 員		#	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)	ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) ・低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	諸 雑 費 率		%	10 (6)	12 (7)	16 (9)	20 (11)	7. 砂防コンクリート打設歩掛 7ー1 一般部コンクリート打設歩掛 一般部コンクリート打設にかかる施工歩掛は、次表を標準とする。 表 7. 1 一般部コンクリート打設歩掛 (100m³当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">1日当り打設量 (m³／日)</th></tr><tr><th>10未満</th><th>10 以上 30未満</th><th>30 以上 80未満</th><th>80 以上 140未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.2 (3.0)</td><td>2.8 (2.6)</td><td>1.8 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>7.4 (7.1)</td><td>5.3 (5.0)</td><td>4.0 (3.7)</td><td>2.9 (2.6)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>7.7 (7.2)</td><td>6.1 (5.6)</td><td>4.8 (4.3)</td><td>3.8 (3.3)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制)・ 低騒音型・25t吊</td><td>日</td><td>2.8 (2.8)</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>10 (6)</td><td>12 (7)</td><td>16 (9)</td><td>20 (11)</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、コンクリート打設・養生、打継面・岩着面のモルタル敷均し、打継面清掃等を含む。 2. ()の数値は、特殊養生（練炭）やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上し、特殊養生（練炭）に要する費用は「第Ⅲ編第3章③養生工（練炭）」により別途計上する。なお、ジェットヒータ養生を行う場合は、ジェットヒータ養生に要する費用を別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイププレート賃料、工事中水中モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0m³を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。						名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ ／日)				10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満	土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)	特 殊 作 業 員		#	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)	普 通 作 業 員		#	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)	ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制)・ 低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	諸 雑 費 率		%	10 (6)	12 (7)	16 (9)	20 (11)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ ／日)																																																																																																						
			10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)																																																																																																			
特 殊 作 業 員		#	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)																																																																																																			
普 通 作 業 員		#	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) ・低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	10 (6)	12 (7)	16 (9)	20 (11)																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ ／日)																																																																																																						
			10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)																																																																																																			
特 殊 作 業 員		#	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)																																																																																																			
普 通 作 業 員		#	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制)・ 低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	10 (6)	12 (7)	16 (9)	20 (11)																																																																																																			
Ⅲ-3-②-3																																																																																																									
積算上の注意事項						(控え頁) 3／6																																																																																																			

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																														
7－4 堤冠コンクリート打設歩掛 堤冠コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 表7.5 堤冠コンクリート打設歩掛 (10 m²当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">1ブロック当り打設量 (m²／ブロック)</th></tr><tr><th>グラノリシック 20 未満</th><th>富配合 30 未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.7 (0.60)</td><td>0.4 (0.30)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.9 (2.7)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3 (1.1)</td><td>0.7 (0.50)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊</td><td>日</td><td>0.24 (0.24)</td><td>0.24 (0.24)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>9 (4)</td><td>17 (8)</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、コンクリート打設・養生等を含む。 2. ()の数値は、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上すること。なお、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生に要する費用は、別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイブプレート賃料、工事中水中モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0 m² を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 8. 止 水 板 設 置 8－1 止水板(塩化ビニル製止水板・ゴム製止水板)設置歩掛 10m当りの止水板設置歩掛は、次表を標準とする。 表8.1 止水板設置歩掛 (10m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.8</td></tr></table> 8－2 止水板使用数量 止水板の使用数量は、次式による。 使用数量 (m)＝設計数量 (m)×(1+K)・・・式8.1 K：ロス率 表8.2 ロス率(K) <table><tr><th>材 料 名</th><th>ロス率</th></tr><tr><td>止 水 板</td><td>+0.09</td></tr></table> Ⅲ-3-②-5				名 称	規 格	単 位	1ブロック当り打設量 (m ² ／ブロック)		グラノリシック 20 未満	富配合 30 未満	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7 (0.60)	0.4 (0.30)	特 殊 作 業 員		〃	2.9 (2.7)	1.5 (1.3)	普 通 作 業 員		〃	1.3 (1.1)	0.7 (0.50)	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊	日	0.24 (0.24)	0.24 (0.24)	諸 雑 費 率		%	9 (4)	17 (8)	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	0.3	普 通 作 業 員	〃	0.8	材 料 名	ロス率	止 水 板	+0.09	7－4 堤冠コンクリート打設歩掛 堤冠コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 表7.5 堤冠コンクリート打設歩掛 (10m³当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">1ブロック当り打設量 (m³／ブロック)</th></tr><tr><th>グラノリシック 20 未満</th><th>富配合 30 未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.7 (0.60)</td><td>0.4 (0.30)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.9 (2.7)</td><td>1.5 (1.3)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3 (1.1)</td><td>0.7 (0.50)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2014年規制)・低騒音 型・25 t 吊</td><td>日</td><td>0.24 (0.24)</td><td>0.24 (0.24)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>9 (4)</td><td>17 (8)</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、コンクリート打設・養生等を含む。 2. ()の数値は、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上すること。なお、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生に要する費用は、別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイブプレート賃料、工事中水中モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0m³ を標準とし、これにより難しい場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 現行どおり				名 称	規 格	単 位	1ブロック当り打設量 (m ³ ／ブロック)		グラノリシック 20 未満	富配合 30 未満	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7 (0.60)	0.4 (0.30)	特 殊 作 業 員		〃	2.9 (2.7)	1.5 (1.3)	普 通 作 業 員		〃	1.3 (1.1)	0.7 (0.50)	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2014年規制)・低騒音 型・25 t 吊	日	0.24 (0.24)	0.24 (0.24)	諸 雑 費 率		%	9 (4)	17 (8)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単 位	1ブロック当り打設量 (m ² ／ブロック)																																																																																			
			グラノリシック 20 未満	富配合 30 未満																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7 (0.60)	0.4 (0.30)																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	2.9 (2.7)	1.5 (1.3)																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	1.3 (1.1)	0.7 (0.50)																																																																																		
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊	日	0.24 (0.24)	0.24 (0.24)																																																																																		
諸 雑 費 率		%	9 (4)	17 (8)																																																																																		
名 称	単 位	数 量																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	0.3																																																																																				
普 通 作 業 員	〃	0.8																																																																																				
材 料 名	ロス率																																																																																					
止 水 板	+0.09																																																																																					
名 称	規 格	単 位	1ブロック当り打設量 (m ³ ／ブロック)																																																																																			
			グラノリシック 20 未満	富配合 30 未満																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7 (0.60)	0.4 (0.30)																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	2.9 (2.7)	1.5 (1.3)																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	1.3 (1.1)	0.7 (0.50)																																																																																		
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2014年規制)・低騒音 型・25 t 吊	日	0.24 (0.24)	0.24 (0.24)																																																																																		
諸 雑 費 率		%	9 (4)	17 (8)																																																																																		
積算上の注意事項								(控え頁) 4／6																																																																														

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																					
10. 単 価 表 (1) 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 足場設置及び撤去 設置延長 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330340</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 一般部コンクリート打設 100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330440</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td>式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ⅲ-3-②-7				施工歩掛コード		WB330330		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1	型 わ く 工		〃		〃	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					施工歩掛コード		WB330340		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.1	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB330440		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コ ン ク リ ー ト		㎡		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊	日		表 7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 7.1	計					10. 単 価 表 (1) 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 100m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330330</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり (3) 一般部コンクリート打設 100m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330440</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td>式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB330330		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1	型 わ く 工		〃		〃	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					施工歩掛コード		WB330440		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	コ ン ク リ ー ト		㎡		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊	日		表 7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 7.1	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB330330																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330340																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.1																																																																																																																																																																																																																							
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330440																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト		㎡		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・低騒音型・25 t 吊	日		表 7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330330																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
型 わ く 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330440																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト		㎡		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用は除く																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) ・低騒音型・25 t 吊	日		表 7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 5／6																																																																																																																																																																																																																									

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																								
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																						
(4) チッピング（岩盤面・打継面） 10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330460</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表7.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (5) チッピング（既設堰堤腹付け面） 100m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330470</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表7.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>油圧式トンネル切削機 既 設 砂 防 堰 堤 （ チ ッ ピ ン グ 用 ）</td><td>2,000kg級</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>運 転</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (6) 岩盤清掃 10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330480</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表7.4</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (7) 堤冠コンクリート打設 10 m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330450</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 7.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 7.5 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 7.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB330460		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表7.2		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		諸 雑 費		式	1	〃		計						施工歩掛コード		WB330470		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表7.3		普 通 作 業 員		〃		〃		油圧式トンネル切削機 既 設 砂 防 堰 堤 （ チ ッ ピ ン グ 用 ）	2,000kg級	日		〃		運 転						諸 雑 費		式	1	〃		計						施工歩掛コード		WB330480		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表7.4		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		諸 雑 費		式	1	〃		計						施工歩掛コード		WB330450		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.5		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		コ ン ク リ ー ト		m ³		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊	日		表 7.5 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 7.5		計						現行どおり (7) 堤冠コンクリート打設 10m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330450</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 7.5</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2014年規制) ・低騒音型・ 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 7.5 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 7.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB330450		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.5		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		コ ン ク リ ー ト		m ³		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く		ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2014年規制) ・低騒音型・ 25 t 吊	日		表 7.5 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 7.5		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB330460																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.2																																																																																																																																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB330470																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.3																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
油圧式トンネル切削機 既 設 砂 防 堰 堤 （ チ ッ ピ ン グ 用 ）	2,000kg級	日		〃																																																																																																																																																																																																																																								
運 転																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB330480																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表7.4																																																																																																																																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB330450																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.5																																																																																																																																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
コ ン ク リ ー ト		m ³		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く																																																																																																																																																																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)・低騒音型・ 25 t 吊	日		表 7.5 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表 7.5																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB330450																																																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.5																																																																																																																																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																								
コ ン ク リ ー ト		m ³		式 4.1, 表 4.1 現場コンクリートプラント使用 は除く																																																																																																																																																																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2014年規制) ・低騒音型・ 25 t 吊	日		表 7.5 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表 7.5																																																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																																																												
III-3-②-8																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																																																																												
				(控え頁) 6／6																																																																																																																																																																																																																																								

改正理由	一部改正	改正 現行																																																										
現行		改正	備考																																																									
②－3 残存型枠工 1. 適用範囲 本資料は、砂防工事の構造物施工における平均設置高 30m以下の残存型枠及び残存化粧型枠の施工、天端の手摺及び足場（キャットウォーク）の設置・撤去に適用する。 なお、本工法は、プレキャストのコンクリート二次製品による型枠を使用し、コンクリート打設・養生後の型枠の撤去を必要としない型枠工のことをいう。 2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。 型枠材の搬入 型枠加工 組立・設置 （足場工） コンクリート打設 (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 2. () 書きは必要な場合計上する。 図 2-1 施工フロー 3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表 3.1 機種の選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 25 t 吊</td></tr></table> (注) 現場条件により上表により難しい場合は、現場条件にあった機械・規格を選定する。 4. 施工歩掛 4－1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 残存型枠及び残存化粧型枠の加工、組立・設置における施工歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表 4.1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 (100㎡当り)</th></tr><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">型枠材 1 枚当りの質量</th></tr><tr><th>残存型枠</th><th>残存化粧型枠</th></tr><tr><td></td><td></td><td>60 kg 以下</td><td>110 kg 以下</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td>2.0</td><td>2.1</td></tr><tr><td>型わく工</td><td>人</td><td>4.8</td><td>4.8</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td>人</td><td>3.3</td><td>3.7</td></tr><tr><td>溶接工</td><td>人</td><td>2.3</td><td>2.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>1.7</td><td>1.9</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>16</td><td>16</td></tr></table> (注) 1. 残存化粧型枠は意匠を目的とした平面・凹凸面の型枠材に適用する。 2. 上記歩掛は、水抜きパイプの設置を含むものであるが、水抜きパイプの有無にかかわらず適用出来る。なお、水抜きパイプ材料は、必要数量を別途計上する。 3. 上記歩掛は、半径 10m以下の円形部分には適用しない。 4. 諸雑費は、組立支持材及び電気溶接機、コンクリートカット、インパクトレンチ、電気 Ⅲ-3-②-22		表 3.1 機種の選定		機 械 名	規 格	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 25 t 吊	表 4.1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 (100㎡当り)				名 称	単位	型枠材 1 枚当りの質量		残存型枠	残存化粧型枠			60 kg 以下	110 kg 以下	土木一般世話役	人	2.0	2.1	型わく工	人	4.8	4.8	普通作業員	人	3.3	3.7	溶接工	人	2.3	2.5	ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9	諸雑費率	%	16	16	②－3 残存型枠工 1. 適用範囲 本資料は、砂防工事（本堰堤、副堰堤、床固め、帯工、水叩き、側壁、護岸）の構造物施工における平均設置高 30m以下の残存型枠（質量 85kg／枚以下、面積 0.8㎡2／枚以下）及び残存化粧型枠（質量 135kg／枚以下、面積 0.8㎡2／枚以下）の施工、天端の手摺及び足場（キャットウォーク）の設置・撤去に適用する。 なお、本工法は、プレキャストのコンクリート二次製品による型枠を使用し、コンクリート打設・養生後の型枠の撤去を必要としない型枠工のことをいう。 2. 施工概要 2－1 施工内容 本工法は、薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製品と組立部材及び支持材を使用し、コンクリート打設後の脱型作業を必要としない型枠工のことである。 また、組立・設置は、組立部材を使用して型枠を組み立て、型枠背面と支持材を溶接で固定して行う施工を標準とする。 2－2 残存型枠 残存型枠工に用いる型枠は、下記のとおりとする。 (1) 残存型枠とは、意匠性を目的としない型枠材をいう。 (2) 残存化粧型枠とは、残存型枠のうち化粧面が一体となった意匠性を目的とした型枠材をいう。 2－3 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 型枠材の機械搬入 型枠加工 型枠組立・設置 （足場工・手摺設置） コンクリート打設 （足場・手摺撤去） 機材搬出 (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 2. () 書きは必要な場合計上する。 図 2-1 施工フロー 3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表 3.1 機種の選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 25 t 吊</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。現場条件にあった機械・規格を選定する。 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 次頁へ移動		表 3.1 機種の選定				機 械 名	規 格	単位	数量	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 25 t 吊	台	1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表 3.1 機種の選定																																																												
機 械 名	規 格																																																											
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 25 t 吊																																																											
表 4.1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 (100㎡当り)																																																												
名 称	単位	型枠材 1 枚当りの質量																																																										
		残存型枠	残存化粧型枠																																																									
		60 kg 以下	110 kg 以下																																																									
土木一般世話役	人	2.0	2.1																																																									
型わく工	人	4.8	4.8																																																									
普通作業員	人	3.3	3.7																																																									
溶接工	人	2.3	2.5																																																									
ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9																																																									
諸雑費率	%	16	16																																																									
表 3.1 機種の選定																																																												
機 械 名	規 格	単位	数量																																																									
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 25 t 吊	台	1																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 1／5																																																									

工 種	残存型枠工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																					
		現 行																																							
現 行		改 正		備 考																																					
ドリル、ディスクグラインダ、鉄筋カッタ、溶接棒、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 型枠材は、残存型枠・残存化粧型枠及び残存型枠・残存化粧型枠用組立部材を計上する。 6. ラフデレーンクレーンは、賃料とする。 7. 鉄壁等の現場条件により、クレーン据付けが困難な場合、又は据付により施工に支障が生じる場合には別途考慮する。 4-2 残存型枠及び残存化粧型枠の使用数量 残存型枠及び残存化粧型枠の使用数量は、次式による。 使用数量 (㎡) = 設計数量 × (1 + K) ……式 4. 1 K : ロス率 <table><caption>表 4. 2 ロス率 (K)</caption><tr><th>材 料 名</th><th>残存型枠</th><th>残存化粧型枠</th></tr><tr><td></td><td>60kg 以下</td><td>110kg 以下</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td colspan="2">+0.06</td></tr></table> 4-3 天端の手摺及び足場（キャットウォーク）の設置・撤去 (1) 適用範囲 基面地盤より高さ 2m 以上に手摺や足場（キャットウォーク）を設置する場合に適用する。 図 4-1 手摺、足場(キャットウォーク)の設置長さ及び高さ III-3-②-23		材 料 名	残存型枠		残存化粧型枠		60kg 以下	110kg 以下	ロ ス 率	+0.06		4. 施 工 歩 掛		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																											
材 料 名	残存型枠	残存化粧型枠																																							
	60kg 以下	110kg 以下																																							
ロ ス 率	+0.06																																								
4-1 残存型枠 工 及び残存化粧型枠 工 の施工歩掛		残存型枠及び残存化粧型枠の加工、組立・設置における施工歩掛は、次表を標準とする。																																							
		表 4. 1 残存型枠 工 及び残存化粧型枠 工 の施工歩掛 (100㎡ 当り)		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																					
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">型枠材 1 枚当りの質量及び面積</th></tr><tr><th>残存型枠</th><th>残存化粧型枠</th></tr><tr><td></td><td></td><td>6085 kg/枚以下</td><td>440135 kg/枚以下</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0.8㎡/枚以下</td><td>0.8㎡/枚以下</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役 人</td><td>人</td><td>241.6</td><td>2.1</td></tr><tr><td>型 枠 組 立 工</td><td>〃</td><td>485.0</td><td>485.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>243.2</td><td>243.5</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td>〃</td><td>232.7</td><td>252.7</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>1.7</td><td>1.9</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>4619</td><td>4618</td></tr></table> (注) 1. 残存化粧型枠は意匠を目的とした平面・凹凸面の型枠材に適用する。 1. 上記歩掛は、水抜きパイプの設置を含むものであるが、水抜きパイプの有無にかかわらず適用出来る。なお、水抜きパイプ材料は、必要数量を別途計上する。 2. 上記歩掛は、半径 10m 以下の円形部分には適用しない。 3. 諸雑費は、組立支持材（鉄筋）、溶接棒、及び電気溶接機、コンクリートカッタ、インパクトレンチ、電気ドリル、ディスクグラインダ、鉄筋カッタ、溶接棒及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 型枠材は、残存型枠・残存化粧型枠及び残存型枠・残存化粧型枠用組立部材を計上する。 5. ラフデレーンクレーンは、賃料とする。 6. 鉄壁等の現場条件により、上表により難いクレーン据付けが困難な場合は、又は据付により施工に支障が生じる場合には別途考慮する。			名 称	単位	型枠材 1 枚当りの質量及び面積		残存型枠	残存化粧型枠			6085 kg/枚以下	440135 kg/枚以下			0.8㎡/枚以下	0.8㎡/枚以下	土 木 一 般 世 話 役 人	人	2 41.6	2.1	型 枠 組 立 工	〃	4 85.0	4 85.1	普 通 作 業 員	〃	2 43.2	2 43.5	溶 接 工	〃	2 32.7	2 52.7	ラフデレーンクレーン運転	日	1.7	1.9	諸 雑 費 率	%	4 619
名 称	単位	型枠材 1 枚当りの質量及び面積																																							
		残存型枠	残存化粧型枠																																						
		6085 kg/枚以下	440135 kg/枚以下																																						
		0.8㎡/枚以下	0.8㎡/枚以下																																						
土 木 一 般 世 話 役 人	人	2 41.6	2.1																																						
型 枠 組 立 工	〃	4 85.0	4 85.1																																						
普 通 作 業 員	〃	2 43.2	2 43.5																																						
溶 接 工	〃	2 32.7	2 52.7																																						
ラフデレーンクレーン運転	日	1.7	1.9																																						
諸 雑 費 率	%	4 619	4 618																																						
		4-2 残存型枠及び残存化粧型枠の使用数量		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																					
		残存型枠及び残存化粧型枠の使用数量は、次式による。																																							
		使用数量 (㎡) = 設計数量 (㎡) × (1 + K) ……式 4. 1																																							
		K : ロス率																																							
		表 4. 2 ロス率 (K)																																							
		<table><tr><th>材 料 名</th><th>残存型枠</th><th>残存化粧型枠</th></tr><tr><td></td><td>6085kg/枚以下</td><td>440135kg/枚以下</td></tr><tr><td></td><td>0.8㎡/枚以下</td><td>0.8㎡/枚以下</td></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td colspan="2">+0.06</td></tr></table>		材 料 名	残存型枠	残存化粧型枠		6085 kg/枚以下	440135 kg/枚以下		0.8㎡/枚以下	0.8㎡/枚以下	ロ ス 率	+0.06																											
材 料 名	残存型枠	残存化粧型枠																																							
	6085 kg/枚以下	440135 kg/枚以下																																							
	0.8㎡/枚以下	0.8㎡/枚以下																																							
ロ ス 率	+0.06																																								
		現行どおり																																							
積算上の注意事項				(控え頁)																																					
				2/5																																					

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
前 頁 から 移 動																																																																																																																																																					
(2) 施工歩掛 天端の手摺及び足場（キャットワーク）の設置・撤去にかかる施工歩掛は、表 4.3、表 4.4 を標準とする。 表 4.3 天端手摺設置・撤去歩掛（100m 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>#</td><td>3.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>8</td></tr></table> (注) 諸雑費は、インパクトレンチ、手摺、単管パイプ、クランプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表 4.4 足場(キャットワーク)設置・撤去歩掛（100m 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.7</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>#</td><td>5.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>5.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>23</td></tr></table> (注) 諸雑費は、インパクトレンチ、手摺、単管パイプ、クランプ、斜面用足場ブラケット、足場板、取付ボルト、取付ボルト穴の埋戻し用モルタル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 単 価 表 (1) 残存型枠及び残存化粧型枠 100 m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施 工 歩 掛 コード</th><th colspan="2">WB330850</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t吊</td><td>日</td><td></td><td>表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>型 枠 材</td><td></td><td>m</td><td></td><td>式 4.1、表 4.2 組立部材含む</td></tr><tr><td>水 抜 き パ イ プ</td><td></td><td>m</td><td></td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 天端手摺設置・撤去 100m当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施 工 歩 掛 コード</th><th colspan="2">WB330860</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 4.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>#</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Ⅲ-3-②-24				名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	1.3	と び 工	#	3.4	諸 雑 費 率	%	8	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	2.7	と び 工	#	5.8	普 通 作 業 員	#	5.4	諸 雑 費 率	%	23	施 工 歩 掛 コード		WB330850		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1	型 わ く 工		#		#	普 通 作 業 員		#		#	溶 接 工		#		#	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t吊	日		表 4.1 機械賃料	型 枠 材		m		式 4.1、表 4.2 組立部材含む	水 抜 き パ イ プ		m		必要に応じて計上	諸 雑 費		式	1	表 4.1	計					施 工 歩 掛 コード		WB330860		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.3	と び 工		#		#	諸 雑 費		式	1	#	計					(注) 足場を複数段設置する場合は、各段の合計延長を計上する。 図 4-1 手摺、足場(キャットワーク)の設置延長及び高さ (2) 施工歩掛 天端の手摺及び足場（キャットワーク）の設置・撤去にかかる施工歩掛は、表 4.3、表 4.4 を標準とする。 表 4.3 天端手摺設置・撤去歩掛（100m 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.330.9</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>#</td><td>3.443.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>1.0</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>89</td></tr></table> (注) 諸雑費は、インパクトレンチ、手摺仮設材（単管パイプ（手摺部含む）、クランプ）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、諸雑費には、供用中の手摺仮設材の損料を含むものとする。 表 4.4 足場(キャットワーク)設置・撤去歩掛（100m 当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.7</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>#</td><td>5.886.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>5.445.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2320</td></tr></table>				名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	1.3 30.9	と び 工	#	3.4 43.2	普 通 作 業 員	#	1.0	諸 雑 費 率	%	8 9	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	2.7	と び 工	#	5.8 86.2	普 通 作 業 員	#	5.4 45.5	諸 雑 費 率	%	23 20	記載の変更	
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	1.3																																																																																																																																																			
と び 工	#	3.4																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	8																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.7																																																																																																																																																			
と び 工	#	5.8																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	5.4																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	23																																																																																																																																																			
施 工 歩 掛 コード		WB330850																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																																																	
型 わ く 工		#		#																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		#		#																																																																																																																																																	
溶 接 工		#		#																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25 t吊	日		表 4.1 機械賃料																																																																																																																																																	
型 枠 材		m		式 4.1、表 4.2 組立部材含む																																																																																																																																																	
水 抜 き パ イ プ		m		必要に応じて計上																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表 4.1																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																					
施 工 歩 掛 コード		WB330860																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.3																																																																																																																																																	
と び 工		#		#																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	#																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																					
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	1.3 30.9																																																																																																																																																			
と び 工	#	3.4 43.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	1.0																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	8 9																																																																																																																																																			
名 称	単 位	数 量																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.7																																																																																																																																																			
と び 工	#	5.8 86.2																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員	#	5.4 45.5																																																																																																																																																			
諸 雑 費 率	%	23 20																																																																																																																																																			
				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																	
				3/5																																																																																																																																																	

改 正 理 由

一部改正

改 正

現 行

現 行

前頁から移動

(3) 足場（キャットウォーク）設置・撤去 100m 当り単価表

施工歩掛コード		WB330870		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.4
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

6. 施工単価入力基準表

(1) 残存型枠及び残存化粧型枠

施工歩掛コード	WB330850	施工単位	㎡	
施工区分	入 力 条 件			
	J 1	J 2	J 3	J 4
各 種	型枠材種別	水抜きパイプの有無	水抜きパイプ使用量	ラフテレンクレーン賃料補正係数
	①残存型枠 ②残存化粧型枠	①無し ②有り	(㎡／100 ㎡) (実数入力)	①標準 ②標準以外 (実数入力)

(注) 1. 型枠材（組立部材含む）単価（Y-0385000）〔円／㎡〕を単価登録すること。
2. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。②を選択した場合は、水抜きパイプ単価（Y-0585000）〔円／m〕を単価登録すること。
3. ラフテレンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。

(2) 天端手摺設置・撤去

施工歩掛コード	WB330860	施工単位	m
---------	----------	------	---

(3) 足場（キャットウォーク）設置・撤去

施工歩掛コード	WB330870	施工単位	m
---------	----------	------	---

III-3-②-25

改 正

(注) 諸雑費は、インパクトレンチ、~~手摺~~、足場仮設材（単管パイプ（手摺部含む）、クランプ、斜面用足場ブラケット、足場板）、取付ボルト、取付ボルト穴の埋戻し用モルタル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、諸雑費には、供用中の足場仮設材の損料を含むものとする。

5. 単 価 表

(1) 残存型枠及び残存化粧型枠 100㎡ 当り単価表

施工歩掛コード		WB330850		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1
型 わ く 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
溶 接 工		〃		〃
ラフテレンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 25 t 吊	日		表4.1 機械賃料
型 枠 材		㎡		式4.1、表4.2 組立部材含む
水 抜 き パ イ プ		m		必要に応じて計上
諸 雑 費		式	1	表4.1
計				

(2) 天端手摺設置・撤去 100m 当り単価表

施工歩掛コード		WB330860		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.3
と び 工		〃		〃
普 通 作 業 員		〃		〃
諸 雑 費		式	1	〃
計				

現行どおり
次頁へ移動

現行どおり

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

記載の修正・削除
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

4／5

337/494

工 種	残存型砕工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																			
	現 行	現 行																																			
現	行	改 正	備 考																																		
前頁から移動	→	6. 施工単価入力基準表 (1) 残存型枠及び残存化粧型枠 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330850</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">人 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>型枠材種別</td><td>水抜きパイプの有無</td><td>水抜きパイプ使用量</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>①残存型枠</td><td>①無し</td><td>(m／100m²)</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②残存化粧型枠</td><td>②有り</td><td>(実数入力)</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 型枠材（組立部材含む）単価（Y-0385000）[円／m²]を単価登録すること。 2. J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。②を選択した場合は、水抜きパイプ単価（Y-0585000）[円／m]を単価登録すること。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間作業）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (2) 天端手摺設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330860</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (3) 足場（キャットウォーク）設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330870</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table>	施工歩掛コード	WB330850	施工単位	m ²	施工区分	人 力 条 件				J 1	J 2	J 3	J 4	各 種	型枠材種別	水抜きパイプの有無	水抜きパイプ使用量	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	①残存型枠	①無し	(m／100m ²)	①標準	②残存化粧型枠	②有り	(実数入力)	②標準以外 (実数入力)	施工歩掛コード	WB330860	施工単位	m	施工歩掛コード	WB330870	施工単位	m	記載の変更
施工歩掛コード	WB330850	施工単位	m ²																																		
施工区分	人 力 条 件																																				
	J 1	J 2	J 3	J 4																																	
各 種	型枠材種別	水抜きパイプの有無	水抜きパイプ使用量	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																	
	①残存型枠	①無し	(m／100m ²)	①標準																																	
	②残存化粧型枠	②有り	(実数入力)	②標準以外 (実数入力)																																	
施工歩掛コード	WB330860	施工単位	m																																		
施工歩掛コード	WB330870	施工単位	m																																		
Ⅲ-3-②-26																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 5／5																																		

工 種	地すべり防止工(じゃかご)
-----	---------------

改 正 理 由	廃止	改 正 現 行															
現 行	改 正	備 考															
①ー5 地すべり防止工(じゃかご) 1. 適 用 範 囲 本資料は、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設における、じゃかご（径 45cm・60 cm）の施工に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 掘 削 ・ 盛 土 床 拵 基 礎 工 吸 出 し 防 止 材 設 置 か ご 組 立 ・ 据 付 け 止 打 杭 詰 石 蓋 置 埋 戻 し 機 材 搬 出 必要回数繰り返し (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 図2ー1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m³ (平積 0.4 m³)</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ式 2 t 積</td><td>#</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr></table> III-4-①-38	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	台	1		不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	#	1	必要に応じて計上	削除	歩掛の廃止
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要													
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	台	1														
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	#	1	必要に応じて計上													
積算上の注意事項		(控え頁) 1／4															

工 種	地すべり防止工(じゃかご)
-----	---------------

改 正 理 由		廃止		改 正																																																					
		現 行		現 行																																																					
現 行				改 正				備 考																																																	
4. 施 工 歩 掛 じゃかご施工歩掛は、次表を標準とする。 表4. 1 じゃかご施工歩掛 (10m当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">径 (cm)</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>45</th><th>60</th></tr><tr><td>詰 石</td><td></td><td>m³</td><td>1.5</td><td>2.7</td><td></td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.7</td><td>1.3</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.7</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.5 m³(平積 0.4 m³)</td><td>h</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td></td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンプ式2 t 積</td><td>日</td><td>0.06</td><td>0.10</td><td>必要に応じて計上(注)1</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、床寄せ、かご組立・据付け、止打杭、詰石、埋戻し及び平均運搬距離 30mまでの現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が 30mを超え 200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 詰石量は、材料ロスを含む。(表 5.1) 3. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。 4. 止杭を必要とする場合、打込みに止杭 1 本当り普通作業員 0.06 人を別途計上する。なお、止杭は松丸太末口 9 cm、長さ 1.5mを標準とする。 5. 吸出し防止材が必要な場合は、別途計上する。なお、本歩掛に吸出し防止材の設置手間は含まれていない。 6. 不整地運搬車は、賃料とする。 7. じゃかごの撤去歩掛は、上表の 50%とする。 5. 材料使用数量 詰石材の使用数量は、次式による。 詰石材の使用数量 (m³) = かご容積 (m³) × (1 + K) ...式 5.1 K : ロス率 表5. 1 ロス率 (K) <table><tr><th>名 称</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>詰 石 材</td><td>—0.05</td></tr></table> III-4-①-39				名 称	規 格	単位	径 (cm)		摘 要	45	60	詰 石		m ³	1.5	2.7		土 木 一 般 世 話 役		人	0.2	0.3		特 殊 作 業 員		〃	0.7	1.3		普 通 作 業 員		〃	0.7	1.2		パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	h	0.2	0.4		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式2 t 積	日	0.06	0.10	必要に応じて計上(注)1	名 称	ロ ス 率	詰 石 材	—0.05	削除				歩掛の廃止	
名 称	規 格	単位	径 (cm)				摘 要																																																		
			45	60																																																					
詰 石		m ³	1.5	2.7																																																					
土 木 一 般 世 話 役		人	0.2	0.3																																																					
特 殊 作 業 員		〃	0.7	1.3																																																					
普 通 作 業 員		〃	0.7	1.2																																																					
パ ッ ク ホ ウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	h	0.2	0.4																																																					
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式2 t 積	日	0.06	0.10	必要に応じて計上(注)1																																																				
名 称	ロ ス 率																																																								
詰 石 材	—0.05																																																								
積算上の注意事項		(控え頁) 2／4																																																							

工 種	地すべり防止工(じゃかご)
-----	---------------

改 正 理 由		廃止		改 正 現 行																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																		
6. 単 価 表 (1) じゃかご 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340410</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>じゃ か ご</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>詰 石</td><td></td><td>m³</td><td></td><td colspan="2">表 4.1, 表 5.1, 式 5.1</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型) 運転</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m³ (平積 0.4 m³)</td><td>h</td><td></td><td colspan="2">表 4.1 機械損料</td></tr><tr><td>不整地運搬車運転</td><td>クローラ型・ダンプ式 2 t 積</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 4.1 必要に応じて計上 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) 止杭 10 本当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340430</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.6</td><td colspan="2">表 4.1 (注) 4</td></tr><tr><td>止 杭</td><td>松丸太 長 1.5m 末口 9 cm</td><td>本</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m³ (平積 0.4 m³)</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ式 2 t 積</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71</td></tr></table> III-4-①-40						施工歩掛コード		WB340410		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		じゃ か ご		m	10			詰 石		m ³		表 4.1, 表 5.1, 式 5.1		バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	h		表 4.1 機械損料		不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	日		表 4.1 必要に応じて計上 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB340430		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		普 通 作 業 員		人	0.6	表 4.1 (注) 4		止 杭	松丸太 長 1.5m 末口 9 cm	本	10			諸 雑 費		式	1			計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	機－1		不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71	削除		歩掛の廃止
		施工歩掛コード		WB340410																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																				
じゃ か ご		m	10																																																																																																																					
詰 石		m ³		表 4.1, 表 5.1, 式 5.1																																																																																																																				
バックホウ (クローラ型) 運転	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	h		表 4.1 機械損料																																																																																																																				
不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	日		表 4.1 必要に応じて計上 機械賃料																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																					
計																																																																																																																								
		施工歩掛コード		WB340430																																																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																				
普 通 作 業 員		人	0.6	表 4.1 (注) 4																																																																																																																				
止 杭	松丸太 長 1.5m 末口 9 cm	本	10																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																					
計																																																																																																																								
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																					
バックホウ (クローラ型)	標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	機－1																																																																																																																						
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ式 2 t 積	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →5.9 機械賃料数量 →1.71																																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 3／4																																																																																																																						

工 種	地すべり防止工(じゃかご)
-----	---------------

改 正 理 由		廃止		改 正 現 行																																									
現 行				改 正		備 考																																							
7. 施工単価入力基準表 (1) じゃかご工 (径 45cm・60 cm) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340410</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>平均運搬距離</td><td>じゃかご の 規 格</td><td>バックホウ 供用日当り 運転時間</td></tr><tr><td>① 設置</td><td rowspan="2">(表 7. 1)</td><td rowspan="2">(表 7. 2)</td><td>①標準</td></tr><tr><td>② 撤去</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. じゃかご単価 (Y-1021000) [円／m] 及び諸石単価 (Y-0256000) [円／m] を単価登録すること。 2. 止杭を必要とする場合は、止杭工 (WB340430) で別途計上する。 3. 吸出し防止材が必要な場合は、別途計上する。 4. 諸石の材料使用量のロスを含む。 表 7. 1 平均運搬距離 <table><tr><td>平均運搬距離</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>30m以下</td><td>①</td></tr><tr><td>30mを超え 200m以下</td><td>②</td></tr></table> 表 7. 2 じゃかごの規格 <table><tr><td>じゃかごの規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>鉄線じゃかご (径 45 cm)</td><td>①</td></tr><tr><td>鉄線じゃかご (径 60 cm)</td><td>②</td></tr></table> (2) 止杭工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB340430</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr></table> (注) 松丸太単価 (Y-0401001) [円／本]を単価登録すること。 III-4-①-41				施工歩掛コード	WB340410	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業区分	平均運搬距離	じゃかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間	① 設置	(表 7. 1)	(表 7. 2)	①標準	② 撤去	②標準以外 (実数入力)	平均運搬距離	入力番号	30m以下	①	30mを超え 200m以下	②	じゃかごの規格	入力番号	鉄線じゃかご (径 45 cm)	①	鉄線じゃかご (径 60 cm)	②	施工歩掛コード	WB340430	施工単位	本	削除		歩掛の廃止
施工歩掛コード	WB340410	施工単位	m																																										
施工区分	入 力 条 件																																												
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																									
	作業区分	平均運搬距離	じゃかご の 規 格	バックホウ 供用日当り 運転時間																																									
	① 設置	(表 7. 1)	(表 7. 2)	①標準																																									
	② 撤去			②標準以外 (実数入力)																																									
平均運搬距離	入力番号																																												
30m以下	①																																												
30mを超え 200m以下	②																																												
じゃかごの規格	入力番号																																												
鉄線じゃかご (径 45 cm)	①																																												
鉄線じゃかご (径 60 cm)	②																																												
施工歩掛コード	WB340430	施工単位	本																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 4／4																																											